

Certificat de conformitate

Deutz-Fahr AGROTRON 6205G

MOTOR

- Motor TCD 2012 L6 DEUTZ Euro III, cu sistemul de recircularea gazelor cu 6 cilindri, schimbător de căldură, sistem de injecție cu rampă comună DCR (Deutz Common Rail)
- 12 supape de admisie și de evacuare Capacitate de 6057 cm³
- Compatibil 100% cu biodiesel
- Motor cu răcire pe bază de ulei/lichid
- sistem de racire al carburantului
- Filtru de aer uscat cu ejector de praf.

203 CP

REZERVOR MOTORINA

Rezervor motorina.

345L

TRANSMISIA

- Ambreiaj PTO Multi disc imersat în baie de ulei acționat electrohidraulic.
- Cutie de viteze PowerShift robotizat, 30F+15R
- Control electrohidraulic pentru: cuplare 4WD, blocare diferențial spate.
- 540/540E/1000 E/1000 rpm, 1" 3/8 pentru cardam cu 6 pinioni.

CABINA

- Cabina cu parbriz panoramic și suspensie montate pe Silent-Blok;
- Scaun operator cu suspensie mecanică, reglabil, cu buzunar pentru documente;
- Panou centralizat pentru comanda luminilor;
- Aer condiționat manual, Ventilatie, Incalzire, .
- Volan cu poziție reglabila;
- Oglinzi exterioare ;
- Lumini de drum, lumini de lucru pe acoperisul cabinei pe partea din fata și spate;
- Preechipare pentru radio, cu antena și difuzoare;
- Consola multifuncțională pentru comenzi;
- Panou centralizat pentru comanda luminilor.
- Scaun Max-Profesional (suspensie pneumatică, poziție reglabila, buzunar pentru documente)

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa cu debit 90 l/min;
- Ridicator hidraulic spate cat. III cu cuplare rapidă, cu comanda electronică;
- Ridicator hidraulic spate cu capacitatea de ridicare 6200 kg;
- 2 valve hidraulice cu comanda electrohidraulică.
- Stabilizatori telescopici acționați mecanic
- Tiranti mecanici;
- Suspensia cu cuplu automat în trei puncte
- 3 ieșiri hidraulice;

ANVELOPE

540/65/ R28 fata, 650/65 R38 spate.

Tara de origine: Germania
Producatorul: Deutz-Fahr
Anul: 2022

FPC. "APROCOMTEH" S.R.L.
R. MOLDOVA, OR. IALOVENI
COM. SOCITENI, SOS. HINCESTI 35 TEL: 0-22-555-400
MOB: 0-691-50-696 WWW.AGROMOTOR.MD

