

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769004587698 / 21554159 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Cod cpv: 44190000-8					Se indică parametrii tehnici reali a bunurilor propuse	Certificat de conformitate / sau echivalent
Lot 1	1.1.Șurub pentru lemn	China	Fastkrep	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	
	1.2.Șurub pentru lemn	China	Profmet	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	
	1.3.Șuruburi p/u gips-carton	China	Fastkrep	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	

	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5	China	Profmet	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: semirotund.Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: semirotund.Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	
	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă	China	Profmet	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 41.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. (400 buc)	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 41.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. (400 buc)	
	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	China	Fastkrep	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	
	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	China	Profmet	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	
	1.8.Șurup-Dubel 6x60	Polonia	Nanu	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	
	1.9.Șurup-Dubel 6x40	China	Profmet	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	
	1.10.Șurub dreptunghiular	Polonia	Nanu	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	
Lot 3	3.1.Diblu cu cap hexagonal	China	Fastkrep	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1cut- 100 buc.	Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1cut- 100 buc.	
	3.2.Diblu cu cap hexagonal	China	Fastkrep	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	
Lot 4	4.1.Bulon cu filet	China	Profmet	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.2.Bulon cu filet	China	Profmet	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasă de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap:	Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasă de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap:	

				hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4. Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.3.Bulon cu filet	China	Profmet	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.4.Bulon cu filet	China	Profmet	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	
	4.5.Bulon cu filet	China	Profmet	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	
	4.6.Bulon cu filet	China	Profmet	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	
	4.7.Bulon cu filet	China	Profmet	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	
	4.8.Bulon cu filet	China	Profmet	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	
Lot 7	7.1.Tija filetata	China	Profmet	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 8.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 8.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	
	7.2.Tija filetata	China	Profmet	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	
	18.Vopsea Latex	Ucraina	Rolax	18. Vopsea latex rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament minim 11 m²/litru. Capacitatea de acoperire: clasa 1 conform EN 13300.Consum:max. 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite.Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform, mat / semimat (după	Mattlatex Vopsea latex rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament minim 12 m²/litru. Capacitatea de acoperire: clasa 1 conform EN 13300.Consum:max. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite.Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună	

				caz);rezistență la spălare și curățare umedă;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscare rapidă;aplicare ușoară cu pensula, rola sau prin pulverizare;fără miros persistent, cu conținut redus de compuși organici volatili (COV) max30g/l, conform legislației în vigoare. Timp de uscare primul strat max 4h.Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform, mat / semimat (după caz);rezistență la spălare și curățare umedă;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscare rapidă;aplicare ușoară cu pensula, rola sau prin pulverizare;fără miros persistent, cu conținut redus de compuși organici volatili (COV) max30g/l, conform legislației în vigoare. Timp de uscare primul strat max 2h.Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
	19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	Ucraina	Rolax	19.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luci: mat (mată).Volum ambalaj: 10-14 L Consum: min 11m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră").Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Matllatex Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luci: mat (mată).Volum ambalaj: 10 L Consum: min 12m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.1-2 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră").Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
	20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă.	Ucraina	Rolax	20.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2 - 3 kg.Culoare Sură deschis.	PF-115 Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2,8 kg.Culoare Sură deschis.	
	21.Vopsea email alchidică ciocolata .	Ucraina	Rolax	21.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2- 3 kg.Culoare ciocolata. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	PF-115 Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2,8 kg.Culoare ciocolata. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
	22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	Ucraina	Rolax	22.Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-1-3 L rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	PF-115 Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea- 2,8 kg rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării	
	23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă	Ucraina	Rolax	23.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luci: ridicat (≥ 85	PF-115 Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect	

				GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.10 m ² /l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luci: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.8-10 m ² /g, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
	24.Dizolvant	Ucraina	Rolax	24.Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză.Ingrediente Solvenți organici.Tip Dizolvant-Volum (L) 0,5-1	Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză.Ingrediente Solvenți organici.Tip Dizolvant-Volum (L) 0,8	
	25.Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului	Moldova	Cheton	25.Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului.Soluție pentru îndepărtarea și prevenirea mușgaiului, cu parfum de lămâie și adaos de clor - elimină eficient mușgaiul și petele de pe grăsie, din cazi, chiuvete, toalete, faianță, ceramică și perdele de plastic. Este ușor de folosit, cu rezultate vizibile imediat. 1-5 litri	Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului.Soluție pentru îndepărtarea și prevenirea mușgaiului, cu parfum de lămâie și adaos de clor - elimină eficient mușgaiul și petele de pe grăsie, din cazi, chiuvete, toalete, faianță, ceramică și perdele de plastic. Este ușor de folosit, cu rezultate vizibile imediat. 5 litri	
	30.Silicon sanitar	Rusia	TTK	30.Silicon sanitar.Volum, ml: 310.Baza: polimer siliconic.Tip: sanitar.Culoare: Alb.Termen de valabilitate, luni: 18	Silicon sanitar.Volum, ml: 310.Baza: polimer siliconic.Tip: sanitar.Culoare: Alb.Termen de valabilitate, luni: 18	
	31.Adeziv (cuie lichide)	China	SomaFix	31.Adeziv cuie lichide.Cantitate : 290-310 ml.Avantaje – incolor, rezistență la aderență ridicată, aderență rapidă și puternică.Utilizare – conceput pentru lipirea lemn, sticla, beton, ipsos, metal, plastic, gresie, pluta, plinte, praguri, panouri și alte ornamente interioare si exterioare	Adeziv cuie lichide.Cantitate : 310 ml.Avantaje – incolor, rezistență la aderență ridicată, aderență rapidă și puternică.Utilizare – conceput pentru lipirea lemn, sticla, beton, ipsos, metal, plastic, gresie, pluta, plinte, praguri, panouri și alte ornamente interioare si exterioare	
Lot 33	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	China	Epica	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	
	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	China	Epica	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	
	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	China	Epica	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	

	33.4.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.5.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.6.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.7.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric	
	33.8.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.9.Burghiu pentru metal HSS	China	Epica	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	34.Disc diamantat	China	Ionic	34.Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Cărămizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Cărămizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	
	35.Set șurubelnițe 6 buc	China	Epica	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole în set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole în set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	
Lot 36	36.1.Ciocan din cauciuc 0.517kg	China	Epica	36.1.Ciocan din cauciuc.Forma cap Rotundă.Material cap Cauciuc/Plastic.Lungime 275 mm.Greutate 0.517 kg.Tip maner-Două componente.	Ciocan din cauciuc.Forma cap Rotundă.Material cap Cauciuc/Plastic.Lungime 275 mm.Greutate 0.517 kg.Tip maner-Două componente.	
	36.2.Ciocan dulgher 450g	China	Jadever	36.2.Ciocan. Ciocan dulgher.Forma cap rotundă.Material cap Metal.Greutate 0.450 kg.Tip maner Două componente	Ciocan. Ciocan dulgher.Forma cap rotundă.Material cap Metal.Greutate 0.450 kg.Tip maner Două componente	
	41.Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg	Ucraina	Rolax	41.Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.Baza Acrilica pentru vopsea latex.Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2.Destinatie Pentru	Acryl Grunt, 10 l Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.Baza	

				suprafete puternic absorbante.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 10.Termen de valabilitate (luni) 18.Timpul uscarii complete (ore) 4	Acrilica pentru vopsea latex.Consum normat 0, 1-0,2 kg/m2.Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 10.Termen de valabilitate (luni) 18.Timpul uscarii complete (ore) 2	
	59.Plasa de armare din fibra de sticla	Moldova	Supraten	59.Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor.Caracteristici:Culoare Alb.Densitatea (g/m2) 110.Dimensiunea ochiului (mm) 5x5.Latime rulou (m) 1.Lungime rola (m) 50.Material Fibra din sticla.	Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor.Caracteristici:Culoare Alb.Densitatea (g/m2) 110.Dimensiunea ochiului (mm) 5x5.Latime rulou (m) 1.Lungime rola (m) 50.Material Fibra din sticla.	
	60.Tapete din fibre de sticla	UE	Premium	60.Tapete din fibre de sticla. Armarea tavanelor si peretilor pentru prevenirea formarii fisurilor.Intarirea suprafetelor peretilor si tavanelor.Lipirea pe placile de gipscarton.Lucrari de finisare a suprafetelor. Densitatea (g/m2) 45.Latime (m) 1.Lungime rulou (m) 25	Tapete din fibre de sticla. Armarea tavanelor si peretilor pentru prevenirea formarii fisurilor.Intarirea suprafetelor peretilor si tavanelor.Lipirea pe placile de gipscarton.Lucrari de finisare a suprafetelor. Densitatea (g/m2) 45.Latime (m) 1.Lungime rulou (m) 25	
	64.Mănuși din bumbac pentru constructie	China	PoVladar	64.Mănușile tricotate sunt fabricate din fire amestecate de bumbac (60%) și poliester (40%), având o densitate de 7 noduri pe țol (clasa 7) și manșetă scurtă. Suprafața palmară este acoperită cu polimer (PVC), ceea ce sporește aderența și rezistența la uzură pe suprafețe netede sau alunecoase. Protecție și aderență: stratul din PVC. Materialul de producere: bumbac. Marime XL. Set=2 manusi	Mănușile tricotate sunt fabricate din fire amestecate de bumbac (60%) și poliester (40%), având o densitate de 7 noduri pe țol (clasa 7) și manșetă scurtă. Suprafața palmară este acoperită cu polimer (PVC), ceea ce sporește aderența și rezistența la uzură pe suprafețe netede sau alunecoase. Protecție și aderență: stratul din PVC. Materialul de producere: bumbac. Marime XL. Set=2 manusi	
Lot 67	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm	China	Profmet	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 300. Lățimea produsului, mm: 160	Tava pentru zugravit 160x300mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 300. Lățimea produsului, mm: 160	
	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm	China	Profmet	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 350. Lățimea produsului, mm: 330	Tava pentru zugravit 330x350mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 350. Lățimea produsului, mm: 330	
	72.Plintă PVC	Rusia	Lider	72.Plintă PVC .L-2,5. Inaltime (mm) 60. Include canale pentru cabluri . Latime (mm) 20. Lungime (mm) 2500. Material PVC. Tip Plintă pentru podea. (Culoare la solicitare)	Plintă PVC .L-2,5. Inaltime (mm) 60. Include canale pentru cabluri . Latime (mm) 20. Lungime (mm) 2500. Material PVC. Tip Plintă pentru podea. (Culoare la solicitare)	
	73.Funitură p/u plintă PVC.	Rusia	Lider	73.Funitură p/u plintă PVC.Inaltime (mm) 60.Culoare la alegere beneficiar	Funitură p/u plintă PVC.Inaltime (mm) 60.Culoare la alegere beneficiar	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Berezov Vladislav În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți