

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1683118620828 din 03.05.2023
Obiectul achiziției: <u>Cuplaj și adaptoare din fontă</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	8
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(159-180mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3100	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd	Conform caietului de sarcini	1. DN (mm / Inch) - DN150 (6") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 155 mm 5. Diametru exterior maxim - 195 mm 6. Lungimea – 340mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conducta - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/ fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare - EPDM 13. Garanție – 36 luni	NFA 48 830 EN 545 ISO 2531
2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3100	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN200 (8") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 215 mm	NFA 48 830 EN 545 ISO 2531

						5. Diametru exterior maxim - 258 mm 6. Lungimea – 340mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conducta - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	
3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-345mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3100	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN300 (12") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 310 mm 5. Diametru exterior maxim - 350 mm 6. Lungimea – 370mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conducta - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	NFA 48 830 EN 545 ISO 2531
4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3100	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN350 (14") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 395 mm 5. Diametru exterior maxim - 435 mm	NFA 48 830 EN 545 ISO 2531

						6. Lungimea – 370mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conducta - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	
5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(527-540mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3100	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN500 (30") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 505 mm 5. Diametru exterior maxim - 540 mm 6. Lungimea – 370mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conducta - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	NFA 48 830 EN 545 ISO 2531
6	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-345mm, lungimea minim 250 mm)	Belgicast Series 3200	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN300 (12") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 310 mm 5. Diametru exterior maxim - 350 mm 6. Lungimea – 290 mm	NFA 48 830 EN 545 EN 1092-2 ISO 2531 ISO 7005-2 ISO 7483

						7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conductă - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	
7	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 600 mm(630-645mm, lungimea minim 150 mm)	Belgicast Series 3200	China	Talis Flow Control (Shanghai) Co., Ltd		1. DN (mm / Inch) – DN600 (24") 2. PN - PN10/16 3. Presiune maximă de lucru - 16 bar 4. Diametru exterior minim - 610 mm 5. Diametru exterior maxim - 645 mm 6. Lungimea – 250 mm 7. Deviație unghiulară - +/- 5° 8. Material conductă - fontă ductilă/ fontă turnată/PVC/aer/acril/GRP/fibrociment 9. Tip de acoperire - Epoxidic 250 um RAL 5015 (albastru) 10. Material manșon - fontă ductilă EN-GJS-500-7 11. Material contraflanșă - Fontă ductilă EN-GIS-500-7 12. Material garnitură de etanșare – EPDM 13. Garanție – 36 luni	NFA 48 830 EN 545 EN 1092-2 ISO 2531 ISO 7005-2 ISO 7483
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Denis Cicala** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **Axio Management SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 5, of. 12.**