

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21006365

Data: „28 martie 2019”

Denumirea licitației: "Climatizoare" pentru necesitățile IPNA Compania " Teleradio Moldova"

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	5	6	7	8
42512200-0	Climatizoare	SMFH07B-1A1A1NA 	SKYWORTH	Suprafata deservita (m²)14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200 Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600 Capacitate de racier/ incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Suprafata deservita (m²)20 Consum de energie in modul de racire (W) 635 Consum de energie in modul de incalzire (W) 565 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): -15 °C +52 °C Temperatura minima de (incalzire): -15 °C +52 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off, 99 de viteze a unitatii interne Dimensiuni unitate interioara (mm) 742,5x278x194 Dimensiuni unitate exterioara (mm) 729x431x318 Capacitate de racier/ incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete in limitele a 4 m traseu frigorific Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Garanția 36 luni.	



SKYWORTH

Caracteristici generale:
Suprafata recomandata 25(m²):
Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900
Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900
Puterea de încălzire(W): pînă la 2900
Puterea de racire (W): pînă la 2700
Clasa de eficienta energetica: A,
Agent frigorific: R410A , racire/incalzire
Temperatura minimă de incalzire (°C): -7
Temperatura minimă de racire (°C): +18
Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.
Filtre: filtru fin de aer da
Culoare : alb, montare pe perete.
Nivelul de zgomod pînă la 55(dB):
Adincime blocului interior de la25 pînă la 30 cm
Inaltime blocului interior de la35 pînă la 40 cm
Latime blocului interior de la70 pînă la 80 cm
Adincime blocului exterior de la25 pînă la 30 cm
Inaltime blocului exterior de la50 pînă la 60 cm
Latime blocului exterior de la 65 pînă la 75 cm
Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz
Prețul trebuie să includă montarea și materialele.
Garanția minim 36 luni.

Caracteristici generale:
Suprafata recomandata 25(m²):
Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 720
Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 810
Puterea de încălzire(W): 2900
Puterea de racire (W): 2700
Clasa de eficienta energetica: A,
Agent frigorific: R410A , racire/incalzire
Temperatura minimă de incalzire (°C): -15
Temperatura minimă de racire (°C): +15
Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.
Filtre: filtru fin de aer da, 99 de viteze a unitatii interne
Culoare : alb, montare pe perete.
Nivelul de zgomod max 36 (dB):
Adincime blocului interior 20 cm
Inaltime blocului interior 28,25 cm
Latime blocului interior 82 cm
Adincime blocului exterior 31,8 cm
Inaltime blocului exterior 43,1 cm
Latime blocului exterior 72,9 cm
Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz
Prețul trebuie să includă montarea și materialele in limitele a 4m taseu frigorific
Garanția 36 luni.

425122000	Climatizoare	SMFH12B-2A2A1NA 	SKYWORTH Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1100 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1200 Puterea de încălzire (W): pînă la 3900 Puterea de racire (W): pînă la 3600 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Nivelul de zgomod (dB): pînă la 40.0 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 17.0-19.5 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 26.0- 28.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 70.0 -90.0 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 - 35.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 50.0 -60.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 65.0 - 85.0	Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): 960 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1090 Puterea de încălzire (W): 3900 Puterea de racire (W): 3600 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -15 Temperatura minimă de racire (°C): +15 Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off, 99 de viteze la unitatea interna Nivelul de zgomod (dB): max 38 Adincime blocului interior (cm): 20,5 Inaltime blocului interior (cm): 29,8 Latime blocului interior (cm): 88,4 Adincime blocului exterior (cm): 32,5 Inaltime blocului exterior (cm): 54 Latime blocului exterior (cm): 83 Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul include montarea și materialele pana la 4m traseu frigorific. Garanția 36 luni.
-----------	--------------	--	--	---



42512200-0	Climatizoare	SMFH18B-4A1A1NA	SKYWORTH Suprafata recomandata (m ²): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700 Puterea de încălzire (W):): pînă la 5500 Puterea de racire (W):): pînă la 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB):): pînă la 45 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 45.0-55.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 -80.0 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Suprafata recomandata (m ²): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): 1460 Consum de energie in modul de racire (W): 1640 Puterea de încălzire (W):): 5500 Puterea de racire (W):): 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -15 Temperatura minimă de racire (°C): +15 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete , 99 de viteze ale unitatii externe. Nivelul de zgomod (dB):): max.44 Adincime blocului interior (cm): 22,2 Inaltime blocului interior (cm): 31 Latime blocului interior (cm): 100,3 Adincime blocului exterior (cm): 32,5 Inaltime blocului exterior (cm): 54 Latime blocului exterior (cm): 83 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz Prețul include montarea și materialele in limita a 4m traseu friforific. Garanția 36 luni.
------------	--------------	------------------------	--	---

42512200-0	Climatizoare	SMFH24B-4A1A1NA	SKYWORTH	Suprafața recomandată 65 m² Puterea consumată la răcire 2600 W Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm Dimensiunile unității exterioare (ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Suprafața recomandată 65 m² Puterea consumată la răcire 2000 W Puterea consumată la încălzire 1785W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -15 Temperatura minimă de racire (°C): +15 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului, 99 de viteze la unitatea interna Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) 31x22,2x100,3 cm Dimensiunile unității exterioare (ÎxLxA) 70x39,6x96 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul include montarea și materialele in limita a 4 m traseu frigorific. Garanția 36 luni.
------------	--------------	------------------------	-----------------	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLAMADEALA ELENA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: __ELCORA IMPEX SRL_____ Adresa: STR. PUTNEI 28, CHISINAU