

Lot nr.4. Aspirator urgențe, Super Vega Battery, 28190 , Gima, /Italia

<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>
Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificația Vas colector Capacitatea $\geq 1,000$ (1 L) Protecție la umplere da Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da Reutilizabil da Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv da Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 500 Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 4 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25 Reglator aspirație da Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$ Baterie internă reutilizabilă da Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Semnal baterie descărcată acustic vizual Greutatea totală inclusiv accesoriile < 6 kg Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Filtru antibacterial, unică utilizare ≥ 15 buc.	Nr. De inregistrare AMDM: DM000149362 Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificația Vas colector Capacitatea - 1 L- Brosura Protecție la umplere da - Brosura Vasul este bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da- Brosura Reutilizabil da- Brosura diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv da- Brosura Vacuum Rata, mm Hg 0 la -600 (0.80bar)- brosură Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. – 4, brosură Rata de flux la vacuum maxim, l/min. -36, Brosura Reglator aspirație da, Brosura Indicator vacuum da, eroarea $\pm 5\%$, manual pag.9 Baterie internă reutilizabilă da- Brosura Timp de lucru la vacuum maxim - 60 min, brosură Semnal baterie descărcată acustic- da, manual pag 12 Visual- da, manual pag 12 Greutatea totală inclusiv accesoriile ~ 4.9 kg - Brosura Tensiunea de alimentare 100-240 V, 50/60 Hz- Brosura Filtru antibacterial, unică utilizare - 15 buc- da, manual pag 12