



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747224520635 din 14 mai 2025
Obiectul de achiziție: <u>Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare					
Carusel cu 8 locuri	Carusel cu 8 locuri	Turcia	PARK WORLD	Caruselul trebuie să fie din țeava metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul trebuie să fie conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului trebuie să fie din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.	Carusel din țeava metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul e conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul este în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului e din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul este acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.	
Complex de joacă cu 8 turnuri	Complex de joacă cu 8 turnuri	Turcia	PARK WORLD	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie să fie din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm. Complexul include: 8 turnuri, dintre care: - 4 turnuri trebuie să	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului e din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm. Complexul include: - 8 turnuri, dintre care: - 4 turnuri sunt acoperite cu acoperiș	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare					
				fie acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, - 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. - 6 tobogane, dintre care: - 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; - 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; - 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; - 1 tobogan din fibra de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. ∞ diverse elemente, dintre care: - abacuri colorate în 3 nivele, - podeț suspendat - 2 bucați, - podeț pentru alpinism - 2 bucati, - 1 scară, - 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", - 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", - 1 perete de cățărat cu pietre, - 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucați, - 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, - 1 scară de intrare. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul trebuie să fie acoperit cu vopsea polimerizată.	în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, - 4 turnuri sunt acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. - 6 tobogane, dintre care: - 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; - 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; - 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; - 1 tobogan din fibra de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. - diverse elemente, dintre care: - abacuri colorate în 3 nivele, - podeț suspendat - 2 bucați, - podeț pentru alpinism - 2 bucati, - 1 scară, - 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", - 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", - 1 perete de cățărat cu pietre, - 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucați, - 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, - 1 scară de intrare. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul este acoperit cu vopsea polimerizată.	
Complex de joacă cu 2 turnuri	Complex de joacă cu 2	Turcia	PARK WORLD	Complexul include: - 2 Căsuțe cu acoperișuri, - 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin	Complexul include: - 2 Căsuțe cu acoperișuri, - 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare					
	turnuri			1500 mm, - 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, - 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, - 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, - 1 cățăărătoare din metal de tip “scară pompieri”, - 1 se de inele gimnastice, - 1 scară moale, - 1 nisipiera sub căsuță, - 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, - 1 scară. Carcasa podețului trebuie să fie din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperita cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt până la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățăărătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului trebuie să fie din metal. Pilonii de bază ai complexului trebuie să fie din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului trebuie să fie din carcasă metalică, cu trepte din placaj	1500 mm, - 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, - 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, - 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, - 1 cățăărătoare din metal de tip “scară pompieri”, - 1 se de inele gimnastice, - 1 scară moale, - 1 nisipiera sub căsuță, - 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, - 1 scară. Carcasa podețului este din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperita cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt până la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățăărătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului este din metal. Pilonii de bază ai complexului sunt din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului este din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului este din carcasă metalică, cu trepte din placaj rezistent la apă, cu	



Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare					
				rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară trebuie să fie din țevă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului trebuie să fie din carcasă metalică, din țevă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri trebuie să fie format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950 mm, Înălțimea – 3650 mm.	grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară este din țevă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului e din carcasă metalică, din țevă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri este format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950 mm, Înălțimea – 3650 mm.	
Balansor	Balansor	Turcia	PARK WORLD	Balansorul trebuie să fie confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate trebuie să fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului trebuie să fie vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370 mm, Înălțimea – 1750 mm.	Balansorul e confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate e din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului este vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370 mm, Înălțimea – 1750 mm.	

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizică și juridică:
 or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazzrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare					
Figurină pe arc “Motocicletă”	Figurină pe arc “Motocicletă”	Turcia	PARK WORLD	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm.	Figurina pe arc este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm.	EN 1176
Figurină pe arc “Căluț”	Figurină pe arc “Căluț”	Turcia	PARK WORLD	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225 mm x 380 mm x 1348mm.	Figurina pe arc este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225 mm x 380 mm x 1348mm.	EN 1176

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747224520635 din 14 mai 2025
Obiectul de achiziție: Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii	Lotul 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare								
37500000-3	Carusel cu 8 locuri	buc	1	12 415,33	14 898,40	12 415,33	14 898,40	14 zile, de la semnarea contractului		
	Complex de joacă cu 8 turnuri	buc	1	156 069,50	187 283,40	156 069,50	187 283,40			
	Complex de joacă cu 2 turnuri	buc	1	65 233,50	78 280,20	65 233,50	78 280,20			
	Balansor	buc	1	4 674,83	5 609,80	4 674,83	5 609,80			
	Figurină pe arc “Motocicletă”	buc	1	6 122,00	7 346,40	6 122,00	7 346,40			
	Figurină pe arc “Căluț”	buc	1	6 122,00	7 346,40	6 122,00	7 346,40			
	TOTAL			250 637,17	300 764,60	250 637,17	300 764,60			

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8