

Specificații tehnice

Anexa 22

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1756314684729 din 12.09.2020					Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		Paturi pentru instituțiile medicale					Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Modul	Tara	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8

3 3 1 0 0 0 0 - 1	1	Paturi pentru instituț iile medica le	Paturi pentru instituț iile medica le	KJ W- S2 31 LN	C h i n a	a r e w a y M e d i c a l T e c h n o l o g y C o . , L t d	Lungime Totală 2100-2120 mm Lățime Totală 950-970 mm Înălțime Totală 500-550 mm (cu saltea 75+ 5 mm) Diametrul roți 125-130 mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-85 ° (±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° (±5°) Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp elocstrostatic pentru a evita imbatranirea si rugina. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuala, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux Salteaaua este inclusa în set	PAT MANUAL (2 MANIVELE) Funcții principale: A: Secțiune spate sus/jos. B: Secțiune genunchi sus/jos.Dimensiuni totale: L2100*I960*I550 ±10mm Înclinare spătar: 75°±5°, Înclinare genunchiera: 35°±5° Configurație standard: 2 seturi sisteme manuale cu manivelă; 4 roți de 5 inch(127 mm)cu frâne; 1 pereche de tăvi din plastic pentru cap/picioare; 1 pereche de balustrade laterale din aluminiu; 4 cârlige pentru urină; 1 tijă pentru intravenos din oțel inoxidabil; Placă de oțel rece cu suprafață cu orificii . Cadrul este vopsit prin camp elocstrostatic pentru a evita imbatranirea si rugina. Roțile pivotante simple sunt considerate cele mai avantajoase roți din gama paturilor KAREWAY. Necesitând doar o întreținere minimă pentru a asigura o durată lungă de viață, aceste roți pivotante sunt fabricate din materiale de înaltă performanță, conform unor standarde riguroase de control al calității. Au caracteristici excelente de rezistență la ulei, impermeabilitate, medicamente și bacterii, precum și un efect bun de reducere a vibrațiilor și a zgomotului. Aspect estetic cu capace din ABS, prevenire a coroziunii și rezistență abrazivă. Axă pivotantăcu rulment cu bile, ceea ce asigură o manevrabilitate ușoară și un zgomot redus. În funcție de cerințe, există 2 sau 4 roți pivotante cu frână totală; atunci cândpatul trebuie mutat, vă rugăm să vă asigurați că toate roțile pivotante cu frână totală sunt reglate în poziția „pornit”. Are 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuala, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux. Salteaaua este inclusa în set Dimensiune: 192*84*20cm Material: Saltea din poliuretan de 20 cm cu burete în interior	C E
---	---	--	--	----------------------------	-----------------------	--	---	---	--------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5