

Poz. Nr.	Parametrii tehnici solicitați	Parametri tehnici ofertați
4	Microtom de precizie ti "rotație" inclusiv accesorii și consumabile Modul de operare- Manual Tip suprafață - Anticorozivă Material de impregnare a probei – Parafină. Greutatea - Maximum 30 kg Sistemul de tăiere Grosimea feliei tăiate 0,5 – 60 μm Acuratețea de tăiere a feliei 0,5 – 2 μm / Maximum 0,5 μm; 2 – 10 μm / Maximum 1 μm; 10 – 20 μm / Maximum 2 μm; 20 – 60 μm / Maximum 5 μm. Excursia frontală maximă a sistemului de tăiere Minimum 25 mm Dimensiunile maxime ale probei - Minimum 45 x50 mm Funcționalități speciale Retracția probei în procesul de tăiere –Da. Sistem de oprire sau de alarmare la finalizarea tăierii probei – Da. Blocarea roții de acțiune – Da. Posibilitate de modificare a unghiului de tăiere a cuțitului - Da Accesorii și consumabile Lame de unică utilizare de profil îngust din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut moale) 1000 buc. Lame de unică utilizare de profil lat din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut dur) - 400 buc. Suport pentru cuțit de profil îngust - 1 buc.	Model Propus: Slee Medical, Cut 4062, Germania Modul de operare- Manual – Da Tip suprafață – Anticorozivă – Da Material de impregnare a probei – Parafină – Da Greutatea - 33 kg Sistemul de tăiere Grosimea feliei tăiate 0,5 – 60 μm – Da Acuratețea de tăiere a feliei 0,5 – 2 μm / Maximum 0,5 μm – Da 2 – 10 μm / Maximum 1 μm – Da 10 – 20 μm / Maximum 2 μm – Da 20 – 60 μm / Maximum 2 μm - Da Excursia frontală maximă a sistemului de tăiere - 28 mm. Dimensiunile maxime ale probei - Minimum 45 x50 mm - Da Funcționalități speciale Retracția probei în procesul de tăiere –Da. Sistem de oprire sau de alarmare la finalizarea tăierii probei – Da. Blocarea roții de acțiune – Da. Posibilitate de modificare a unghiului de tăiere a cuțitului - Da Accesorii și consumabile Lame de unică utilizare de profil îngust din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut moale) 1000 buc –Da Lame de unică utilizare de profil lat din oțel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru țesut dur) - 400 buc – Da Suport pentru cuțit de profil îngust - 1 buc – Da Suport pentru cuțit de profil lat - 1 buc – Da Husă de protective 1 buc - Da

Suport pentru cuțit de profil lat - 1 buc. Husă de protective 1 buc. Ulei pentru lubrifierea angrenajelor - 200 ml. Cerințe față de producător și furnizor Garanție- Minimum 5 ani Certificate: CE certificat european Standarte: ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă. Manual de service Da, engleză. Transportare la locul necesar Da. Instalare – Da. Testare - Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces.	Ulei pentru lubrifierea angrenajelor - 200 ml – Da Cerințe față de producător și furnizor Garanție- 5 ani – Da Certificate: CE certificat European – Da Standarte: ISO 9001, ISO 13485 – Da Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă – Da Manual de service Da, engleză – Da Transportare la locul necesar - Da. Instalare – Da. Testare - Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces –Da
--	---

Ofertant _____

(Semnatura autorizata)

SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.