

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1562917208743	Data: „12” august 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Utilaj medical de laborator	Lot: 49	Pagina: __ din __

Cod CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii:						
		Lot 49 Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii						
49.1		Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii	TC200EN/ TC300/ TH100/495NA/ 11101SKK2/ 11301DE/ 11301DG/ 094127/094129/ UG500/ FS- L3202D	Germany	Karl Storz	Videosistema cu 3 chipuri, FULL HD, 1920/1080: modul de conectare, videoprosesare pentru module pînă la 3 linkuri, rezoluție 1920x1080 pixels, cu modul de procesare integral digital, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 in set cu cablu principal, lungime 300 cm, cablu de conectare DVI-D Connecting Cable, lungime 300 cm cablu interconectare, lungime 100 cm, USB Flash Drive, 32 GB Link modul H3 LINK, pentru videocamere FULL HD tcsp camera 3 chipuri, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz in set cu: cablu principal, 300 cm, cablu Link, l=20 cm. Cap camera H3-Z Three-Chip FULL HD Camera Head, S-technologii, scanare progresiva, soakabila, gas- și plasma-sterilizabila, cu Parfocal Zoom Lens, focal f=15-31 mm (2x), 2 butoane freely programmabile	TC200EN/ TC300/TH100 Videosistema cu 3 chipuri, FULL HD, 1920/1080: modul de conectare, videoprosesare pentru module pînă la 3 linkuri, rezoluție 1920x1080 pixels, cu modul de procesare integral digital, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 in set cu cablu principal, lungime 300 cm, cablu de conectare DVI-D Connecting Cable, lungime 300 cm cablu interconectare, lungime 100 cm, USB Flash Drive, 32 GB Link modul H3 LINK, pentru videocamere FULL HD tcsp camera 3 chipuri, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz in set cu: cablu principal, 300 cm, cablu Link, l=20 cm. Cap camera H3-Z Three-Chip FULL HD Camera Head, S-technologii, scanare progresiva, soakabila, gas- și plasma-sterilizabila, cu Parfocal Zoom Lens, focal f=15-31 mm (2x), 2 butoane freely programmabile	ISO, EC
						Cabli fibrooptic: Cablu Fibro Light conector direct conector, d=3.5 mm, l=230 cm.	495NA Cabli fibrooptic: Cablu Fibro Light conector direct conector, d=3.5 mm, l=230 cm.	
						FIBERSCOP: Rhino-Laringo-Fiberscop, 2.5x270 mm, deflective sus jos 180o/90o, directiile de vedere 0o, unghi de vedere 90o, distal capat diametru extern 2.5 mm, lungime de lucru 27 cm, set din Rhino-Laringo-Fiberscope, ches, tester scurgere, capac compensare compresare	11101SKK2 FIBERSCOP: Rhino-Laringo-Fiberscop, 2.5x270 mm, deflective sus jos 180o/90o, directiile de vedere 0o, unghi de vedere 90o, distal capat diametru extern 2.5 mm, lungime de lucru 27 cm, set din Rhino-Laringo-Fiberscope, ches, tester scurgere, capac compensare compresare	

						SURSA DE LUMINĂ portativă LED, baterie: Unitate de încărcare LED battery surse de lumină I 110-240 VAC, 50/60 Hz; cablu principal, pentru încărcător l=150 cm, Incărcător Li-Ion, pentru reîncărcător battery box 100-240 VAC, 50/60 Hz Monitor FULL HD: Monitor Stand, sus/jos/tilding cu brat mic; 32" LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 Garanție DA	11301DE/ 11301DG/ 094127/ 094129 SURSA DE LUMINĂ portativă LED, baterie: Unitate de încărcare LED battery surse de lumină I 110-240 VAC, 50/60 Hz; cablu principal, pentru încărcător l=150 cm, Incărcător Li-Ion, pentru reîncărcător battery box 100-240 VAC, 50/60 Hz UG500/ FS-L3202D Monitor FULL HD: Monitor Stand, sus/jos/tilding cu brat mic; 32" LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 Garanție DA
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cucerenco Olesea** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316**