

Obiectul: Consiliul raional Cimișlia  
 Devizul: Lucrări de reparație a drumului local L560  
 Drum de acces spre s. Suric

## CAIET DE SARCINI

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	132
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (h med - 12 cm, S=13 200m2, fără utilizarea compactorului, cisternei și apei )	m3	1320
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015; S=2200 m *6 m= 13 200 m2, h= 0.2 , V=2640 m3)	100m3	26,4
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum și pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (2640 m3 x10 % apă)	m3	264
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. (K treceri = 2)	100m2	132
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	26,4
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(0,7 l/m.p)	t	8,47
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25	m2	12100
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	44
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	8,8
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010).	m2	2200

Întocmit: Direcția Dezvoltare Teritorială

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.