



NITECH s.r.l.

Str. Hristo Botev, nr. 5/3, Chișinău
Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61
Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md



Numarul Licitatiei		ocds-b3wdp1-MD-1557817714426				Data:11.06.2019	Alternativa Nr NU
Denumirea licitatiei		Achizitia reactivilor si consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic				Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale	
Nr. d/o	CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Model	Tara de origine	Producator	Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica propusa
34		Kit pentruelectrophoresis	-	Olanda	Prince Technologies	Suitable for PrinCE-C 700; (Cytosine 100ppm; CAPS buffer 40mM pH=10; NaOH=0,2M; Phosphate buffer 25mM pH=7; VIS sample-50ml)	Suitable for PrinCE-C 700; (Cytosine 100ppm; CAPS buffer 40mM pH=10; NaOH=0,2M; Phosphate buffer 25mM pH=7; VIS sample-50ml)
42		Greutate etalon 50g		Germania	Kern	Clasa E2; cu certificat de etalonare.	Clasa E2; cu certificat de etalonare.
47		Detergenti pentru masina de spalat				Detergenti pentru masina de spalat vesela chimica Miele	Detergenti pentru masina de spalat vesela chimica Miele
48		Aparat pentru determinarea conținutului de limită al arsenului	2505100	Germania	Witeg	Destinat determinării conținutului de limită al arsenului conform Ph. Eur. 2.4.2 (metoda A) Aparatul este constituit din: - balon conic de 100 ml cu dop rodat prin care trece - un tub din sticlă de lungime de ~ 200 mm și diametru intern de 5 mm. Partea de jos al tubului este atrasă până la diametru intern de 1.0 mm și la 15 mm de la vârful tubului este un orificiu cu diametru de 2 - 3 mm. Când tubul este plasat în dop, orificiu lateral trebuie să fie de cel puțin cu 3 mm mai jos de	Destinat determinării conținutului de limită al arsenului conform Ph. Eur. 2.4.2 (metoda A) Aparatul este constituit din: - balon conic de 100 ml cu dop rodat prin care trece - un tub din sticlă de lungime de ~ 200 mm și diametru intern de 5 mm. Partea de jos al tubului este atrasă până la diametru intern de 1.0 mm și la 15 mm de la vârful tubului este un orificiu cu diametru de 2 - 3 mm. Când tubul este plasat în dop, orificiu lateral trebuie să fie de cel puțin cu 3 mm mai jos de

						suprafața de jos al dopului rodat. Vîrful de sus al tubului trebuie să aibă suprafață rodată ideal plată la unghiurile drepte către axa tubului; - al doilea tub din sticlă de același diametru intern și de lungimea de 30 mm, cu o suprafață similară plată rodată se pune în contact cu primul tub și se fixează cu ajutorul arcurilor spirale.	suprafața de jos al dopului rodat. Vîrful de sus al tubului trebuie să aibă suprafață rodată ideal plată la unghiurile drepte către axa tubului; - al doilea tub din sticlă de același diametru intern și de lungimea de 30 mm, cu o suprafață similară plată rodată se pune în contact cu primul tub și se fixează cu ajutorul arcurilor spirale.
49		Pahare transparente pentru tester de dizolvare EDT-08Lx	-	India	Electrolab	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx
51		Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei Elix Advantage 15	PROGARD TS2	Germania	Merck	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8
58		Wash seal gasket, 6/pk	5062-2484	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod:5062-2484	pentru HPLC Agilent 1200. cod:5062-2484
59		Seal gold with cap	5067-4728	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5067-4728	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5067-4728
60		Loop 20ul, Stainless steel	0100-1922	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 0100-1922	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 0100-1922
61		Capillary, stainless steel, 0.17mm, 150mm	5021-1817	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5021-1817	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5021-1817
62		O-ring, fluorocarbon	5188-5365	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200cod: 5188-5365	pentru HPLC Agilent 1200cod: 5188-5365
63		Ferrule, graphite, 0.53mm, 10/pk	500-2118	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 500-2118	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 500-2118
64		Ferrule, vespel-graphite 15-85%, 0.10-0.32mm, 10/pk	5062-3514	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3514	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3514
65		Ferrule, vespel-graphite 15-85%, 0.53mm, 10/pk	5062-3512	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3512	pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5062-3512 pentru HPLC Agilent 1200. cod: G1531-80620
66		Jet, capillary, 0.47mm ID, capillary fittings	G1531-80620	SUA	Agilent	pentru HPLC Agilent 1200. cod: G1531-80620	pentru HPLC Agilent 1200. cod: G1531-80620

67		Garnituri piston	6040.0304	SUA	Thermo	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0304	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0304
68		Garnituri piston	6040.0306	SUA	Thermo	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0306	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6040.0306
69		Cartuse ceramica	6041.2301-	SUA	Thermo	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6041.2301	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6041.2301
70		Seringa 100uL pentru autosampler	6822.0002	SUA	Thermo	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6822.0002	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6822.0002
71		Ac pentru autosamper	6820.2432	SUA	Thermo	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6820.2432	pentru HPLC Dionex Ultimate 3000. cod: 6820.2432
72		Cuve de cuarț	100-QS	Germania	Helma	Cuve de cuarț Helma pentru suport standard 10x10 mm, cu lățimea stratului de lichid 10 mm, grosimea stratului 10 mm și înălțimea 45 mm. Grosimea internă a stratului de lichid să fie exact 10,0 mm. Set a 2 cuve	Cuve de cuarț Helma pentru suport standard 10x10 mm, cu lățimea stratului de lichid 10 mm, grosimea stratului 10 mm și înălțimea 45 mm. Grosimea internă a stratului de lichid să fie exact 10,0 mm. Set a 2 cuve
73		HEPA filter	10083921	Germania	Miele	HEPA filter for Miele PG8593 dishwashing machine.	HEPA filter for Miele PG8593 dishwashing machine
75		Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent	5190-3990	SUA	Agilent	Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică	Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică

Petru Seremet

Administrator ICS Nitech SRL