

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1685519073706](#) din 31.05.2023

Obiectul achiziției: **Materiale tehnico-sanitare unitatea militară Cahul, subunitatea Varnița**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 12 - Materiale tehnico-sanitare unitatea militară Cahul						
mun. Cahul, str. Mihai Viteazul, nr.2						
Calorifer bimetal BL – 500 B1	Calorifer bimetal BL – 500 B1	R.Moldova	Uniplast SRL	Tip montare - de perete	Calorifer bimetal BL – 500 B1, Tip montare - de perete	
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn40x6,7mm	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn40x6,7mm	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn40x6,7mm, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn32x5,4mm	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn32x5,4mm	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn32x5,4mm, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn25x4,2mm	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn25x4,2mm	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn25x4,2mm, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	

Cot PPR 40*90	Cot PPR 40*90	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Cot PPR 40*90, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Cot PPR 32*90	Cot PPR 32*90	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Cot PPR 32*90, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Cot PPR 25*90	Cot PPR 25*90	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Cot PPR 25*90, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Mufa PPR 40	Mufa PPR 40	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Mufa PPR 40, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Mufa PPR 32	Mufa PPR 32	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Mufa PPR 32, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Mufa PPR 25	Mufa PPR 25	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Mufa PPR 25, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Teu PPR 40	Teu PPR 40	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Teu PPR 40, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Teu PPR 32	Teu PPR 32	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Teu PPR 32, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Teu PPR 25	Teu PPR 25	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune	Teu PPR 25, Temperatura admisă -	

				maximă de lucru - 40 bar	min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Collier PPR d.40	Collier PPR d.40	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	Collier PPR d.40, Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar	
Collier PPR d.32	Collier PPR d.32	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura de lucru - 110 °C	Collier PPR d.32, Temperatura de lucru - 110 °C	
Collier PPR d.25	Collier PPR d.25	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura de lucru - 110 °C	Collier PPR d.25, Temperatura de lucru - 110 °C	
Racord cu olandez 3/4"	Racord cu olandez 3/4"	R.Moldova	Uniplast SRL	Material - Alama	Racord cu olandez 3/4", Material - Alama	
Set de conectare pentru calorifere	Set de conectare pentru calorifere	R.Moldova	Uniplast SRL	-	Set de conectare pentru calorifere	
Set consolă radiator 7,2x170mm	Set consolă radiator 7,2x170mm	R.Moldova	Uniplast SRL	-	Set consolă radiator 7,2x170mm	
Robinet tur colțar 3/4	Robinet tur colțar 3/4	R.Moldova	Uniplast SRL	Temperatura maxim admisibila (°C) - 100; Presiune de lucru (BAR) - 10.	Robinet tur colțar ¾, Temperatura maxim admisibila (°C) - 100; Presiune de lucru (BAR) - 10.	
Izolație pentru țevi 35x9	Izolație pentru țevi 35x9	R.Moldova	Uniplast SRL	Material -Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110); Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.	Izolație pentru țevi 35x9, Material - Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110); Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.	
Izolație pentru țevi 48x9	Izolație pentru țevi 48x9	R.Moldova	Uniplast SRL	Material -Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110); Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.	Izolație pentru țevi 48x9, Material - Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110);	

					Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.	
Vas de expansiune 12 l	Vas de expansiune 12 l	R.Moldova	Uniplast SRL	Domeniul de utilizare - Universal; Material - oțel; Modalitatea de instalare - vertical; Presiunea 8-bar; Temperatura maximă admisibilă - (-10 +99)	Vas de expansiune 12 l, Domeniul de utilizare - Universal; Material - oțel; Modalitatea de instalare - vertical; Presiunea 8-bar; Temperatura maximă admisibilă - (-10 +99)	
Colector de distribuție cu ventil 3/4	Colector de distribuție cu ventil 3/4	R.Moldova	Uniplast SRL	Pentru încălzire și apă; Presiune de lucru (BAR) - 10; Temperatura maxim admisibila (°C) - 100.	Colector de distribuție cu ventil ¾, Pentru încălzire și apă; Presiune de lucru (BAR) - 10; Temperatura maxim admisibila (°C) - 100.	
Pompă de circulație VA 65/180	Pompă de circulație VA 65/180	R.Moldova	Uniplast SRL	Tip constructiv - Circulație; Material - Fontă; Temperatura maxima de lucru [°C] - 110; Temperatura minima de lucru [°C] - (-10); Presiune maxima [bar] - 10; Inaltime de pompare max [mca] - 6; Debit maxim [m3/h] - 4,2; Racord [toli] - 1 1/2; Distanța între racorduri [mm] - 180; Alimentare electrica [V/Hz] - 230 / 50; Putere electrica [W] - 78; Grad protecție electrica [IP] - IP44.	Pompă de circulație VA 65/180, Tip constructiv - Circulație; Material - Fontă; Temperatura maxima de lucru [°C] - 110; Temperatura minima de lucru [°C] - (-10); Presiune maxima [bar] - 10; Inaltime de pompare max [mca] - 6; Debit maxim [m3/h] - 4,2; Racord [toli] - 1 1/2; Distanța între racorduri [mm] - 180; Alimentare electrica [V/Hz] - 230 / 50; Putere electrica [W] - 78; Grad protecție electrica [IP] - IP44.	
Pompa de circulație	Pompa de circulație	R.Moldova	Uniplast SRL	Tensiune - 1x230 V, 50 Hz; Curent - 0,14-0,21 A; Distanța dintre racorduri,	Pompa de circulație , Tensiune - 1x230 V, 50 Hz; Curent - 0,14-	

				mm - 130 mm; Presiunea de funcționare - 10 bar; Temperatura de funcționare - de la +20°C până +110°C; Înălțimea de pompare - 4m; Debit maxim - 4.2 m3/h; Putere - 26-50 W.	0,21 A; Distanța dintre racoduri, mm - 130 mm; Presiunea de funcționare - 10 bar; Temperatura de funcționare - de la +20°C până +110°C; Înălțimea de pompare - 4m; Debit maxim - 4.2 m3/h; Putere - 26-50 W.	
Total Lot12						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Porumb Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Gold Construct Adresa:s.Zîrnesti, r. Cahul