

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1760514049293](#)

Obiectul achiziției: **Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile (suplimentar)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Pompă de circulație	Valfex	China	Ningbo Ningshing Kinhil International Co., Ltd.	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m ³ /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼ "), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m ³ /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼ "), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Conform standardul ui producatorului
Lotul nr. 3						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet	F.FEA150	Ucraina	TOB «КНІБСН ЕІ2000»	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 140 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1400 m ² ; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa;	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 150 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1500 m ² ; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa;	Conform standardul ui producatorului

				Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan), să fie dotat cu sistem de protecție împotriva înotărcerii flăcării; Capacitatea rezervorului de combustibil minim 500 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan), să fie dotat cu sistem de protecție împotriva înotărcerii flăcării; Capacitatea rezervorului de combustibil minim 500 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Lotul nr. 4						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	F.FBnA75	Ucraina	ТОБ «КНІБСН ЕЦ2000»	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim: 75 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 750 m²; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni;	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim: 75 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 750 m²; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou);	Conform standardul ui producatorului

				Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Lotul nr. 5						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	F.FBnA98	Ucraina	TOB «КНІБСН ЕІІ2000»	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim 90 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 900 m ² ; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim 98 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 980 m ² ; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Conform standardul ui producato rului
Lotul nr. 6						
Grup de siguranță 3 în 1	Valfex	China	Ningbo Ningshing Kinhil Internation al Co., Ltd.	În complet cu supapă de siguranță cu presiunea de lucru 3 – 6 bar, aerisitor automat cu valva de izolare, manometru radial cu cadran Ø 50 mm, scala 0 ÷ 6 bari; Temperatura maximă de lucru: 100°C; Corp din alamă cu conexiuni filetate, conexiunea principală cu diametrul G 1”; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni;	În complet cu supapă de siguranță cu presiunea de lucru 3 – 6 bar, aerisitor automat cu valva de izolare, manometru radial cu cadran Ø 50 mm, scala 0 ÷ 6 bari; Temperatura maximă de lucru: 100°C; Corp din alamă cu conexiuni filetate, conexiunea principală cu diametrul G 1”;	Conform standardul ui producato rului

				Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**
 Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii , 19.**