

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1594809803645				
Denumirea achiziției: Lotul 1. Indicatoare rutiere de orientare turistică				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant)	Standarde de referință
1	2	3	4	5
34992200-9 Lotul 1.				
1	Indicatoare rutiere de orientare turistică	Confecționarea 30 indicatoare rutiere de orientare turistică către destinații turistice conform designului oferit de către autoritatea contractantă. Confecționarea indicatoarelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor standardului SM GOST R 52290 ; 2009 și СНІП – III – 18.75. Indicatoarele rutiere trebuie să fie în deplină corespundere cu prevederile Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009. Condițiile de exploatare a indicatoarelor rutiere și confecționarea lor urmează a fi în condiții climaterice YXJI – 1 conform GOST 15150 – 69, care vor fi exploatate la aer liber, supuse influenței componentelor activi de coroziune, care sunt în aer (bioxid de sulf, cloruri etc.), radiației ultraviolete, umidității atmosferice, variațiilor de temperaturi. Indicatoarul rutier trebuie să fie confecționat din tablă întreagă de oțel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire și vor fi protejate integral cu un strat de vopsea în grosime de minimum 60 microni. Culoarea vopselei pe spate (baza) a indicatorului trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă. Pe partea exterioară a suprafeței indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscrisurile, săgețile, etc. din peliculă policlorvenilică reflectorizantă autoadezivă elementul optic al peliculei care urmează a fi folosită la confecționarea indicatorului rutier va fi microprișmele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent. Pelicula trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul ”B” indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 și cerințelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a	Indicatoarul rutier trebuie să fie confecționat din tablă întreagă de oțel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire. Pe partea exterioară a suprafeței indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscrisurile, săgețile, etc. din peliculă policlorvenilică reflectorizantă autoadezivă.	

		fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor și vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante și tehnologia rațională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire și o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani. În cazul când cel puțin o latură a indicatorului depășește după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidității și planității. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din țevă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm. NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor. La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor. Protecția anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea și ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009. Indicatoarele vor fi produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în specificațiile tehnice și conform designului (anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficială în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a participantului, la adresa poștala: ion.iordachi@invest.gov.md) după cum urmează: 1. Arcul Geodezic Struve 200 m ← dimensiune 2500x1020 2. Arcul Geodezic Struve 200 m → dimensiune 2500x1020 3. Mănăstirea Saharna 500 m → - Cascadele Saharna 600 m → dimensiune 3000x2000 4. Mănăstirea Saharna 500 m ← - Cascadele Saharna 600 m ← dimensiune 3000x2000 5. Mănăstirea Saharna 9 km ↑ - Cascadele Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 6. Mănăstirea Saharna 6 km ← - Cascadele Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000 7. Mănăstirea Saharna 6 km → - Cascadele Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000 8. Mănăstirea Țâpova → dimensiune 2500x510 9. Mănăstirea Țâpova 3 km ←. - Hanul Lui Hanganu 5 km ↑ dimensiune 2500x2000 10. Complexul Monastic Japca 4 km ← dimensiune 2500x1020 11. Complexul Monastic Japca 2,5 km → dimensiune 2500x1020 12. Complexul Monastic Japca 7,5 km ↑ dimensiune 2500x1020 13. Complexul Monastic Japca 5 km → dimensiune 2500x1020 14. Complexul Monastic Japca 3,5 km ← dimensiune 2500x1020 15. Complexul Monastic Japca 14 km ↑ dimensiune 2500x1020 16. Complexul Monastic Japca 14 km ← dimensiune 2500x1020		
--	--	--	--	--

		17. Conacul Familiei Lazo 50 m ← dimensiune 2500x1020 18. Conacul Familiei Lazo 500 m ← dimensiune 2500x1020 19. Conacul Familiei Lazo 500 m → dimensiune 2500x1020 20. Conacul Familiei Lazo 3 km ← dimensiune 2500x1020 21. Conacul Familiei Lazo 3 km → dimensiune 2500x1020 22. Conacul Carabet Balioz ← dimensiune 2500x1020 23. Conacul Carabet Balioz 300 m ← dimensiune 2500x1020 24. Conacul Carabet Balioz 300 m → dimensiune 2500x1020 25. Cetatea Tighina 6 km ↑ dimensiune 2500x510 26. Cetatea Tighina 28 km → dimensiune 2500x510 27. Cetatea Tighina 28 km ← dimensiune 2500x510 28. Pensiunea Școala Veche 1,3 km ←. Mănăstirea Țâpova 6,5 km ↑. Hanul Lui Hanganu 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 29. Pensiunea Școala Veche 10 km →. Mănăstirea Țâpova 15 km → Hanul Lui Hanganu 18 km → dimensiune 3000x2000 30. Pensiunea Școala Veche 10 km ←. Mănăstirea Țâpova 15 km ←. Hanul Lui Hanganu 18 km ← dimensiune 3000x2000 Dimensiunile sunt indicate în mm. * Dimensiunile indicate pot fi modificate si ajustate nesemnificativ in cursul implementarii Semnele cu simbolul ← vor avea taietura de orientare spre stanga Semnele cu simbolul → vor avea taietura de orientare spre dreapta restul semnelor vor fi dreptunghiular Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă. Termen de realizare: 15 indicatoare pînă la 10 august 2020 și 15 indicatoare pana pe 20 august 2020		
--	--	--	--	--

Denumirea intreprinderii: Proacplast SRL

Numele, prenumele directorului: Petru Obreja

Semnatura:

L.Ș

