

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1555331323880 din 15.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Truse criminalistice și materiale de consum

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Producătorul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
38900000-4	Lotul 4						
	Reflector portabil LED	Solaris MegaStar Lite 20K Li-ion	Nightsearcher Limited	Marea Britanie	Conform caietului de sarcini	<p>Tipul sursei de lumină : LED</p> <p>Dimensiuni iluminator (LxWxD):300x58x248 mm</p> <p>Durata medie de viață a sursei de lumină (h): cel puțin 100000 h</p> <p>Durata de funcționare neîntreruptă: de la 2 până la 20 ore pentru intensitatea de la 10000 lumen in jos (cu acumulator încărcat deplin)</p> <p>de la 2 până la 16 ore pentru intensitatea de 20000 lumen (cu acumulator încărcat deplin)</p> <p>Puterea luminii (flux luminos) :20000 Lumen</p> <p>Distanța de iluminare :minim 50 m</p> <p>Moduri de operare : Trei niveluri de luminozitate și intermitent (SOS)</p> <p>Tipul de alimentare : acumulator portabil, reîncărcabil 14.8V/18A/h, Li-Ion</p> <p>Moduri de încărcare:2 (220V/50 Hz și priza auto - 12V)</p> <p>Timp de reîncărcare:7 ore;</p> <p>Durata medie de viață a acumulatorului : reîncărcabil în jur de min. 1000</p> <p>Gradul de protecție : rezistent la șocuri, praf și la apă</p> <p>Suport de susținere a sursei de lumină : Tripod telescopic, format din 3 secțiuni reglabile de la minim 1.5m</p> <p>Setul minim include: :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reflector : 1 bucată 2. Acumulator DC: 1 bucată 3. Tripod telescopic : 1 bucată 	

						4. Sursa de încărcare AC : 1 bucată Garanție : 3 ani
38900000-4	Lotul 5					
	Lanternă LED cu acumulator	ZQ03C	Okadu	China	Conform caietului de sarcini	Lanternă LED cu acumulator Tip de mână Tipul sursei de emiterie a luminii LED Puterea luminii minim 60 lumeni Distanța iluminare minim 150 metri Tipul de alimentare acumulator Li-Ion (minim 3000mAh) Tip încărcător 220V AC + adaptor auto12V DC Timp de funcționare minim 2.5 ore Corp aluminiu Grad de protecție - Rezistent la șocuri cadere 1 m Garanție - 2 ani

Semnat: _____ Numele, prenumele: Mircea Rusu _____ În calitate de: ___Administrator_____

Ofertantul: _SRL PROREDOX GROUP_ Adresa: str. Calea Iesilor 17, or. Chisinau