

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1724065671792/21270267 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale de construcție»				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
44190000-8	1.Vopsea - Latex	1.Vopsea - Latex p/u interior, vas-10-15,8 kg (echivalent Magnat)	Vopsea Latex pentru interior. DESCRIEREA PRODUSULUI MATTLATEX — vopsea lavabilă mată de calitate superioară gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit, caolin și aditivi. PROPRIETĂȚI Putere de acoperire mare; Superlavabilă; Rezistență sporită la spălare, murdărie și pătare de orice fel; Super albă; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, elastică; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Ambalaj-14kg	
	2. Emulsie	2. Emulsie p/u lucrari de interior, pe baza de apa- lavabila (vas- 10-14kg.) fără miros	Emulsie pentru lucrari de interior,pe bază de apă-lacabilă. COMPOZIȚIE Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi. AVANTAJE Putere de acoperire sporită; Permeabilitate la vapori; Acoperire elastică; Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300; Gata de utilizare. Fără miros. Ambalaj-14kg	
	3. Coler	3.Coler (negru), Vas-0,1kg; 1 kg.	COLER — vopsea acrilică concentrate,negru AVANTAJE Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; Rezistență la abraziune; Hipoalergică;	

			Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii; Gata de utilizare. Ambalaj-0,1l	
	4.Tapete fibră sticlă	4.Tapete fibră sticlă densitatea 45	Densitatea-45 Latime-1m Lungime rulou-10m Material ecologic pur. Proprietati de armare si rezistenta inalta. Stabilitate si rezistenta la umezire. Nu se rasucește, se taie ușor. La aplicarea vopselelor calitative - simplu în utilizare, poate fi spalat. Posibilitatea de revopsire multipla.	
	5.Adeziv (pentru tapete fibră sticlă)	5.Adeziv pentru tapete fibră sticlă (3 rulouri)	Adeziv pentru tapete din fibră de sticlă AVANTAJE: rezistent la apă; rezistent la îngheț-dezghet; Ambalaj-10kg	
	6.Adeziv montaj universal	6.Adeziv montaj universal pentru intarirea barelor de protective/sprijin, ambalaj 280-300 ml	Adeziv montaj universal pentru intarirea barelor de protective/sprijin Ambalaj-310ml	

Semnat: MoldSign

Numele, Prenumele: Gavgaș Victor

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MAINGROUP CONSTRUCT SRL

Adresa: or.Chișinău str.Hristo Botev 19/2