

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1650975786566 din 26.04.2022</i>
Obiectul achiziției: <i>Sisteme video de supraveghere</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Camere video IP exterioare 4Mpx	DS-I450	China	Hikvision	4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps; Image Sensor 1/3"; 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux; Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps; IR range approx. 30 meters; Video Compression H265+; Lens 2.8mm; IP67, PoE; -30 °C to +60 °C; Tip carcusei BULLET; Material - Metal & Plastic	<p>Cameră IP de exterior CMOS de 4 megapixeli (2560 × 1440) H.265. Rezoluție: (20fps@1440P) 2560×1440. Full HD în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarmer declanșate: detectarea falsificării, întrerupere a rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Flux dublu H.265+/H.265/H.264/MJPEG. WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI. Obiectiv de 2,8 mm, câmp vizual de 100°. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7 W). TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului. IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 2 ani garanție!</p>	
Registrator video IP (NVR)	DS-7616NI-K2	China	Hikvision	Nr. canale: 16; Recording resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p;	Registrator video de rețea autonomă (NVR) cu 16 canale de nouă generație. Înregistrare: suportă camere de până la 8	

				Synchronous playback 16 canale; Functia ANR; Compresie video: H.265+/H.264; Interfata video: HDMI+VGA, simultan; Incoming Bandwidth: min. 256 Mbps; Outgoing bandwidth: min 160 Mbps; Stocare: 2 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD; Support Smart Detection Alarm; Support Smart Search Playback; Porturi Auxiliare: USB; Alarm in/out(4/1); Network: 2 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps); Network Function: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP; Power: DC 12V.	MP(1920x1080), 400fps@1920x1080 HikVision, 100fps@720P Onvif. Rata de biți de intrare 160 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/ieșire audio. I/O alarmă: 4/1 2 HDD SATA-II până la 8 TB. Server web încorporat. Dimensiuni: 385×315x52 mm. T de lucru -10°C ~ +55°C. 3 ani garantie!"	
HDD	WD40PURX	China	Western Digital	Capacitate stocare: 4TB; Interfață: SATA III; Cache: 64Mb; Form factor: 3,5"; Specializat pentru sisteme de supraveghere 24/24	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de formă de 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 680 g. 2 ani garantie!	
Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere	Power supply 12V 10A	China	Mean Well	Tensiune: 12V; Amperaj:10A; Radiator; Carcasă metalică forată; Montabil prin înșurubare	Sursă de alimentare comutată fără cadru 12V 10A	
Conector DC/M Screw 5,5x2,1mm	PigTail Conector DC F	China		Conector de alimentare, echipat cu terminale.	Conector de alimentare DC mamă	
Cutie de distribuție	Box 100*100	Ucraina		Carcasă plastic; Dimensiuni 100*100mm	Box termoplast 100*100mm	
LOT 2						
Cablu FTP cu tros Cat.5, m	Cablu extern FTP-5e	Ucraina		Model CAT5, Tip FTP cu tros Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8	Cablu FTP de categoria 5e pentru exterior, ecranat, cu 4 perechi, cu conductori de cupru cu un singur fir de 24 AWG (0,52	

				Tip material – cupru, culoarea - negru	mm); manta - polietilena neagra, cablu torsadat, bobina 305 m, -20...+75°C Transmisia semnalului IP - 140 de metri. Transmisia semnalului PoE - 130 de metri	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Baciu Victor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **“RAPID LINK” SRL** Adresa: **MD-2028, mun.Chisinau, str.Gh.Asachi, 71/7**