

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către
autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **№ 21081103 din 05 mai 2023**

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Climatizor 9000 BTU ON/OFF	Gree Bora R32 Inverter	China	Gree	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Funcții: răcire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie	Brand Gree • Model Bora R32 Inverter • Putere, BTU 9000 • Suprafata incaperii, m2 25 • Compresor Inverter • Încălzire la: °C -15...+24 • Clasă energoeficienta A+ • Hladagent R32 • Nivel zgomot, dB 28 • Putere la răcire, kW 2.5 • Putere la încălzire, kW 2.8 • Consum en. electrică la răcire, kW 0.78 • Consum en. electrică la	ISO

			pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; EER min-3,21; COP min-3,61; Faza- monofazat; Debit de aer min-470/420/370/250; -- Unitatea exterioară temperatură ambiantă necesară pentru răcire (°C)-18~43, - Unitatea exterioară temperatură ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; Tipul de agent frigorific - R 410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat	încălzire, kW0.78 • Consum aer550 • Lungime maxima trasa20 • Inaltime cadere maxima10 • Diametru tevi1/4 - 3/8 • Dimensiune bloc intern773x250x185 • Dimensiune bloc extern776x540x320 • Greutate bloc intern, kg8.5 • Greutate bloc extern, kg29 • Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare • Regim uscareDa • Regimuri adaugatoareModul Wi-Fi • Regim ventilareDa • Filtru aerDa • Timer oprire/pornireDa • Regulare viteza ventilatorDa • Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C+18...+43 Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare 24	
--	--	--	--	---	--

				inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24		
Climatizor 12000 BTU inverter	GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU	China	Gree	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiunejoasă, pornireLină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; - EER min-3,21; COP min- 3,61; - SEER (W/W) – 6,10; - SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; - Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; -- - Unitateaexteriorătemperaturaambiantănecesarăpentrurăcire (°C)-15~43, - - Unitateaexteriorătemperaturaambiantănecesarăpentruîncălzire (°C)- -15~24, - Nivelul de zgomot max. - interior	• BrandGree • ModelBora R32 Inverter • Putere, BTU12000 • Suprafata incaperii, m235 • CompresorInverter • Încălzire la: °C-15...+24 • Clasă energoeficiențaA+ • HladagentR32 • Nivel zgomot, dB28 • Putere la răcire, kW3.2 • Putere la încălzire, kW3.4 • Consum en. electrică la răcire, kW1.01 • Consum en. electrică la încălzire, kW0.94 • Consum aer550 • Lungime maxima trasa20 • Inaltime cadere maxima10 • Diametru tevi1/4 - 3/8 • Dimensiune bloc	ISO

				29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	intern773x250x185 • Dimensiune bloc extern848x596x320 • Greutatea bloc intern, kg8.5 • Greutatea bloc extern, kg31 • Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare • Regim uscareDa • Regimuri adaugatoareModul Wi-Fi • Regim ventilareDa • Filtru aerDa • Timer oprire/pornireDa • Regulare viteza ventilatorDa • Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C+18...+43	
Climatizor 24000 BTU inverter	Climatizor 24000 BTU inverter	China	Gree	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul	Brand-uri: Gree Putere, BTU: 24000 Suprafata incaperii, m2: 65 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -20...+24 Clasă energoeficiența:	ISO

			„liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; -- Unitate exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-15~43, - Unitate exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.	A++ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 33 Putere la răcire, kW: 7.0 Putere la încălzire, kW: 7.4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1.90 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1.85 Lungime maxima trasa: 25 Inaltime cadere maxima: 10 Diametru tevi: 1/4 - 5/8 Dimensiune bloc intern: 1135x328x247 Dimensiune bloc extern: 963x700x396 Greutatea bloc intern, kg: 17.5 Greutatea bloc extern, kg: 57 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Modul Turbo, Modul Sleep Regim ventilare: Da Filtru aer:	
--	--	--	---	---	--

				Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: -10...+43	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Gratița Mihail În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL TWOPLAST Adresa: UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Vorosilov, 11