

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1775123745671 din	02.04.2026
Motocoasa		

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Motocoasa						
Motocoasa	Motocoasa H545RX	Suedia	Husqvarna	<p>Motocoasă destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, tăierii ierbii și vegetației, precum și curățării terenurilor în parcuri și alte suprafețe similare.</p> <p>Echipată cu mâner reglabil pentru manevrare și control în timpul utilizării și cu sistem de reducere a vibrațiilor pentru diminuarea solicitării asupra brațelor și mâinilor operatorului.</p> <p>Prevăzută cu sistem de pornire ușoară a motorului și comutator de oprire cu revenire automată în poziția de pornire.</p> <p>Angrenaj conic pentru transmiterea puterii către echipamentul de tăiere.</p> <p>Compatibilă cu cap de tăiere cu fir și disc metalic pentru iarbă.</p> <p>Echipată cu ham pentru susținerea echipamentului pe corpul operatorului, prevăzută cu bretele pentru distribuirea greutatei.</p> <p>Cilindree: 45,7 cm³ ; Putere: minim 2,1 kW ; Volumul rezervorului de combustibil: minim 0,9 l ; Consum de carburant: 450 g/kWh ; Turație maximă: 9.000 rpm ; Turație ralanti: 2.700 rp ; Turația maximă a tije la ieșire:</p>	<p>Motocoasă destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, tăierii ierbii și vegetației, precum și curățării terenurilor în parcuri și alte suprafețe similare.</p> <p>Echipată cu mâner reglabil pentru manevrare și control în timpul utilizării și cu sistem de reducere a vibrațiilor pentru diminuarea solicitării asupra brațelor și mâinilor operatorului.</p> <p>Prevăzută cu sistem de pornire ușoară a motorului și comutator de oprire cu revenire automată în poziția de pornire.</p> <p>Angrenaj conic pentru transmiterea puterii către echipamentul de tăiere.</p> <p>Compatibilă cu cap de tăiere cu fir și disc metalic pentru iarbă.</p> <p>Echipată cu ham pentru susținerea echipamentului pe corpul operatorului, prevăzută cu bretele pentru distribuirea greutatei.</p> <p>Cilindree: 45,7 cm³ ; Putere: 2,1 kW ; Volumul rezervorului de combustibil: 0,9 l ; Consum de carburant: 450 g/kWh ; Turație maximă: 9.000 rpm ; Turație ralanti: 2.700 rp ; Turația maximă a tije la</p>	

			<p>8.800 rpm ; Distanța dintre electrozii bujiei: 0,5 mm ; Viteza de demarare a ambreiajului: 3.900 rpm ; Cuplu maxim: 2,6 Nm la 6.000 rpm. Echipament : Disc pentru iarbă, cap trimmer, ham. Transmisie : Raport de transmisie: 1,4, Unghiul pinionului de antrenare: 35°. Dimensiuni : Diametrul tubului: 32 mm, Greutate (fără echipament de tăiere): maxim 8,9 kg, Lungimea tubului: 1.465 mm. Lubrifiere: Ulei motor: ulei pentru motoare în doi timpi sau echivalent, raport amestec 50:1, Lubrifiant pentru angrenaj conic: vaselină biodegradabilă. Nivel de zgomot: Nivel de zgomot la urechea operatorului: maxim 101 dB(A), Nivel de zgomot emis: maxim 117 dB(A). Vibrații: Nivel de vibrații la mânerul stâng: maxim 3,2 m/s², Nivel de vibrații la mânerul drept: maxim 2,9 m/s². Lățime de tăiere: minim 49 cm</p>	<p>ieșire: 8.800 rpm ; Distanța dintre electrozii bujiei: 0,5 mm ; Viteza de demarare a ambreiajului: 3.900 rpm ; Cuplu maxim: 2,6 Nm la 6.000 rpm. Echipament : Disc pentru iarbă, cap trimmer, Ham Balance X. Transmisie : Raport de transmisie: 1,4, Unghiul pinionului de antrenare: 35°. Dimensiuni : Diametrul tubului: 32 mm, Greutate (fără echipament de tăiere): 8,9 kg, Lungimea tubului: 1.465 mm. Lubrifiere: Ulei motor: ulei pentru motoare în doi timpi sau echivalent, raport amestec 50:1, Lubrifiant pentru angrenaj conic: vaselină biodegradabilă. Nivel de zgomot: Nivel de zgomot la urechea operatorului: 101 dB(A), Nivel de zgomot emis: 117 dB(A). Vibrații: Nivel de vibrații la mânerul stâng: 3,2 m/s², Nivel de vibrații la mânerul drept: 2,9 m/s². Lățime de tăiere: 49 cm</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat _____ Nume, Prenume _____ Gurau Dan _____ În calitate de _____ admin magazin _____

Ofertantul _____ Levitrans SRL _____ Adresa _____ Chisinau str.Muncesti 284