

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742900862189 din “25” martie 2025	Alternativa nr.:-----
Obiectul achiziției: Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 1: Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc din sectoarele Ciocana și Râșcani							
34900000-6	Bancă cu spătar, inclusiv instalarea	Bancă cu spătar	RM	FABRO-FIER srl	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm) Picioarele băncii vor fi fixate în fundație	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxlxH: 1700x550x760 mm)	

					de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	
34900000-6	Coș de gunoi, inclusiv instalarea	Coș de gunoi	RM	FABRO-FIER srl	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care se va fixa în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsele de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă "coș de gunoi" confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care se va fixa în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsele de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă "coș de gunoi" confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Zaporojan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Fabro-Fier Adresa: Chisinau, Cruzesti, Alea Salcimilor str-la nr.5 bl.1