

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748427167894								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	33100000-1	Tonometru ocular electronic	TVGD-02	Rusia	Elamed	Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP si Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil.	Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP si Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 5-60 mmHg. da Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 7-50 mmHg. da Tip portabil. da	ISO, Declarație de conformitate
8	33100000-1	Tonometru oftalmic Maklakov	Maklakov	Rusia	Elamed	Tonometrul lui Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur și este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include: două greutate metalice un suport rigle de măsurare plasate într-o carcasă.	Tonometrul lui Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur și este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include: două greutate metalice un suport rigle de măsurare plasate într-o carcasă. da	ISO, Declarație de conformitate
12	33100000-1	Lampă frontal ORL	BT-410A	Coreea Sud	BISTOS CO. LTD.	Durata de viață a LED-urilor: ≥ 50.000 h Luminozitate reglabilă Spot ușor reglabil la o distanță de: - 250 mm: 60 - 110 mm - 500 mm: 120 - 240 mm Intensitatea luminii: ≥ 7700 Lux Putere: 5 W (LED) Alimentare baterii reincărcabile Timpul de încărcare a bateriei reincărcabile: ≤ 6 h Timpul de lucru continuu: ≥ 12 h Sursă de alimentare pentru reincărcarea bateriei.	Durata de viață a LED-urilor: 50.000 h da Luminozitate reglabilă da Spot ușor reglabil la o distanță de: - 300 mm: 30-70 mm Intensitatea luminii: 15000-30000 Lux Putere: 3,7V (LED) Alimentare baterii reincărcabile da Timpul de încărcare a bateriei reincărcabile: 4 h Timpul de lucru continuu: 4 h Sursă de alimentare pentru reincărcarea bateriei da	CE, ISO DM000499478
23	33100000-1	Tensiometru mecanic cu stetoscop	LD-60	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO „LTD.	Descriere: Manometru metalic durabil; Para din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Specificații: Nylon manjetă 32-46 cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranelui pe ecartament ≥ 45 mm Valoarea scalei instrumentului: 2 mmHg. Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. Marja de eroare: ± 3 mmHg.	Descriere: Manometru metalic durabil; Para din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Specificații: Nylon manjetă 33-46 cm cu inel de blocare metalic. da Dimensiunea cadranelui pe ecartament 45 mm da Valoarea scalei instrumentului: 2 mmHg. da Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. da Marja de eroare: ± 3 mmHg. da	Declarația de conformitate, CE DM000639932

24	33100000-1	Pulsoximetru	LOX100A	China	SHENZHEN LEPU INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Descriere: Pulsoximetru de deget pentru măsurarea precii și rapidă a saturației de oxigen (SpO2) și pulsului. Specificație: - Display LED în două culori - Rezoluția ecranului: minim 128 x 64 pix - Afișare SpO2, PR, bara Puls și Plethysmograma - 6 moduri de afișare - 4 moduri de reglare a luminozității display-ului - Operare cu un singur buton - Oprire automată - Indicator baterie descărcată - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100%	Descriere: Pulsoximetru de deget pentru măsurarea precii și rapidă a saturației de oxigen (SpO2) și pulsului. Specificație: - Display LED în două culori - Rezoluția ecranului: minim 128 x 64 pix - Afișare SpO2, PR, bara Puls și Plethysmograma - 6 moduri de afișare - 4 moduri de reglare a luminozității display-ului - Operare cu un singur buton - Oprire automată - Indicator baterie descărcată - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100%	Rg04-000310 11.12.2020 DM000286414
25	33100000-1	Pulsoximetru cu 3 senzori	CMS60D1	China	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD	Descriere: Pulsoximetru cu tehnologie fotoelectrică de inspecție a oxihemoglobinei integrată cu tehnologia de scanare și înregistrare a pulsului, care poate fi utilizată pentru măsurarea saturației de oxigen și a frecvenței pulsului uman prin intermediul degetului. Specificație: -Afișarea valorii SpO2 -Afișarea valorii frecvenței pulsului și a graficului cu bare -Afișarea formei de undă a pulsului -Afișarea valorii PI (funcție de selectare) -Comutare bilingvă română și engleză -Cu meniu de funcții -Funcție de ceas -Funcție de revizuire -Funcție de alarmă de protecție cu cod de blocare -Funcție de alarmă (deget scos sau în afara limitei) -Indicarea nivelului de încărcare a bateriei, funcție de avertizare pentru consum ultra-scăzut -Luminozitate reglabilă a ecranului -Volum sonor reglabil -Restaurare setări din fabrică -Funcție de stocare pentru valorile SpO2 și PR, iar datele stocate pot fi încărcate pe PC -Datele în timp real pot fi încărcate pe PC -Se poate conecta o sondă SpO2 externă Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm, acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100%	Descriere: Pulsoximetru cu tehnologie fotoelectrică de inspecție a oxihemoglobinei integrată cu tehnologia de scanare și înregistrare a pulsului, care poate fi utilizată pentru măsurarea saturației de oxigen și a frecvenței pulsului uman prin intermediul degetului. Specificație: -Afișarea valorii SpO2 da -Afișarea valorii frecvenței pulsului și a graficului cu bare da -Afișarea formei de undă a pulsului da -Afișarea valorii PI (funcție de selectare) da -Comutare bilingvă română și engleză da -Cu meniu de funcții da -Funcție de ceas da -Funcție de revizuire da -Funcție de alarmă de protecție cu cod de blocare da -Funcție de alarmă (deget scos sau în afara limitei) da -Indicarea nivelului de încărcare a bateriei, funcție de avertizare pentru consum ultra-scăzut da -Luminozitate reglabilă a ecranului da -Volum sonor reglabil da -Restaurare setări din fabrică da -Funcție de stocare pentru valorile SpO2 și PR, iar datele stocate pot fi încărcate pe PC da -Datele în timp real pot fi încărcate pe PC da -Se poate conecta o sondă SpO2 externă da Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm, acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100% da	CE, ISO, Declarație de conformitate

26	33100000-1	Termometru cu infraroșu	LFR30B	China	SHENZHEN LEPU INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Descriere: Termometru multifuncțional cu infraroșu de frunte la distanță Specificație: -Setare a 32 măsurări în memorie -Indicator laser încorporat -Ecranul retroiluminat cu schimbarea culorii pentru a indica nivelul temperaturii corpului -Setare a valorii alarmei -Distanța efectivă: 5 ~ 15cm -Alimentare cu 2 baterii AA -Funcție de oprire automată , -Putere: ≤10mW (funcționare) °C & °F comutabile -Avertisment baterie scăzută -Setarea abaterii: ± 3,0 °C Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C	Descriere: Termometru multifuncțional cu infraroșu de frunte la distanță Specificație: -Setare a 32 măsurări în memorie -Indicator laser încorporat da -Ecranul retroiluminat cu schimbarea culorii pentru a indica nivelul temperaturii corpului da (pct. 4.9 manual de utilizare) -Setare a valorii alarmei da (pct. 4.7 manual de utilizare) -Distanța efectivă: 5 cm da (pct. 4.8 manual de utilizare) -Alimentare cu 2 baterii AAA da (pct. 10.3 manual de utilizare) -Funcție de oprire automată , da -Putere: ≤10mW (funcționare) °C & °F comutabile -Avertisment baterie scăzută (pct. 4.12 manual de utilizare) -Setarea abaterii: ± 3,0 °C da (pct. 10.4 manual de utilizare) Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C da (pct. 10.4 manual de utilizare)	CE, ISO, Declarație de conformitate
27	33100000-1	Termometru digital	GF-MT502	China	HANGZHOU UNIVERSAL ELECTRONIC CO LTD	Descriere: Termometru medical digital Specificație: - Rezistență la apă - Vârf rigid - Reținere a ultimei măsurări - Cu semnal sonor la sfârșitul măsurării - Inchidere automată - Dotare cu un ecran LCD ușor de citit Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C	Descriere: Termometru medical digital Specificație: - Rezistență la apă - Vârf rigid - Reținere a ultimei măsurări - Cu semnal sonor la sfârșitul măsurării - Inchidere automată - Dotare cu un ecran LCD ușor de citit Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C	CE, ISO, Declarație de conformitate
28	33100000-1	Tonometru mecanic	LD-60	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO „LTD.	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalică; - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalică; - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Declarația de conformitate, CE DM000639932
29	33100000-1	Tonometru automat	LD-30	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO „LTD.	Descriere: Tonometru / tensiometru electronic de braț cu adaptor inclus. Specificație: - Afisaj LCD - Posibilitatea de memorare a până la 60 de valori; - Afișarea ultimelor 6 valori înregistrate; - Afișarea mediei ultimelor 3 măsurători; - Oprește automată după 3 minute de neutilizare; - Indicator baterie descărcată; - Umflare automată; - Alimentare cu baterii AA sau cu încărcător de 6 V. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Descriere: Tonometru / tensiometru electronic de braț cu adaptor inclus. Specificație: - Afisaj LCD - Posibilitatea de memorare a până la 60 de valori; - Afișarea ultimelor 6 valori înregistrate; - Afișarea mediei ultimelor 3 măsurători; - Oprește automată după 3 minute de neutilizare; - Indicator baterie descărcată; - Umflare automată; - Alimentare cu baterii AA sau cu încărcător de 6 V. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Declarația de conformitate, CE DM000639596
30	33100000-1	Tonometru pediatric	LD-80	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO „LTD.	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pediatric cu 3 mansete pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică - Manometru metalic - 3 mansete din bumbac (7-12, 11-19, 18-26 cm) - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. - Supapă metalică - Stetoscop atasat Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pediatric cu 3 mansete pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică - Manometru metalic - 3 mansete din bumbac (7-12, 11-19, 18-26 cm) - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. - Supapă metalică - Stetoscop atasat Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	CE, ISO, Declarație de conformitate DM000639937

31	33100000-1	Glucometru	TD-4116	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	Descriere: Glucometru pentru monitorizarea glicemiei Specificație: - Timpul de măsurare : 7 sec -Volumul picăturii de sânge necesar: 0,7 mcl - Tipul analizatorului : electro-chimic -Memorie: 450 măsurări -Metoda de masurare: sânge capilar -Unități de masurare: mmol/l si mg/ml -Funcții de memorie cu indicarea datei si orei măsurării -Pornire- oprire automată - Sursa de alimentare : 1 X AAA baterii alcaline -Rezerva bateriilor: peste 1000 măsurări -Preîntîmpinarea despre existența corpurilor cetonici -Ecran LCD -Indicator baterie descărcată Parametrii: Diapazonul de măsurări : 0.6 - 33.3 mmol/l	Descriere: Glucometru pentru monitorizarea glicemiei Specificație: - Timpul de măsurare : 7 sec -Volumul picăturii de sânge necesar: 0,7 mcl - Tipul analizatorului : electro-chimic -Memorie: 450 măsurări -Metoda de masurare: sânge capilar -Unități de masurare: mmol/l si mg/ml -Funcții de memorie cu indicarea datei si orei măsurării -Pornire- oprire automată - Sursa de alimentare : 1 X AAA baterii alcaline -Rezerva bateriilor: peste 1000 măsurări -Preîntîmpinarea despre existența corpurilor cetonici -Ecran LCD -Indicator baterie descărcată Parametrii: Diapazonul de măsurări : 0.6 - 33.3 mmol/l	CE, Declarație de conformitate DM000331451
33	33100000-1	Casolete, volum 3 l	KCK-3	Belarus	Grodorgmash	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 190 cm, h - 140 cm, volum 3 l	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 175cm, h - 170 cm, volum 3 l	Declarație de conformitate
34	33100000-1	Casolete, volum 6l	KCK-6	Belarus	Grodorgmash	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 250 cm, h - 160 cm, volum 6l	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 245 cm, h - 170 cm, volum 6l	Declarație de conformitate
43	33100000-1	Recirculator Bactericid pentru 20m2	ORBB 30x1 Gorizont	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablul de alimentare min 3m Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz.	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. da Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului.da Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) Numărul lămpilor 1 da Puterea tubului UVC-30W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. da Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. da Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. da Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru da Modul Timer da Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil da Nivelul maximal de zgomot 18 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer 2 buc. Consum de energie 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) da Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. da Cablul de alimentare min 3m da Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. da	Declarația de conformitate, CE DM000624649

44	33100000-1	Recirculator Bactericid pentru 40m2	ORBB 30x2 Gorizont	Ucraina	LLC BACTOSFERA Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablul de alimentare min 3m	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. da Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. da Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 da Puterea tubului UVC-30W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. da Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. da Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. da Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru da Modul Timer da Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil da Nivelul maximal de zgomot 18 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer 2 buc. Consum de energie 80 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. da Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). da Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. da Cablul de alimentare min 3m da	Declaratia de conformitate, CE, ISO DM000624650
----	------------	-------------------------------------	--------------------	---------	---	---	---

57	33100000-1	Cărucior cu rotile (pliable) pentru transport pacienți	JL951B-56	China	JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO., LTD	Descriere: Cărucior cu rotile (pliable) pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport Suprafață piele artificială / nailon / PVC, căptușite, rezistent și ușor de curățat. Caracteristici: Cadru din oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid Roți din față: cauciuc, Ø minim 19 cm Roți din spate: cauciuc, Ø minim 60 cm Ușor detașabile prin apăsarea unui singur buton, opțional Echipate cu spițe elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit, opțional Echipat cu roti anti răsturnare, opțional Frâne pentru fiecare roată Frâne pentru utilizator, opțional Suport cotiere 1 pereche, căptușite, detașabile Cărucior cu rotile trebuie să permită urcarea laterală a pacientului în scaun. Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime (lățime șezut) ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 150 Kg.	Descriere: Cărucior cu rotile (pliable) pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport Suprafață nailon rezistent și ușor de curățat. Caracteristici: Cadru din oțel vopsit sau inox da Mecanism de pliere rigid da Roți din față: cauciuc, Ø 20 cm Roți din spate: cauciuc, Ø 60 cm Ușor detașabile prin apăsarea unui singur buton, opțional nu Echipate cu spițe elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit, opțional nu Echipat cu roti anti răsturnare, opțional nu, roți din plastic Frâne pentru fiecare roată da Frâne pentru utilizator, opțional Suport cotiere 1 pereche, căptușite, detașabile da Cărucior cu rotile trebuie să permită urcarea laterală a pacientului în scaun. da Suport picioare 1 pereche, detașabile da Suprafață scaun pacient: Lățime 56 cm Adâncime (lățime șezut) 46 cm Sarcină maximă: 136 Kg .	Declaratia de conformitate, ISO DM000684744
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								