

**WAGT 200 AC HSB
GENERATOR PENTRU SUDARE****ALTERNATOR**

Tip:	Fara perii, pentru sudare în c.a.
Curent de sudare:	60 ... 200 A
Tensiune de sudare:	22,4 ... 28 V
Tensiune de amorsare:	45 ... 60 V
Ciclu de lucru:	220A-35% / 180A-60%
Putere maximă:	7,0 kVA (1~)
Factor de putere:	1 (1~)

MOTOR

Tip:	HONDA
Model:	OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Capacitate cilindrică:	GX 390
Putere maximă:	389 cm ³
Combustibil:	13,0 HP
Pornire:	Benzină fără plumb
Consum:	La sfoară
	313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:	200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod:	4,0 mm
Tensiune:	230 V (1~)
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	7.0 kVA (1~)
Capacitate rezervor:	26 l
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	820x540x560 mm(L x l x h)
Masă:	88 kg
Dotări standard:	Doua prize monofazate schuko 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protecție termică Protecție lipsă ulei Contor ore funcționare
Dotări optionale:	Sistem de roți și mânere; Cabluri sudura