

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40

Ulei de motor Premium Performance pentru vehicule comerciale moderne cu post-tratare a gazelor de eșapament și turbocompresor, precum și pentru vehiculele de la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Proprietăți bune de pornire la rece și stabilitate excelentă la îmbătrânirea uleiului pentru economie de combustibil pe tot parcursul intervalului de schimb.

Descriere

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 este un ulei de motor Premium Performance cu nivel scăzut de SAPS pentru motoarele cu sau fără turbocompresor, precum și cu sisteme moderne de tratare și catalizare a gazelor de eșapament. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 oferă o performanță excelentă a motorului pe întreg intervalul de schimb al uleiului, precum și o protecție excelentă a motorului. Tehnologia remarcabilă a aditivilor reduce în mod eficient oxidarea și îmbătrânirea uleiului și depășește API CK-4.

Aplicatie

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 oferă un profil larg de aplicații la o gamă largă de producători și poate fi utilizat ca produs de raționalizare pentru flote mixte. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 este potrivit pentru cele mai lungi intervale de schimbare într-o varietate de aplicații ale diferiților producători. Datorită conținutului redus de cenușă sulfată TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 oferă un motor mai curat, cu mai puține depuneri și protejează sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament. În plus, formarea de mazăga, depuneri, coroziune și uzură este prevenită eficient. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 este miscibil și compatibil cu uleiurile de motor convenționale, de marcă. Cu toate acestea, amestecarea cu alte uleiuri de motor trebuie evitată pentru a epuiza pe deplin beneficiile acestui produs. Se recomandă o

scurgere completă a uleiului la conversia la TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40. Pentru informații despre siguranța produsului și eliminarea adecvată, vă rugăm să consultați cea mai recentă Fișă cu date de securitate a materialelor.

Avantaje

- Stabilitate excelentă la oxidare și rezistență la formarea nămolului.
- Protecție remarcabilă la uzură chiar și la sarcini mari și la temperaturi ridicate.
- Reducere excelentă a consumului de combustibil și a emisiilor de gaze de eșapament.
- Sprijină raționalizarea produsului.
- Compatibilitate cu mulți elastomeri și alte materiale de etanșare.

Specificatie

- ACEA E11, E8, E7
- API CK-4
- CAT ECF-3

Informatii Produs

MOVING YOUR WORLD



Aprobare

- DETROIT DIESEL 93K222
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3775
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Recomandare

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- MB 228.51

Informatii Produs

MOVING YOUR WORLD



Caracteristici Standard

Densitate la 15° C	DIN 51757	0.864 g/ml
SAE	SAE J300	10W-40
Vâscozitate cinematică la 40° C	DIN 51562-1	101 mm²/s
Vâscozitate cinematică la 100° C	DIN 51562-1	14.7 mm²/s
Indicele de viscozitate	DIN ISO 2909	151
Punct de picurare	DIN ISO 3016	-39 °C
Cenușă sulfată	DIN 51575	≤1.0 % m/m
Culoare produsului	DIN 10964	none

Informatii Produs

MOVING YOUR WORLD



Informațiile conținute în această fișă de date se bazează pe experiența și cunoștințele FUCHS LUBRICANTS ROMANIA SRL în dezvoltarea și producția de lubrifianți și reprezintă stadiul actual al tehnicii. Performanța produselor noastre poate fi afectată de o serie de factori, în special de utilizarea specifică, metoda de aplicare, mediul de operare, pretratarea componentelor, posibila contaminare externă, etc. Din aceste motive, declarațiile universale valabile despre funcționarea produselor noastre nu sunt posibile. Produsele noastre nu trebuie utilizate în aeronave/nave spațiale sau în componentele acestora cu excepția cazului în care produsele sunt îndepărtate înainte de asamblarea în aceste tipuri de vehicule, aeronava/nava spațială. Informațiile conținute în acest document reprezintă linii directoare generice și fără caracter obligatoriu. Nu se acordă garanții exprese sau implicite cu privire la proprietăți a produsului sau adecvarea acestuia pentru o anumită aplicație. Prin urmare, vă recomandăm să consultați un inginer de aplicații de la FUCHS LUBRICANTS ROMANIA, pentru a verifica condițiile de aplicare și performanța produsului înainte de utilizare. Este responsabilitatea utilizatorului verificarea funcționalității produsului și utilizarea cu atenție corespunzătoare. Produsele noastre sunt supuse unei dezvoltări continue. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica gama noastră de produse, procesele lor de producție, detaliile de pe fișa tehnică, în orice moment și fără notificare, cu excepția cazului în care s-a exprimat anterior într-un acord specific cu clientul. Cu publicarea acestei fișe de date, toate edițiile anterioare își pierd valabilitatea. Orice formă de reproducere necesită permisiunea scrisă a FUCHS LUBRICANTS ROMANIA SRL. © FUCHS LUBRICANTS ROMANIA. Toate drepturile rezervate.