

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1690454461536		din	28.08.2023			
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	
3	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa	Perfusor Compact Plus cu consumabile si accesorii	Germania	B. Braun Melsungen AG	Pompă de infuzie (perfuzor) cu siringă Descriere Perfuzor cu siringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal; Display LCD; posibilitatea de ajustare a luminozitatii; Miner încorporat ;Display Date afișate Viteza de infuzie ; Volumul de infuzie ; Timpul de infuzie ; Timpul pînă la final de infuzie ; Mărimea seringii ; Nivelul de ocluzie ; Rata KVO ; Data, ora ; Nivelul de încărcare a baterii ; Evenimente ; Alarme ; Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h; Pasul de incrementare 0.01 mL/h ; Dozarea bolusului Incrementarea 0.01 - 2000 ml/h; Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h; Acuratețea ≤2%; Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători; Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă ; Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60; Detectare automată a seringii ; Nivelul presiunii de ocluzie maxime 50 - 1000 mmHg; min. 10 nivele; Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP33; Moduri de infuzie Rata de perfuzie ; Dozarea în timp ; Modul crescător și descrescător ; Alarme și indicatori Ocluzie ; Eroare de sistem ; Siringă goală ; Perfuzia pe sfîrșite ; Baterie descărcată Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apășate Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă Reîncărcabilă Timp de operare ≥ 6 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procuratăSuport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	Vezi Anexa1 pentru specificatii tehnice. Este oferit model PERFUSOR COMPACT PLUS, REF.N 8717030 cu consumabile Perfusor syringe 50ml, REF.N 8728844F (100 buc) +Perfusor Tubing Line 150cm, REF. N8722960 (100 buc) si accesorii DIAMETER GAUGE PSP, REF.N 7705166 (1 buc) + LENGTH GAUGE PSP, REF.N 7705190 (1 buc). Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000462570	DM000462570	
4	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	Infusomat Compact Plus cu consumabile si accesorii	Germania	B. Braun Melsungen AG	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 1000 Istoria Data, oraCapacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1-2000 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia bolus Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h Selectarea volumului infuzat Selectarea ratei de infuzie Calcularea dozei/medicament Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Trecerea automată în regim de așteptare Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg min. 10 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Funcție de chemare asistentă Blocarea panoului de control Alarma sonora Alarma vizuala Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Setări IV Protecție la flux liber Capacitatea de captare aer Conectare IV a acului Alarmă acustică și vizuală Ocluzie Nivelul de ocluzie Afișarea ocluziei în timp real Alarmă de flux Bula de aer Eroare de sistem Set decuplat Rezervor gol Ușă deschisă Senzor de picături Infuzia completă Baterie descărcată Posibilitatea de setare a volumului Mod silence a alarmei Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Programe de analiză presetate Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie incorporata Durata de operare autonoma Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Circuite ≥ 200 buc. pentru fieceare pompă procurată Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	Vezi Anexa1 pentru specificatii tehnice. Este oferit model "INFUSOMAT COMPACT PLUS", REF.N 8717050 cu consumabile "Infusomat® plus SafeSet Lines PVC * 300 /200 21.2", REF.N 8700210 cu accesorii "USB SERVICE ADAPTER CP", REF.N 34522008 <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000147867 + anexat dosarul de notificare repetat.</u>	DM000147867	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)					
<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea bunurilor/serviciilor</i>	<i>Denumirea modelului bunului/serviciului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1		2	3	4	5	6	7
24	Carucior cu rotile	Carucior cu rotile Moretti CP110-50	Italia	MORETTI S.p.A	Carucior cu rotile cu actionare manuala Parametrul Specificația Descriere Carucior cu min. 4 rotile, cu actionare manuala, destinat pentru transportarea pacientilor. Materialul Otel, inox Carucior tip standard pentru adulti Tip de funcționare mecanic, manual Tip rama pliabila Roti Rotile din fata, diametru 20 cm Rotile din spate, diametru 60 cm, prevazute cu frana Prezenta ramei de mana a rotilor Greutatea maxim suportata ≥ 150 kg Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da Accesorii: Cadru scaun min. 1 Suport pentru picioare drept cu suport pentru picior min. 1 Suport pentru picioare stingi cu suport pentru picior min. 1 Curea de protectie min. 1 Set de chei pentru scaunul cu rotile asamblare/demontare min. 1 Pompa min. 1 Cotiera min. 2 Maner min. 2	Carucior cu rotile cu actionare manuala Parametrul Specificația Descriere Carucior cu min. 4 rotile, cu actionare manuala, destinat pentru transportarea pacientilor. Materialul Otel, inox - otel . Carucior tip standard pentru adulti - Da . Tip de funcționare mecanic, manual - Da Tip rama pliabila- Da . Roti Rotile din fata, diametru 20 cm - Da . Rotile din spate, diametru 60 cm, prevazute cu frana- Da . Prezenta ramei de mana a rotilor- Da . Greutatea maxim suportata ≥ 150 kg, Da, 150kg . Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da - Da . Accesorii: Cadru scaun min. 1- Da . Suport pentru picioare drept cu suport pentru picior min. 1- Da . Suport pentru picioare stingi cu suport pentru picior min. 1- Da . Curea de protectie min. 1- Da . Set de chei pentru scaunul cu rotile asamblare/demontare min. 1- Da . Pompa min. 1- Da . Cotiera min. 2- Da . Maner min. 2- Da . <u>Model oferit - CP110-50 cu latime de sezut 50cm. Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000200839</u>	DM000200839
38	Centuri de asigurare	Centuri de asigurare Moretti RP896	Italia	MORETTI S.p.A	Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Centura de asigurare a pacientului Parametrul Specificația Descriere Centura pentru ridicarea si sustinerea pacientului in timpul mersului Material neilon Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg	Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Centura de asigurare a pacientului Parametrul Specificația Descriere Centura pentru ridicarea si sustinerea pacientului in timpul mersului- Da . Material neilon- Da . Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg, DA , oferit 180kg. <u>Model oferit - RP896. Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000323792</u>	DM000323792
41	Cadru de mers fara roți	Cadru de mers fara roți Moretti Cadru RP730	Italia	MORETTI S.p.A	Cadru de mers fara roți Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru deplasarea pacientului Materialul metal Inaltimea reglabila ≥ 70-90 cm Latimea ≥ 40 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg	Cadru de mers fara roți Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru deplasarea pacientului Materialul metal - Da . Inaltimea reglabila ≥ 70-90 cm- Da , 83 to 101 cm pentru marime L. Latimea ≥ 40 cm- Da , 49cm. Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg- Da , oferit 130kg. <u>Model oferit - RP896. Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000200816</u>	DM000200816
48	Saltea cu compresor	Saltea cu compresor Moretti saltea LAD464	Italia	MORETTI S.p.A	Saltea antiescare cu pompa Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2m Latimea ≥ 90 cm Grosimea ≥ 7 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Pompa de aer	Saltea antiescare cu pompa Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2m - Da . Latimea ≥ 90 cm - Da . Grosimea ≥ 7 cm - Da , 15.2cm. Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg - Da , 130kg. Pompa de aer, Da <u>Model oferit - LAD464. Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000200816</u>	DM000378470

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
65	Pompa de perfuzie cu seringă	Perfusor Compact Plus	Germania	B. Braun Melsungen AG	Parametrul Specificația Display Date afișate Doza Concentrația Intervalul de blocare Rata fluxului Cerințe față de pacient Alarme Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul de incrementare 0.01 mL/h Calculul automat Volumul infuziei Pasul de incrementare 0,1-9999 ml, pasul 0,01 Dozarea bolusului Rata 1 – 1800 ml/h Pasul de incrementare 0.01 Doza bolus maximală după reducerea bolusului ≤0,2 ml Umplerea liniei automată Gama KVO, ml/h între 1 și 10 Trecerea în regim de așteptare Eroarea ≤2% Chemare asistentă Nivelul presiunii de ocluzie Cel puțin 9 niveluri Limita ocluziei 1,2 Bar ± 0,2 Caracteristici de siguranță Protecție la curgere liberă din sistem Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv Minim IP 33 Biblioteca medicamentelor ≥ 3000 Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum Limitare acces prin buton de blocare a tastelor sau prin parolă Detectarea mărimii seringii 2,3,5,10,20,30,50,60 ml (să accepte seringi de la diferiți producători) Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos Eroare de flux Aer în sistem Eroare de sistem Rezervor gol Perfuzia pe sfârșite Baterie descărcată Baterie epuizată Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥1000 Evenimente stocate Butoane apăsată Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Accesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Cablu de conectare la rețea 100-240V, 50-60 Hz Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie Timp de operare ≥10h la 5 ml/h Timp de reîncărcare 3 ore	Vezi Anexa1 pentru specificatii tehnice. Este oferit model PERFUSOR COMPACT PLUS, REF.N 8717030 <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000462570</u>	DM000462570
66	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Infusomat Compact Plus	Germania	B. Braun Melsungen AG	Parametrul Specificația Operarea meniului pas cu pas Display Date afișate Denumirea medicamentului Doza Concentrația Rata fluxului Cerințe față de pacient (greutatea corpului kg, suprafața totală a corpului) Alarme Cantitatea infuzată Cantitatea pînă la sfîrșitul infuziei Bolus Timpul pînă la sfîrșitul infuziei Rata 0,1 – 1200 ml/h Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul de incrementare 0.01 mL/h Calculul automat Volumul infuziei Pasul de incrementare 0,1-9999 ml, pasul 0,01 Rata bolusului 1-1200 ml/h Dozarea bolusului Pasul de incrementare în bolus 0.01 ml/h Doza bolus maximală după reducerea bolusului ≤0,2 ml Umplerea liniei automată Gama KVO, ml/h între 1 și 10 Trecerea în regim de așteptare Precizie ≤ ±5% Chemare asistentă Nivele de ocluzie ≥ 9 nivele, Nivelul minim de ocluzie ≤ 75 mmHg sau 100 mbar Nivelul maxim de ocluzie ≥ 900 mmHg sau 1200 mbar Caracteristici de siguranță Protecție la curgere liberă din sistem Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 34 Biblioteca medicamentelor ≥ 3000 Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum Limitare acces prin buton Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos Eroare de flux Aer în sistem Eroare de sistem Rezervor gol Perfuzia pe sfârșite Baterie descărcată Baterie epuizată Alarmă sonoră Volum reglabil Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥1000 Evenimente stocate Butoane apăsată Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Posibilitatea de a uni 2 sau 3 pompe, fără accesorii adaugatoare Accesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie orizontal și vertical Cablu de conectare la rețea 100-240V, 50-60 HzAlimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie Li-Ion Timp de operare ≥7h la 25 ml/h Timp de reîncărcare ≤ 4 ore	Vezi Anexa1 pentru specificatii tehnice. Este oferit model "INFUSOMAT COMPACT PLUS", REF.N 8717050 <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000147867 + anexat dosarul de notificare repetat.</u>	DM000147867

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)					
<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea bunurilor/serviciilor</i>	<i>Denumirea modelului bunului/serviciului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1		2	3	4	5	6	7
78	Termometru digital	Termometru digital Beurer FT13	Germania	Beurer GmbH	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarme/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare Rezistent la patrunderea apei Baterie inclusa	Termometru digital Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C- Da, oferit 32-42.9 °C. Eroarea 0.1 grade C- Da. Timp de măsurare < 60 s- Da, 30sec. Control on/off deconectare automată- Da. Alarme/indicatori Vizuală temperatura finală- Da. baterie descărcată- Da. pornire/oprire- Da. Acustică temperatura finală ferbă- Da. Posibilitatea de dezinfectare - Da. Rezistent la patrunderea apei - Da. Baterie inclusa - Da. <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000424982</u>	DM000424982
79	Tensiometru Adult	Tensiometru Adult Moretti DM330	Italia / China	MORETTI S.p.A (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tensiometru Adult Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Adult Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov - Da. Tip pacient adult- Da. Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc- Da. manșetă- Da. tonometrul și manșeta separate- Da. tub aer din cauciuc- Da. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg- Da. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg- Da. <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000205843</u>	DM000205843

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str.**