

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-1628164339952 din 05.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Vehicul și echipament de dezapezire, întreținere a spațiilor verzi

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
	<i>Tractor</i>	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Uzina Deutz Fahr	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm <sup>3</sup> , putere 80-85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve cuplare rapidă Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Lățime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Cabina cu aer condiționat, ștergător parbriz	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm <sup>3</sup> , putere 85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve cuplare rapidă Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Lățime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Cabina cu aer condiționat, ștergător parbriz	





