

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21056165 din 18.06.2022**Obiectul de achiziție:**Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	9000309000 + 9000310500	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da, mărimea 3 da mărimea 4 da, mărimea 5 da autoclavabile la 134°C, 5min. da ≥ 2000 ciluri de sterilizare da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în mîner da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da Acumulator acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore da Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea	Set laringoscop, LED cu baterie și lame McIntosh mărimea 2, 3 ,4, 5 (adulți). Steril: Nu autoclavabile la 134°C, 5min. da lumină albă da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în mîner da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Acumulator reîncărcabil 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da	CE
Total lot 6						
Lotul 14						
Defibrilator extern, automat Cod 130410	97452 HeartSave PAD	Germania	METRAX GmbH	Defibrilator extern, automat Cod 130410 Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarcare automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare. Parametrul Specificația Defibrilator Tip automat Ghidare vocală în română sau rusă da Energia maximă de descărcare ≥ 300 J Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da Erori tehnice da Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Autotestare zilnică, săptăminală, lunar da Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă Greutate ≤ 3 kg Accesorii Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență da	Defibrilare Forma impulsului - impulsuri bifazice, controlate de curent, externe (CCD) Energie - 35 – 360 J în funcție de impedanța pacientului Timp de analiză - aproximativ 7 s Pragul de asistolie - < 200 μV Mod de funcționare - Defibrilator extern automat (AED) ECG Derivare - Einthoven II Rezistența pacientului - 23 – 200 Ohm Ritmul cardiac - 30 – 300 pe min. Electrozi de defibrilare Perioada de valabilitate - 36 de luni Lungimea cablului - după model între 1,3 m și 2,0 m Suprafața electrodului activ - 174 cm² total Management de date Memorie detașabilă - Card CompactFlash (CF) 2GB Înregistrarea datelor - aprox. Înregistrare date 24 de ore Alimentare electrică Model - LiMnO2 Tensiune - 15 V Capacitate (nominala) - 2 Ah	CE
Total lot 14						

Lotul 18						
Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	97.8710.800	Germania	SARSTEDT AG & Co. KG	Incälzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41°C Pasul de incremendare a temperaturi ≤ 0.1°C Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min Display LED, LCD da Monitorizarea temperaturi de încălzire da Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Alarmă temperatură înaltă da temperatură joasă da Regim de autotestare internă da Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da mobil pe minim 5 roți da frână pentru fixarea stativului minim 2 roți tabliță mică pentru manipulări da, fixată de stativ posibilitatea de fixare a minim 2	SAHARA-III MAXITHERM 230 V, pentru decongelare si incalzire produse sanguine în pungi de plastic înainte de transfuzie, max. capacitate: 6 pungi de depozitare, potrivite pentru plasmă, sânge integral, concentrate eritrocitare și preparate crioconservate. Încălzirea aplicației Temperatura mentinuta constant 37 °C Tensiune de alimentare 230 V Consumul de energie în timpul funcționării 655 W Frecventa 50 Hz - 60 Hz Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Dativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da mobil pe minim 5 roți da mărimea Latimea produsului 32 cm Inaltimea produsului 32,5 cm Lungimea produsului 49,3 cm	CE
Total lot 18						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2