

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză

Obiectul achiziției: Procurarea mașinilor și utilajelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Aparat de sudura	(T) ZX7-250	CHINA	Sundora	Aparat de sudat semi-automat Mini 220T, 1.6-5.0 mm, greutatea 3.25 kg, 9.2 kW	Aparatul de sudura Hammer este folosit pentru sudarea oțelurilor de carbon, a oțelului inoxidabil, a fontei și a altor metale. El poate fi utilizat atât într-un mediu casnic cât și într-un atelier de muncă. Are clasa de izolare F. Curentul de sudare este de 20-250 A. Frecvența 50/ 60 Hz. Gradul de protecție IP21. Greutatea 13.5 kg. Tensiunea de alimentare 380V. Tensiunea în gol 65 V.	
Lotul 3						
Masina de gaurit și insurubat	(T) MPN-SBE18	CHINA	Sundora	Masina de gaurit și insurubat, electrică, dotată cu două acumulatori, tensiune de 18 V și 1.5 Ah. Poate fi folosit atât cu burghie,	Masina de gaurit și insurubat Li-ion 18V, 2x1.5Ah 0-1300rpm Hammer. Numărul de acumulatori	

				<p>pentru gaurit, cit si cu biti, pentru insurubat, cu un miner din cauciuc, care impiedica alunecarea in timpul lucrului si asigura confortul si siguranta prin fixarea sigura a sculei, cu greutatea de 1.7 kg</p>	<p>din Set-2 buc. Este proiectata pentru a fi folosita atit cu burghie, pentru gaurit, cit si cu biti, pentru insurubat Este prevazuta cu un miner din cauciuc, care impiedica alunecarea in timpul lucrului si asigura confortul si siguranta prin fixarea sigura a sculei.</p>	
Lotul 4						
Pompa circulara	SCR 25/40-130 S/CE	Italia	SPERONI	<p>Pompa de circulare RS 25/4-130, cu rotorul umed si racordul filetat, cu trepte de turatie selectabile pentru reglarea puterii, se utilizeaza la instalatii de incalzire cu apa de diferite tipuri. Dispune de trei trepte de turatie selectabile manual</p>	<p>Pompa de circulatie cu „motor umed” seria SCR folosit la sisteme de incalzire, la fel se foloseste in sisteme de racire si conditionare la obiecte industriale. Are posibilitatea sa moduleze viteza de la 1 la 3. Conexiunile la seria SP sunt pe filet. Motorul monofazat classa izolatiei – F, classa de siguranta IP44. Corpusul este confectionat din fonta. Impeller-este alcatuit din plastic noril. Conecxiunile sunt la 1 toli. Temperatura max. agentului termic:120 °C Presiune iesire Atm:10 bar Model:SCR 25/40-130 S/CE Nr. rotilelor: 1 Greutatea:2.5 Kg Debit:50 l/min Viteza:39/62/80</p>	

Pompa circulara	GHN Basic II 65-190 F	Polonia	Imp Pumps	Pompa de circulare R2C 65-180	Pompă de circulație IMP Pumps GHN Basic II 65-190 F. Debit maxim-57 m3/h. Putere maximă de aspirare- 18.5 m. Putere-2346 W. Temperatura max. a lichidului-110 °C. Greutate-31.4 kg. Dimensiuni (ÎxLxA)- 340x253x332 mm.
-----------------	--------------------------	---------	-----------	-------------------------------	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Corcodel Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC „Nelimot-Com” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1**