

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21476703 din 22.10.2025

Obiectul de achiziție: Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2025

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Monitor de pacient "Infinity Vista XL, Drager"	88889008	Frantia	VLAD	1.1.Baterie internă pentru monitorul de pacient Drager Infinity Vista XL (MS31385	Tensiune 14,8 Capacitate 5,9 Greutate (kg) 0,555 Dimensiune 13223 Origine de referință MS31385	ISO
Total lot 1						
Lotul 3						
Defibrilator Zoll AED PLUS	204001-V	Germania	Akkuplanet GmbH	3.1.Baterie: type 123 / CR123A (Lithium/Manganese Dioxide Battery)	Varta lithium battery CR123A, comparison type EL123, CR17345 - blister of 1 3 Volt - approx. dimensions in mm 16.9x34	ISO
Total lot 3						
Lotul 4						
Defibrilator Cardio Aid 360-B	110995-O	Germania	Akkuplanet GmbH	4.Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah, ref: R-5702-1	Baterie originală NiMH potrivită pentru Innomed Medical Cardio Aid 360B tip R-5702-1 10,8 Volți 3,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 101x70,5x76,5 - greutate aproximativă 0,616 kg	ISO
Total lot 4						
Lotul 5						
Defibrilator "TEC 5521 K, Nihon Kohden"	88888424	Frantia	VLAD	5.1.Baterii interne - Tip: Ni-MH; Voltage: 12.0V; Capacity: 2800mAh; Dimensiuni aproximative: 112 x 45 x 44mm; Exemplu de referință: Battery Pack, YZ-024H9;	Tehnologie ni-mh Model compatibil Exalium Premium Tensiune 12 Capacitate 3 Greutate (kg) 0.600 Dimensiune Cs Lungime (mm) 113.0 Lățime (mm) 45.0 Înălțime (mm) 45.0	ISO
Total lot 5						

Lotul 20						
Ventilator pulmonar "SV 650, Mindray"	Galvanic M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	20.1.Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9mV to 13mV in 210mBar O2), AA829- M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Principiu de funcționare: Celulă electrochimică de presiune parțială Interval de măsurare: 0 ... 100 Vol.%O2 Semnal inițial de ieșire: 7,5 ... 13,0 mV la aer ambiant uscat Timp de răspuns t90: < 12 s	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
Masina de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	Galvanic M-15M	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	21.1.Celulă O2 - sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu mașinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	Principiu de funcționare: Celulă electrochimică de presiune parțială Interval de măsurare: 0 ... 100 Vol.%O2 Semnal de ieșire inițial: 8 ... 12 mV la aer ambiant uscat Interval semnal de ieșire: 5 ... 15 mV Timp de răspuns t90: < 12 s	CE
Total lot 21						
Lotul 30						
Monitor de pacient "N12, Mindray"	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	30.1.Tub NIBP - NIBP Hose. 6200-30-09688	Tub unic de interconectare a tensiunii arteriale, L=2M	CE
Monitor de pacient "N12, Mindray"	+ U303-32D5E U303- 3D5CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	30.2.Cablu ECG cu 5 fire - 3/5 Lead ECG Cable, N/T, 20'; 009-005267-00 + 5 Lead ECG Pinch Lead Wires - Adult/Pediatric; 0010-30-42727	Cablu portbagaj Euro 5, IEC + Fire cu conductori Euro 5, clemă, IEC	CE
Monitor de pacient "N12, Mindray"	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	30.3.Senzor SpO2 - tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"	Clemă pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Monitor de pacient "N12, Mindray"	U703-21AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	30.4.Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"	12 pini DB9F, 2,4 m, compatibil cu senzorul Nellcor	CE
Total lot 30						
Lotul 35						
Defibrilator TEC- 5521K Nihon Kohden	U305-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	.1.Cablu pacient ECG - cu 5 derivații și cleme, protecție def., BC-765V ECG connection cable (IEC, 5 leads) clip, compatibil cu Defibrilator TEC- 5521K Nihon Kohden	Cablu ECG cu 5 electrozi, cu fire conductoare, clemă, IEC	CE
Total lot 35						
Lotul 38						
Monitor de pacient "iM8, iM60, iM80, Edan"	U601-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	38.1.Cablu cu senzor de temperatură p/u suprafața corpului - compatibil cu monitor de pacient "iM8, iM60, iM80, Edan"	Adult Skin surface Temperature sample, 10KΩ, 3meter	CE

Monitor de pacient "iM8, iM60, iM80, Edan"	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	38.2.Cablu ECG cu 5 fire - Cablu de interconexiune + fire ECG compatibil cu monitor de pacient "iM8, iM60, iM80, Edan"	Cablu ECG cu 5 electrozi cu fire conductoare, clemă, IEC	CE
Total lot 38						
Lotul 39						
Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	39.1.Electrod neutru din cauciuc + cablu de interconexiune - *Suprafața activă: cel puțin 250x150mm; *Material: cauciuc rezistent la temperatură; *Autoclavabil - 134 °C; *Cod de referință: 242-003 & 193-008; Cablu de interconexiune: Lungime cel puțin 4 metri; *Conector: se va consulta la livrare; *Autoclavabil - 134 °C; *Cod de referință: 385-050 & 101-003;	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	92105	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	39.2.Cablu interconexiune electrod cirlig - ref: 360- 050, Bowa.	Cablu HF monopolar Unitate de conectare Valleylab - priză 4 mm L 5 m	CE
Total lot 39						
Lotul 40						
Electrocuagulator (Karl Storz)	92002	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	40.1.Cablu p/u electrod cârlig; Ref: 26005M	Cablu HF monopolar Unitate de conectare Erbe VIO/ICC/ACC - priză 4 mm L 3 m	CE
Total lot 40						
Lotul 41						
Electrocuagulator SMT BM M 400 PF, Especialidades Médicas Myr S.L	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	41.1.Electrod neutru tip fluture cu cablu de interconexiune - compatibil cu electrocoagulatorul SMT BM M 400 Adult, de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 41						
Lotul 44						
Electrocuagulator (ICC 300, ERBE)	F4832	Italia	FIAB SpA	44.Adaptor monopolar cu 3 pini - international Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5mm) for connecting plug international (3 pin); Ref: 20183-028	CONECTOR PENCIL Valleylab CONECTOR ESU Mufă de 5 mm, Erbe ACC/ICC	CE
Total lot 44						
Lotul 45						
Electrocoagulator SEAL LAMIDEY NOURY	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	45.1.Cablu p/u electrod cirlig - cablu de interconexiune reutilizabil, electrod (cirlig/sfera) compatibil cu SEAL, LAMIDEY NOURY MEDICAL; Ref: V11FM40. Lungime cablu: minim 3m;	Cablu HF monopolar Unitate de conectare Erbe T-Serie - priză 4 mm L 3 m	CE
Electrocoagulator SEAL LAMIDEY NOURY	LP320-064	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	45.2.Electrod bilă p/u coagulare - electrod tip bila fără aspirație; Lungime 33cm (±6cm.); Diametru electrod: maxim 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.	ELECTROD, monopolar ELECTROD CU BIJĂ Lungime de lucru 330 mm Diametru 5 mm	CE
Total lot 45						

Lotul 49						
Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN	RO.400.12047DIN	Italia	SAN-O-SUB	49.1.Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și policarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul sterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidicatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.	Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 4 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și policarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul sterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 250 cc. cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidicatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă.	CE
Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB	49.2.Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	Umidificator sterilizabil pentru oxigenoterapie. Este un dispozitiv care permite creșterea nivelului de umiditate în timpul oxigenoterapiei, DIMENSIUNI ȘI GREUTATE Dimensiuni 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. DEBIT DE DISTRIBUȚIE 20 lt/min. (max) PRESIUNE DE FUNCȚIONARE 5 bar (max) CAPACITATE 250 cc.	CE
Total lot 49						
Lotul 53						
Monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U401-A(04BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	53.1.Senzor SpO2 - adult, cu conector 8pin,3m, compatibil cu Modulul Masimo Set; Reutilizabil;	Clemă pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U804-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	53.2.Cablu de interconexiune - p/u IBP cu conexiune BD compatibil cu monitorul de pacient "IntelliVue MX550, Philips" ref: RB-CS-IBP-1000	Philips (12 pini) Cablu Philips-BD IBP, 2,8 m, 12 pini-7 mufe	CE
Total lot 53						
Lotul 54						
Monitor de pacient "Carescape B450 / B650, GE"	U602-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	54.1.Senzor de temperatură compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"	Sondă pentru temperatura suprafeței pielii adulte, 2,25 KΩ, 11 pini, 3 metri	CE
Monitor de pacient "Carescape B450 / B650, GE"	U401-A(02DL) sau U401-A(02EL) sau U401-A(02FL) sau U401-A(02GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	54.2.Senzor SpO2, adult, compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"; Lungime: minim 3m; Reutilizabil;	GE (11 pini) (tehnologie Nellcor) sau (tehnologie Masimo) sau (tehnologie Ohmeda) sau (tehnologie Oximax) Clip pentru deget pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 54						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ernicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23