

GRUND ACRILIC GAMA COLOR ULTRA GRUND

1. DESCRIERE	<p>Produsul Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pătrunde adânc ▪ Îmbunătățește aderența ▪ Conține aditiv fungicid ▪ Reduce consumul de material de finisare ▪ Tehnologic și sigur în muncă ▪ Asigură "respirația suprafeței" vopsite ▪ Ecologic 										
2. UTILIZARE	<p>Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND este destinat pentru grunduirea suprafețelor de beton, caramida, ciment și lemn, înainte de vopsire și aplicarea tapetelor. Poate fi folosită ca autoacoperire temporară.</p>										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP</th> <th>CARACTERISTICĂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td> <td>MIN. 2,5 % MAX. 30 g/l</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>MAX. 1 oră</td> </tr> <tr> <td>VALOAREA pH CULOARE</td> <td>7,5 - 9,5 INCOLOR</td> </tr> </tbody> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	SUBSTANȚE NEVOLATILE		SUBSTANȚE VOLATILE	MIN. 2,5 % MAX. 30 g/l	TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră	VALOAREA pH CULOARE	7,5 - 9,5 INCOLOR
TIP	CARACTERISTICĂ										
SUBSTANȚE NEVOLATILE											
SUBSTANȚE VOLATILE	MIN. 2,5 % MAX. 30 g/l										
TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră										
VALOAREA pH CULOARE	7,5 - 9,5 INCOLOR										
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să fie de minim +5°C. Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 3 °C decât temperatura punctului de rouă.</p> <p>Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții.</p> <p>Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.</p>										
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<p>Suprafața trebuie să fie uscată, curățită, fără praf, murdărie și acoperiri învechite, care se decojesc.</p>										
6. DILUANT RECOMANDAT	<p>Nu necesită</p>										
7. METODE DE APLICARE	<p>Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați grundul pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator. În cazul acoperirii suprafețelor vechi, afanate, foarte absorbante, aplicați în două straturi cu uscare intermediară timp de 2-4 ore. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții.</p>										
8. AMBALARE	<p>Recipient plastic 1,0kg, 5,0kg, 10,0kg</p>										
9. DEPOZITARE	<p>Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!</p>										
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	<p>Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.</p> <p>Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.</p>										



CHETON GRUP®

Gama Color

11. VALABILITATE Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare

NOTĂ: Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md