

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655712720171 din 08.07.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea utilajului medical

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
6	33100000-1	Lot 6. Termometru maximal pentru autoclav/sterilizator	38200	Ucraina	Viber	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratețe: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă, certificat de etalonare.	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratețe: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă, certificat de etalonare.	ISO
7	33100000-1	Lot 7. Termometru	TC-7-M1	Ucraina	Steclopribor	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +30°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +30°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	ISO
12	33100000-1	Lot 12. Higrometru psihrometric (VIT-2)	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	ISO
13	33100000-1	Lot 13. Higrometru psihrometric (VIT-1)	VIT-1	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	ISO

21	33100000-1	Lot 21. Aspirator p/u prelevarea probelor de aer ПУ-4	ПУ-4	Rusia	Chimchi	Parametrii tehnici: Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) și 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale), timpul max de aspirare - 90 min, prezența taimerului, indicatorul temperaturii aerului și presiunii atmosferice, alimentare: Acumulator incorporat. Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V. Conform pașaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator. - Buletin de verificare metrologică inițială, - Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română	Parametrii tehnici: Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) și 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale), timpul max de aspirare - 90 min, prezența taimerului, indicatorul temperaturii aerului și presiunii atmosferice, alimentare: Acumulator incorporat. Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V. Conform pașaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator. - Buletin de verificare metrologică inițială, - Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română	ISO
29	33100000-1	Lot 29. Butelie pentru gaze comprimate 50 L	405	Rusia	Ron-Balon	Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidrolică	Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidrolică	ISO
30	33100000-1	Lot 30. Butelie pentru gaze comprimate 50 L	405	Ucraina	Ron-Balon	Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției : CO2, Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidrolică	Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției : CO2, Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidrolică	ISO
32	33100000-1	Lot 32. Reductor de presiune pentru azot (p/u butelii de import)	N2/200	Rusia	AMOS	Presiune intrare 200 bar Presiune iesire- 10 bar Racord iesire G3 / 8 Dotat cu manometre de intrare și secundare de inalta calitate conform EN ISO 2503 , acoperire multistrat- pentru rezistenta la factorii de mediu conectare la butilie de tip EN 1089-3.buletin de verificare metrologică a manometrelor	Presiune intrare 200 bar Presiune iesire- 10 bar Racord iesire G3 / 8 Dotat cu manometre de intrare și secundare de inalta calitate conform EN ISO 2503 , acoperire multistrat- pentru rezistenta la factorii de mediu conectare la butilie de tip EN 1089-3.buletin de verificare metrologică a manometrelor	ISO

33	33100000-1	Lot 33. Reductoare de presiune pentru acetilenă (p/u butelii de import)	C2H2/20	Ucraina	AMOS	Presiune intrare 20 bar Presiune iesire 1,5 bar Racord iesire G3 / 8 „LH camă inversă pentru strungărire Manometre de intrare și secundare de înalta calitate conform DIN EN 562 , robinet de închidere, acoperire multistrat- pentru rezistența la factorii de mediu, conectare la butilile de tip EN 1089-3.	Presiune intrare 20 bar Presiune iesire 1,5 bar Racord iesire G3 / 8 „LH camă inversă pentru strungărire Manometre de intrare și secundare de înalta calitate conform DIN EN 562 , robinet de închidere, acoperire multistrat- pentru rezistența la factorii de mediu, conectare la butilile de tip EN 1089-3.	ISO
----	------------	---	---------	---------	------	--	--	-----

Semnăt:_____

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

01.08.2022

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**