

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21518187 din 04.12.2025
Obiectul de achiziției: Echipamente video și acces control-REPETAT- II

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Turnichet tripod dublu bidirecțional	TS1211  ZKTeco	China	ZKTeco Co., Ltd.	Conform caietului de sarcini	ZK TS1211 – turnichet tip tripod bidirecțional Echipat cu cititoare RFID EM-Marine integrate (4 buc.) și controler de rețea Ethernet ZK C3-400 Viteză de trecere: 25–48 persoane/minut Blocare activă doar în modul de așteptare Indicatoare cu semnalizare a nivelului de acces și a direcției de trecere Funcție „ANTI-PANIC” – deblocare automată în situații neprevăzute Model TS1211: turnichet cu controler și 4 cititoare RFID Include pontaj (intrare/ieșire) Software gratuit inclus Temperatura de funcționare: -28°C ~ +60°C Umiditate: 5–85% Grad de protecție: IP54 Dimensiuni: 60 × 98 × 33 cm	

					Lungimea brațului: 500 mm Greutate: 55 kg	
Turnichet tripod	TS1000M Pro 	China	ZKTeco Co., Ltd.	Conform caietului de sarcini	TS1000M Pro – turnichet tip tripod semi-automat Capacitate de trecere: 25 persoane/minut Rotire bidirecțională a brațului metalic Blocare activă doar în modul de așteptare Indicatoare cu semnalizare a nivelului de acces și a direcției de trecere Funcție „ANTI-PANIC” – deblocare automată în situații neprevăzute Posibilitate de integrare cu un sistem existent Alimentare: AC 220V/110V, 50/60Hz (bloc de alimentare inclus). Putere: 60W Temperatura de funcționare: -28°C ~ +60°C Grad de protecție: IP54 Material: oțel inoxidabil	
Poartă electronică	AVAX V90 	Turcia	Perkote k Teknoloji A.Ş	Conform caietului de sarcini	Poartă electromecanică AVAX AV90 Carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 Lățimea zonei de trecere: 50–55 cm Moduri de funcționare: trecere unică într-o direcție, trecere unică bidirecțională, trecere liberă, întotdeauna blocată sau deblocată Capacitate de trecere în modul trecere unică: ~70 persoane/minut Alimentare: 220–240V, 50–60Hz, putere 60W Interval de temperatură de funcționare: -25°C ~ +70°C Greutate: 31 kg Dimensiuni: 440 × 200 × 1098,5 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Domcovici V. În calitate de: Manager Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65