

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : [ocds-b3wdp1-MD-1721650312039](#) din 22.07.2024

Obiectul achiziției: Echipamente informaționale și de monitorizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8. Memorie operativa	Memorie RAM GOODRAM, GR2666D464L19S/4G	Polonia	GOODRAM	RAM min. 4 GB DDR4, unbuffered, non-ECC, 2666 MHz.	4GB 2666MHz CL19 SR DIMM, GR2666D464L19S/4G. Garantie 24 luni/.	
Lotul 13. Adapter HDMI to VGA	Adapter GEMBIRD A-HDMI-VGA-03	China	GEMBIRD	Adapter HDMI to VGA.	Adapter HDMI M to VGA F +3.5 mm AUX, GEMBIRD A-HDMI-VGA-03. Garantie 12 luni.	
Lotul 17. UPS-3000VA	Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2	China	Eaton	Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-286V; Cablul input: Schuko CEE7; Voltaj nominal output: 230V, configurabil și 240V; Puterea de ieșire: 3000 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤4 ms; Destinație: Rack mount 2U; Interfață management: consolă comandă și LCD; Numărul de conectori de la baterie: 9; Culoare: Negru;	Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2 5PX3000IRTNG2 9210-83122 Input voltage range: 160-294 V (adjustable to 150 V-294 V) Input frequency range: 47-70 Hz (50 Hz system), 56.5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz in low sensitivity mode; Input voltage range: 160-294 V (adjustable to 150 V-294 V); Electrical output	

				<p>Dimensiuni(h,w,d): ≤ 90x485x685 mm; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru: ≤55 dB; Temperatura de operare: 0 °~40 ° C; Greutatea: ≤ 50 kg; Certificare: IEC 62040-1/62040-1; Directiva EC; Standard de siguranță: UL 1778; Placă de monitoring: Da; Timp de încărcare baterii: 3 ore; Baterie inclusă: Da.</p>	<p>Receptacle: (8) C13, (2) C19 Output nominal voltage: 230V default (200/208/220/230/240V); Puterea de ieșire: 3000 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: 1-4 ms; Destinație: Rack mount 2U; Interfață management: consolă comandă și LCD; Color: Black/silver; Communication: USB port (HID compliant) Serial port (RS232) Mini-terminal block for remote On/Off and Remote Power Off Mini-terminal block for output relay Dry contacts (3 outputs, 1 input, optocoupler, DB9) Dimensiuni: 85.5 mm *438 mm* 603 mm. Nivel zgomot de la 1 metru: <40 dB 0° to 40°C (32° to 104°F), batteries recommended max. 25°C (77°F) 31.7 kg IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS Compliant REACH UL 1778 CSA 22.2 CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified; Battery rating: 12 V / 9 Ah Garantie 24 luni</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: TrioMAC SRL

Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1721650312039 din 22.07.2024
Obiectul achiziției: Echipamente informaționale și de monitorizare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30200000-1	Lotul 8. Memorie operativa	buc	30	190.00	228.00	5700.00	6840.00	Pana la 60 zile		
30200000-1	Lotul 13. Adapter HDMI to VGA	buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00	Pana la 60 zile		
30200000-1	Lotul 17. UPS-3000VA	buc	1	43500.00	52200.00	43500.00	52200.00	Pana la 60 zile		
	TOTAL					49450.00	59340.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
 Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16