

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din 19.01.2026
Obiectul achiziției:	Utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor în localitatea Scorțeni, r. Telenești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 904E	China	Dong Feng	Stare nou, care să corespundă cerințelor de mediu. Anul de producere: 2025 Cabină izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Motor: putere 85C.P. Puterea nominală APP min. 50kw Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați(F+R) x4x3 Arbore priza putere- Tipul Independent Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Turații normale la motor: min. 2400 rpm Capacitate cilindrica :min 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului(cu turbină)	Stare nou, care să corespundă cerințelor de mediu. Anul de producere: 2025 Cabină izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Motor: putere 90 C.P. Puterea nominală APP 56,9 Kw Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați(F+R) x4x3+4 Fata 12/Spate 4 Arbore priza putere- Tipul Independent Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Turații normale la motor: 2300 rpm Capacitate cilindrica :5,13 litri	

				Volumul rezervorului: min 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max. de încărcare pe tiranți min. Semi-independent:>2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorcă Greutatea tractorului min 3900 Kg Lungime 4000-4200 mm Ampatament 2000-2400 mm Calibru față 1500-1900 mm Lățimea căii spate 1500-1900 mm Lățime 1990 mm Girofar, ștergător parbriz față/spate Sistem de acționare 4WD Cadru/cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit dublu sau triplu Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci Frână de mână mecanică Axă spate Blocare diferențială mecanică Garantie minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Motorul este cu aspirarea naturală a aerului(fără turbină) Volumul rezervorului: 152 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max. de încărcare pe tiranți Semi-independent:>2100; Independent >3300 kg Debitul hidraulic: 50,6 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorcă Greutatea tractorului 3580 Kg Lungime 4440 mm Ampatament 2352 mm Calibru față 1370 mm – 1490 mm in functie de rglajele efectuate Lățimea căii spate 1620 mm și 2020 mm in functie de rglajele efectuate Lățime 2100 mm Girofar, ștergător parbriz față/spate Sistem de acționare 4WD Cadru/cabină spațiu de lucru Cu camera marșarier Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci Frână de mână mecanică Axă spate Blocare diferențială mecanică Garantie: 24 luni sau 2000 de moto-ore	
Remorcă	Volkan 5T (Pneumatică)	Turcia	Volkan	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal,	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal,	

				Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 4000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 3000x1900x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1100 kg Garanția : min. 12 luni	Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,8 m3 Dimensiunile de gabarit : 5800x2200x2000 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1960 kg Garanția :12 luni	
Cositoare	Surmak 165	Turcia	Surmak	Stare nou Lățimea de lucru: în jur de 1.6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: peste 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic Productivitatea: 1.7 ha/ora Viteza de lucru: pînă la 15 km/ora Greutatea : in jur de 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Puterea necesară: peste 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic Productivitatea: 1.7 ha/ora Viteza de lucru: pînă la 15 km/ora Greutatea : 345 kg Garanția : 12 luni	
Lamă universală	Lama universala 2 m.	Moldova	MTC Metals	Stare nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal Lățimea de lucru: min. 2.0 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal Lățimea de lucru: 2.0 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 283 kg Garanția: 12 luni	
Încărcător coș gunoi	Ăncarcator container de gunoi	Moldova	MTC Metals	Stare nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min 2.6 m Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Garanția: min. 12 luni.	Stare nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: 3,3 m Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Garanția: 12 luni.	

Cupă multifuncțională	Cupa multifunctionala 0,8m3	Moldova	MTC Metals	Stare nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6 m Greutatea : min. 350 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,8 m3 Lățimea cupei: 2,04 m Greutatea : 420 kg Garanția: 12 luni.	
Perie rotativă comunală	Mătură stradală 2.4 m	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,3 m Diametrul periei: min. 500 mm Volum colector de gunoi: min. 200 litri Volum rezervor de apă: min.175 litri Greutatea : min. 580 kg Presiunea de lucru: 15MPa Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: 2,4 m Diametrul periei: 550 mm Volum colector de gunoi: 250 litri Volum rezervor de apă: 180 litri Greutatea : 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția: 12 luni.	
Încărcător frontal	Incarcator frontal	Ucraina	Agrocub	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35