


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1563432166691 din 29.07.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri ***Tehnica de calcul și camere video conform necesităților DITS a Primăriei mun. Bălți***

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
Bunuri	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Lot 8</b></p> <p><b>Camera IP</b>  <i>pentru I.T.D. Camerentir</i>  <i>(sr. Sf. Nicolai, 98A)</i></p>				<p>1/2.8", 2Megapixel, CMOS cu scanare progresivă, Camera de tip zi/noapte, cu filtru de absorbtie IR autoretractabil. Tip camera - exteriora, Intelligent IR, până la 30 m (98 ft) distanță IRSistem 3D DNR (Digital Noise Reduction)Comprese - Flux Triplu (video streams) pe camera, configurabile independentAlgorithmi de compresie video - H.264/MJPEGMod coridor 9:16 (imaginea este rotită din format peisaj în format portret)Compatibilitate cu specificațiile ONVIF Protocol - IPv4,IGMP,ICMP,ARP, TCP, UDP,DHCP, RTP, RTSToleranță mare la temperatura mediului de -30°C până la 60°C (-22°F până la 140°F) Toleranță mare pentru tensiunea de alimentare - ± 25% Nivel de protecție IP66 (etans la praț și jeturi puternice de apă)</p> <p><i>Minim 12 luni de garanție.</i></p>	<p>1/2.9" 2Megapixel Progressive CMOS</p> <p>Scanning System Progressive</p> <p>IR Distance: up to 30m(98ft)</p> <p>IR On/Off Control</p> <p>Auto/ Manual</p> <p>Compression: H.264+/H.264</p> <p>Streaming Capability 2 Streams</p> <p>Streaming Method: Unicast / Multicast</p> <p>Resolution: 1080P(1920*1080) / 720P(1280*720) / D1(704*576/704*480) / CIF(352*288/352*240) Day/Night: Auto(ICR) / Color / B/W</p> <p>Noise Reduction 3D DNR</p> <p>Motion Detetion Off / On (4 Zone, Rectangle)</p> <p>Region of Interest Off / On (4 Zone)</p> <p>Protocol: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, S MTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP,</p>		

				<p>1/2.8", 2Megapixel, CMOS cu scanare progresivă.          Camera de tip z/nospic, cu filtru de absorbție IR autoretractabil. Tip camera – interior.          LED infraroșu ce permite o distanță de iluminare IR, de până la 30m (98 ft)          Sistem de reducere al zgomotului 3D          Compresie - Două fluxuri video (video streams) pe cameră, configurabile independent          Algoritm de compresie video - H.264/MPEG          Mod condor 9:16 (imaginea este rotită din format peisaj în format portret)          Compatibilitate cu specificațiile ONVIF</p> <p>Protocol -          L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP</p> <p>Toleranță mare la temperatura mediului de -30°C până la 60°C (-22°F până la 140°F)          Toleranță mare pentru tensiunea de alimentare – ± 25%          Nivel de protecție IP66 (etans la praf și jeturi puternice de apă)  <i>Minim 12 luni de garanție.</i></p>	<p>Interoperability: ONVIF          Operating Conditions:          -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH          Storage Conditions:          -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH          Ingress Protection: IP67          Warranty: 36 months</p>	
<p><b>Camera IP</b>  <i>pentru LT D, Camleum</i>  <i>(nr. Sf. Nicolai, 98A)</i></p>	<p>DH-IPC-          HDW1220S          P-0280B-S3</p>	<p>China</p>	<p>Dahua          Technology</p>	<p>1/2.8", 2Megapixel, CMOS cu scanare progresivă.          Camera de tip z/nospic, cu filtru de absorbție IR autoretractabil. Tip camera – interior.          LED infraroșu ce permite o distanță de iluminare IR, de până la 30m (98 ft)          Sistem de reducere al zgomotului 3D          Compresie - Două fluxuri video (video streams) pe cameră, configurabile independent          Algoritm de compresie video - H.264/MPEG          Mod condor 9:16 (imaginea este rotită din format peisaj în format portret)          Compatibilitate cu specificațiile ONVIF</p> <p>Protocol -          L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP</p> <p>Toleranță mare la temperatura mediului de -30°C până la 60°C (-22°F până la 140°F)          Toleranță mare pentru tensiunea de alimentare – ± 25%          Nivel de protecție IP66 (etans la praf și jeturi puternice de apă)  <i>Minim 12 luni de garanție.</i></p>	<p>1/2.8" 2Megapixel          Progressive CMOS          Scanning System:          Progressive          IR Distance: up to 30m(98ft)          S/N Ratio: more than 50dB          IR On/Off Control: Auto/Manual          Video compression:          H.265/H.264(H/M/JPEG/Sub Stream)          Streaming Capability: 2 Streams          Streaming Method: Unicast / Multicast          Smart Codec Support:          H.265+/H.264+          Resolution:          1080P(1920*1080)          1.3M(1280*960)          720P(1280*720)          D1(704*576/704*480)          VGA(640*480)          CIF(352*288/352*240)          Day/Night: Auto(ICR) / Color / B/W          Noise Reduction 3D DNR          Motion Detection Off / On          (4 Zone, Rectangle)          Region of Interest Off / On          (4 Zone)          Protocol: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE</p>	<p>Interoperability: ONVIF          Operating Conditions:          -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH          Storage Conditions:          -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH          Ingress Protection: IP67          Warranty: 36 months</p>



					<p>802.1s, Multicast ICMMP, ICMMP, T.L.S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interoperability: ONVIE</li> <li>- Operating Conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH</li> <li>- Storage Conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH</li> </ul> </li> <li>- Ingress Protection: IP67</li> <li>- Warranty: 36 months</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Switch retea de tip PoE</b>  pentru <i>LT D. Cantemir</i>  (sar. Sf. Nicolai, 984)</p>	<p>DH-  PFS4218-  16ET-240</p>	<p>China</p>	<p>Dahua  Technology</p>	<p>Tip - Unmanaged  Strat - L2  Numarul de porturi Ethernet - 16  Tip Porturi Ethernet - Gigabit  Ethernet (10/100/1000)  Retea standard - IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x  Capacitate de comutare - 16Gbit/s  Puterea consumata - 140 W</p>	<p>Layer 2 management PoE switch  Support PoE, PoE+, Hi-PoE  *Orange port* support Hi-PoE, can be used with the PoE extender (PFT1300)  PoE Protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE  Ethernet Port 2*10/100/1000 Base-T (Combo port)  2*1000 Base-X (Combo port)  16*10/100 Base-T (PoE power supply)  -PoE budget: 240W  250 meters long distance PoE transmission  PoE management, PoE Setting/Event Statistics/Green PoE  - Search and upgrade via ConfigTool  - Support Web management  - High lightning protection design  - Non-blocking video transmission</p>	

Semnat:

Municipe, Prenumele: Culacov Vasili, in calitate de: Administrator

Ofertantul: Novotech Systems S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Calea Orheiului, 49A

