

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761296958313 / 21500973 din 03 noiembrie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Bandă transparentă	Bandă transparentă	PL	Vorel	Bandă transparentă, 48 mm x 40 m transparent	Bandă transparentă, 48 mm x 40 m transparent	
2. Bandă din teflon	Bandă din teflon	China	YKI	Banda din teflon p/u etanșare 10m/12mm/0.075mm (rulou)	Banda din teflon p/u etanșare 10m/12mm/0.075mm (rulou)	
3. Butuc pentru ușă	Butuc pentru ușă	Rus	Apecs	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, L=95-100mm	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, L=95-100mm	
4. Cuie lichide	Cuie lichide	PL	POINT	Cuie lichide, <i>echivalent POINT 92</i> , alb 280 ml Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	Cuie lichide, <i>POINT 92</i> , alb 280 ml Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	
5. Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	Eco Snejka	PL	Sniezka Trade of Colours sp. z o.o., Polonia	Vopseaua emulsionată, <i>echivalent Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin ”respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	Vopseaua emulsionată, <i>Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin ”respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	
6. Vopsea email	Brilliant	RO	PPG	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	
7. Tencuială	Tencuială Orizont	RM	Supraten	Tencuială pe baza de ipsos <i>echivalent Orizont</i> , 30kg/sac.	Tencuială pe baza de ipsos <i>Orizont</i> , 30kg/sac.	

8. Tencuială	Tencuială SV	RM	Supraten	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac.	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac.	
9. Grund	Tuffuhgput	RM	Supraten	Grund <i>echivalent Tuffuhgput</i> , 10kg/căldarea.	Grund <i>Tuffuhgput</i> , 10kg/căldarea.	
10. Grund	Betokontakt	RM	Supraten	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	
11. Fuga	Fuga CERESIT	PL	CERESIT	Fuga, <i>echivalent CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg /cald/ alb.	Fuga, <i>CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg /cald/ alb.	
12. Adeziv	DEN BRAVEN	PL	DEN BRAVEN	Adeziv, <i>echivalent Deco DEN BRAVEN</i> , 310 ml, Alb.	Adeziv, <i>Deco DEN BRAVEN</i> , 310 ml, Alb.	
13. Ușită de vizitare	AWENTA	China	AWENTA	Ușită de vizitare, <i>echivalent AWENTA</i> , DM: 101 400 x 600 mm.	Ușită de vizitare, <i>AWENTA</i> , DM: 101 400 x 600 mm.	
14. Silicon Sanitar	Silicon DEN BRAVEN	PL	DEN BRAVEN	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etanșant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etanșant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	
15. Dizolvant	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup	Dizolvant 646 0.9L Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea, se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Dizolvant 646 0.9L Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea, se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	
16. Faruri de ghidaj	Faruri de ghidaj	RM	Supraten	Faruri de ghidaj, metalic, înălțime - 10 mm, lungime - 2,5 m.	Faruri de ghidaj, metalic, înălțime - 10 mm, lungime - 2,5 m.	
17. Clema cu filet pentru nivelarea	Clema	China	YKI	Clema cu filet pentru nivelarea gresiei 1mm H3-14mm 100buc NFG Rotative	Clema cu filet pentru nivelarea gresiei 1mm H3-14mm 100buc NFG Rotative	
18. Profil	Profil	PL	Cezar	Profil exterior pentru gresie și faianță, alb, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	Profil exterior pentru gresie și faianță, alb, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	
19. Profil	Profil	PL	Cezar	Profil interior pentru gresie și faianță, fildeş, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	Profil interior pentru gresie și faianță, fildeş, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	
20. Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	PL	Wkret met	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 25 mm, 1000 buc/cutie.	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 25 mm, 1000 buc/cutie.	
21. Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	PL	Wkret met	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 35 mm, 1000 buc/cutie.	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 35 mm, 1000 buc/cutie.	
22. Șurub cu burghiu	Șurub cu burghiu	PL	Wkret met	Șurub cu burghiu cap plat, dimensiuni - 4.2 x 13, pentru metal zincat, 2 mm. 200 buc/cutie.	Șurub cu burghiu cap plat, dimensiuni - 4.2 x 13, pentru metal zincat, 2 mm. 200 buc/cutie.	
23. Pistol silicon	Pistol silicon	PL	WADFO W	Pistol silicon, <i>echivalent Total THT21809</i> .	Pistol silicon, <i>Total THT21809</i> .	
24. Coliere din plastic	Coliere din plastic	China	YKI	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm,	Coliere din plastic, <i>EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă,	

				culoare albă, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	
25. Coliere din plastic	Coliere din plastic	China	YKI	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	Coliere din plastic, <i>EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	
26. Colorant culoare ocru, 100 ml	COLER	RM	Supraten	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	
27. Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	COLER	RM	Supraten	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	
28. Rulou pentru vopsit, cu mâner	Rulou	UE	Beorol	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametru (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - Lână.	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametru (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - Lână.	
29. Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou	UE	Beorol	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - Lână.	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - Lână.	
30. Pensulă pentru vopsit	Rulou	UE	Beorol	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 40x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 40x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
31. Pensulă pentru vopsit	Rulou	UE	Beorol	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o	

				grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
32. Pensulă pentru vopsit	Rulou	UE	Beorol	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 100x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 100x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
33. Nivelă cu laser SHIJING 7859E 12 fascicule 30m	Nivelă cu laser SHIJING	China	SHIJING	Clasa laser 2. Număr de fascicule 12. Culoare fascicol -verde. Direcție fascicule Orizontal/Vertical. Distanța maximă de lucru 30 m. Timp de nivelare 4 sec. Precizie (+/-)0.2 mm/m.	Clasa laser 2. Număr de fascicule 12. Culoare fascicol -verde. Direcție fascicule Orizontal/Vertical. Distanța maximă de lucru 30 m. Timp de nivelare 4 sec. Precizie (+/-)0.2 mm/m.	
34. Tijă telescopică pentru nivele Tolsen 35168	Tijă telescopică Tolsen	China	Tolsen	Tijă telescopică, Înălțime min. 1230 mm, Înălțime max. 3850 mm, Filet stativ 1/4-5/8 ". Material carcasă – Aluminiiu.	Tijă telescopică, Înălțime min. 1230 mm, Înălțime max. 3850 mm, Filet stativ 1/4-5/8 ". Material carcasă – Aluminiiu.	
35. Dreptar 100 cm tip trapez	Dreptar 100 cm tip trapez	RM	Lider	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 1.	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 1.	
36. Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100 cm tip trapez	RM	Baucs	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 1,5.	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 1,5.	
37. Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100 cm tip trapez	RM	Lider	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 2.	Materialul de producere: aluminiu Lungime, m: 2.	
38. Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100 cm tip trapez	RM	Lider	Materialul de producere: aluminiu. Lungime, m: 2,5.	Materialul de producere: aluminiu. Lungime, m: 2,5.	
39. Polizor unghiular	Polizor unghiular BOSCH	UE	BOSCH	Polizor unghiular, <i>echivalent BOSCH GWS</i> , Ø max. disc - 125 mm. Putere - 1400 w. Turație maxima 11000 rot/min.	Polizor unghiular, <i>BOSCH GWS</i> , Ø max. disc - 125 mm. Putere - 1400 w. Turație maxima 11000 rot/min.	
40. Set carote de găurit teracota	BIHUI	China	BIHUI	Set carote de găurit teracota, <i>echivalent BIHUI DBDMK6</i> . Tip coadă - M14. Tip găurire-uscăt. Diametru găurire - 6/8/20/35/50/70 mm. Material prelucrat - Ceramică/Porțelan/Marmură.	Set carote de găurit teracota, <i>BIHUI DBDMK6</i> . Tip coadă - M14. Tip găurire-uscăt. Diametru găurire - 6/8/20/35/50/70 mm. Material prelucrat - Ceramică/Porțelan/Marmură.	

41. Carotă diamantată conică	BIHUI	China	BIHUI	Carotă diamantată conică <i>echivalent BIHUI DMC238</i> . Diametru găurire 2-38 mm. Material prelucrat-ceramică, marmură, granit. Tip coadă M14. Tip găurire - uscat/umed.	Carotă diamantată conică <i>BIHUI DMC238</i> . Diametru găurire 2-38 mm. Material prelucrat-ceramică, marmură, granit. Tip coadă M14. Tip găurire - uscat/umed.	
42. Disc de tăiat și șlefuit cu diamant	BIHUI	China	BIHUI	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant, <i>echivalent SUPER PREMIUM BIHUI DPE125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1,6 mm. Tip disc - Turbo. Material prelucrat - ceramică, gresie, marmură. Înălțime supr. diamant - 25 mm.	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant, <i>SUPER PREMIUM BIHUI DPE125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1,6 mm. Tip disc - Turbo. Material prelucrat - ceramică, gresie, marmură. Înălțime supr. diamant - 25 mm.	
43. Disc de tăiat cu diamant	BIHUI	China	BIHUI	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent BIHUI DPG125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1 mm. Tip disc - Solid. Material prelucrat - ceramică, marmură, granit. Înălțime supr. Diamant - 30 mm.	Disc de tăiat cu diamant, <i>BIHUI DPG125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1 mm. Tip disc - Solid. Material prelucrat - ceramică, marmură, granit. Înălțime supr. Diamant - 30 mm.	
44. Suport pentru discuri de șlefuit	RONIX	China	RONIX.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent RONIX</i> . Diametru - 125 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>RONIX</i> . Diametru - 125 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
45. Suport pentru discuri de șlefuit	BIHUI	China	BIHUI	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent BIHUI DPPH4</i> . Diametru - 100 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>BIHUI DPPH4</i> . Diametru - 100 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
46. Suport pentru discuri de șlefuit	Suport pentru discuri de șlefuit	UE	PROXXON	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
47. Polizor unghiular	Polizor unghiular	UE	PROXXON	Polizor unghiular, <i>echivalent PROXXON LWB/E 100w</i> . Tip Motor - cu perii. Putere - 100 w. Ø sistem fixare - 3.2 mm. Turație maximă - 15000 rot/min.	Polizor unghiular, <i>PROXXON LWB/E 100w</i> . Tip Motor - cu perii. Putere - 100 w. Ø sistem fixare - 3.2 mm. Turație maximă - 15000 rot/min.	
48. Disc de șlefuit cu almaz flexibil	BIHUI	China	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP420</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 200. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP420</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 200. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	
49. Disc de șlefuit cu almaz flexibil	BIHUI	China	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP410</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 100. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP410</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 100. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	
50. Disc de șlefuit cu almaz flexibil	BIHUI	China	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP405</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 50. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP405</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 50. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	

51. Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	PROXXON	UE	PROXXON	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR50. Tip șlefuire – uscat.	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR50. Tip șlefuire – uscat.	
52. Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	PROXXON	UE	PROXXON	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON 28657</i> . Diametru - 50 mm. Granulație – GR100. Tip șlefuire – uscat.	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>PROXXON 28657</i> . Diametru - 50 mm. Granulație – GR100. Tip șlefuire – uscat.	
53. Disc diamantat solid	PROXXON	UE	PROXXON	Disc diamantat solid 50x10x0.6mm, <i>echivalent PROXXON 28558</i> . Proprietate – Sens. Diametru - 50 mm. Diametrul de aterizare - 10 mm.	Disc diamantat solid 50x10x0.6mm, <i>PROXXON 28558</i> . Proprietate – Sens. Diametru - 50 mm. Diametrul de aterizare - 10 mm.	
54. Disc de tăiat cu diamant	PROXXON	UE	PROXXON	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent PROXXON 28158</i> . Diametru exterior - 50 mm. Diametru interior - 9.6 mm. Grosime - 0.8 mm. Tip disc – Solid. Material prelucrat – ceramică, gresie, sticlă.	Disc de tăiat cu diamant, <i>PROXXON 28158</i> . Diametru exterior - 50 mm. Diametru interior - 9.6 mm. Grosime - 0.8 mm. Tip disc – Solid. Material prelucrat – ceramică, gresie, sticlă.	
55. Stativ pentru nivele	RONIX	China	RONIX.	Stativ pentru nivele, <i>echivalent RONIX RH-9590</i> . Tip – Trepied. Înălțime min. - 660 mm. Înălțime max. - 1560 mm. Filet stativ - 1/4-5/8. Material carcasă – aluminiu.	Stativ pentru nivele, <i>RONIX RH-9590</i> . Tip – Trepied. Înălțime min. - 660 mm. Înălțime max. - 1560 mm. Filet stativ - 1/4-5/8. Material carcasă – aluminiu.	
56. Distanțiere cu filet	BIHUI	China	BIHUI	Distanțiere cu filet în T, <i>echivalent BIHUI</i> . Tip - clipsuri SNG. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	Distanțiere cu filet în T, <i>BIHUI</i> . Tip - clipsuri SNG. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	
57. Fixatori pentru SNG	BIHUI	China	BIHUI	Fixatori pentru SNG, <i>echivalent BIHUI SLC100</i> . Tip - fixatori pentru SNG. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	Fixatori pentru SNG, <i>BIHUI SLC100</i> . Tip - fixatori pentru SNG. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	
58. Distanțiere pentru gresie	BIHUI	China	BIHUI	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent BIHUI TSM50</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1/2/3/4 mm. Material – plastic. Articole în set - 50 unit.	Distanțiere pentru gresie, <i>BIHUI TSM50</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1/2/3/4 mm. Material – plastic. Articole în set - 50 unit.	
59. Distanțiere pentru gresie	BIHUI	China	BIHUI	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent BIHUI TSM1250</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 250 unit.	Distanțiere pentru gresie, <i>BIHUI TSM1250</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 250 unit.	
60. Cutie pentru scule	Qbrick	PL	Qbrick	Cutie pentru scule, <i>echivalent Qbrick System Longer Basic</i> . Producător – QBRICK. Capacitate - 50 l. Dimensiuni (L x W x H) - 793 x 385 x 322 mm (externe). Greutate - 7.6 kg.	Cutie pentru scule, <i>Qbrick System Longer Basic</i> . Producător – QBRICK. Capacitate - 50 l. Dimensiuni (L x W x H) - 793 x 385 x 322 mm (externe). Greutate - 7.6 kg.	
61. Nivelă cu 3 indicatori	Nivela	China	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 100. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 100. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	
62. Nivelă cu 3 indicatori	Nivela	China	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 80. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 80. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	

63. Nivelă cu 3 indicatori	Nivela	China	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 60. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 60. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	
64. Suport pentru tăiat la unghi	Suport pentru tăiat la unghi	China	TOTAL	Suport pentru tăiat la unghi cu fierăstrău, echivalent THTK591262. Dimensiuni (mm) - 80x140x300. Material – plastic. Tip Suport pentru tăiere – fierăstrău. Unghi de tăiere (°) - 45, 90°.	Suport pentru tăiat la unghi cu fierăstrău, THTK591262. Dimensiuni (mm) - 80x140x300. Material – plastic. Tip Suport pentru tăiere – fierăstrău. Unghi de tăiere (°) - 45, 90°.	
65. Set scule de mână	Set scule de mână	China	TOTAL	Set scule de mână, echivalent Total Tools 1221754. Numărul unităților în set – 168. Material - oțel CrV, două componente. Ambalaj – valiză.	Set scule de mână, Total Tools 1221754. Numărul unităților în set – 168. Material - oțel CrV, două componente. Ambalaj – valiză.	
66. Foarfecă tablă	Foarfecă tablă	China	TOTAL	Foarfecă tablă tăietura dreaptă. Lungimea totală (mm) – 300. Materialul cleștelor – CrV.	Foarfecă tablă tăietura dreaptă. Lungimea totală (mm) – 300. Materialul cleștelor – CrV.	
67. Cuvă din plastic	Cuvă din plastic	RM	Profmet	Cuvă din plastic rotundă (înaltă) volum 65L.	Cuvă din plastic rotundă (înaltă) volum 65L.	
68. Găleată din plastic	Găleată din plastic	RM	Profmet	Găleată din plastic 12L pentru construcție, rotundă cu gură de scurgere Profmet.	Găleată din plastic 12L pentru construcție, rotundă cu gură de scurgere Profmet.	
69. Drișcă de răzuit pentru tencuială	Drișcă	PL	Madeco	Drișcă de răzuit pentru tencuială, echivalent MH-73-182. Dimensiuni - 450x90mm, baza - aluminiu, pânze din oțel întărit.	Drișcă de răzuit pentru tencuială, MH-73-182. Dimensiuni - 450x90mm, baza - aluminiu, pânze din oțel întărit.	
70. Drișcă pentru plasă abrazivă	Drișcă	PL	Lider	Drișcă pentru plasă abrazivă. Lungimea produsului - 210 mm. Lățimea produsului - 105 mm.	Drișcă pentru plasă abrazivă. Lungimea produsului - 210 mm. Lățimea produsului - 105 mm.	
71. Drișcă din inox	Drișcă din inox	PL	Lider	Drișcă din inox. Dimensiuni - 130x480mm, zimțată 10mm, cu mâner din lemn tip închis.	Drișcă din inox. Dimensiuni - 130x480mm, zimțată 10mm, cu mâner din lemn tip închis.	
72. Drișcă din inox	Drișcă din inox	PL	Lider	Drișcă din inox. Dimensiuni - 120x280mm.	Drișcă din inox. Dimensiuni - 120x280mm.	
73. Șpaclu răzuitor	Șpaclu răzuitor	UE	Beorol	Șpaclu răzuitor, dimensiuni - 60mm.	Șpaclu răzuitor, dimensiuni - 60mm.	
74. Mistrie pentru tencuit	Mistrie pentru tencuit	PL	Lider	Mistrie pentru tencuit. Materialul de producere - inox A2. Lungimea produsului - 130 mm. Lățimea produsului - 100 mm.	Mistrie pentru tencuit. Materialul de producere - inox A2. Lungimea produsului - 130 mm. Lățimea produsului - 100 mm.	
75. Set cu sfoară pentru trasare	Set cu sfoară pentru trasare	PL	Lider	Set cu sfoară pentru trasare, dimensiuni - 15 m și colorant pentru trasare <i>Profmet</i> .	Set cu sfoară pentru trasare, dimensiuni - 15 m și colorant pentru trasare <i>Profmet</i> .	
76. Proiector LED	Proiector LED	China	Horoz	Proiector LED, <i>echivalent PUMA Horoz</i> . Durata de funcționare - 20.000 h. Flux luminos - 10000 lm. Grad de protecție - IP 65. Putere - 100 W. Temperatura de culoare - 6400 K.	Proiector LED, <i>PUMA Horoz</i> . Durata de funcționare - 20.000 h. Flux luminos - 10000 lm. Grad de protecție - IP 65. Putere - 100 W. Temperatura de culoare - 6400 K.	

77. Localizator reglabil multifuncțional	Localizat or reglabil multifuncț ional	China	WOKIN	Localizator reglabil multifuncțional pentru găuri în plăci, <i>echivalent WOKIN 357828</i> . Tip - riglă segmentată. Lungime max. de trasare - 720 mm. Diametre de găurire – 25x40x45. Material – aluminiu.	Localizator reglabil multifuncțional pentru găuri în plăci, <i>WOKIN 357828</i> . Tip - riglă segmentată. Lungime max. de trasare - 720 mm. Diametre de găurire – 25x40x45. Material – aluminiu.	
78. Prelungitor cu tambur	Prelungito r cu tambur	China	HOTEC HE	Prelungitor cu tambur, <i>echivalent HOTECHE 450051</i> . Număr de prize - 4 buc. Lungime cablu - 15 m.	Prelungitor cu tambur, <i>HOTECHE 450051</i> . Număr de prize - 4 buc. Lungime cablu - 15 m.	
79. Daltă pentru piatră	Daltă pentru piatră	China	Tolsen	Daltă pentru piatră, <i>echivalent Tolsen</i> . Tip - daltă plată. Lățimea porțiunii de tăiere - 24 mm. Dimensiuni - 300 mm. Material – oțel. Material mâner - două componente.	Daltă pentru piatră, <i>Tolsen</i> . Tip - daltă plată. Lățimea porțiunii de tăiere - 24 mm. Dimensiuni - 300 mm. Material – oțel. Material mâner - două componente.	
80. Daltă	Daltă	China	DeWAL T	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6802 DeWALT</i> . Dimensiuni – 20 x 250 mm.	Daltă plată <i>SDSplus DT6802 DeWALT</i> . Dimensiuni – 20 x 250 mm.	
81. Daltă	Daltă	China	DeWAL T	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6803 DeWALT</i> . Dimensiuni – 40 x 200 mm.	Daltă plată <i>SDSplus DT6803 DeWALT</i> . Dimensiuni – 40 x 200 mm.	
82. Daltă	Daltă	China	DeWAL T	Daltă, <i>echivalent SDSplus DT6801 DeWALT</i> . Dimensiuni –250 mm.	Daltă, <i>SDSplus DT6801 DeWALT</i> . Dimensiuni –250 mm.	
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						