

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1665639567702**

Obiectul achiziției: **Piese pentru lămpi și accesorii de iluminat**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lampă fluorescentă TL-D 18 Wat G13	Lampă fluorescentă T8 18W,G13, 4000K	China	PHILIPS	Puterea-18Wt, lungimea 600 x 260mm, durata de luminare 13000 h, tip conexiune-prin balast, culoarea 4100K	Puterea-18Wt, lungimea 600 x 260mm, durata de luminare 13000 h, tip conexiune- prin balast, culoarea 4100K	
			TDM			
			OSRAM			
Starter S10 4-65 Wat	LE S65 Starter cu condensator 4-65W	China	LUMINECO	model S10, puterea 4-65W, tensiunea 220V	model S10, puterea 4-65W, tensiunea 220V,	
Starter S2 4-22 Wat	S2 DEMAROR 4-22W	China	HOROZ	Calitate superioara cu intreruptoare cu incandescent pentru a prinde reasurselor de iluminat fluoescnte care opereaza cu balast electromagnetic, Model S2 puterea4-22 Wat, tensiunea-220V-240V.	Calitate superioara cu intreruptoare cu incandescent pentru a prinde reasurselor de iluminat fluoescnte care opereaza cu balast electromagnetic, Model S2 puterea4-22 Wat, tensiunea-220V-240V.	
Bec led 12 W E27 6500 K	ACK A60 12W E27 6500K AA13-01223	Turcia	ACK	Bec led puterea-12 W,soclu-E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	Bec led puterea-12 W,soclu-E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	
Priză dublă exterioară	26111025 Nilson Themis Priza cu	Turcia	Nilson	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare – exterior.	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare – exterior.	

	impamant.dubla (8/80) alba							
Corp de iluminat	TUB65 Corp de ilum. IP65 p/u tuburi LED G13 2*1,2m	China	FAVOR	Corp de iluminat pentru tub LED T8 2x120cm,Ip54,Pr	Corp de iluminat pentru tub LED T8 2x120cm,Ip65			
Corp de iluminat PL-240CS/VL pentru tub LED 2x36W	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W	China	Panlight	Corp de iluminat PL-240CS/VL pentru tub LED 2x36W, tip soclu G13, grad de roprotective- IP20.	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, tip soclu G13, grad de roprotective- IP20.			
			TDM					
Cablu electric PVA 2x2,5 mm2	FIR EL. ПBC 2*2,5	Ucraina	TOPCAB	Izolare PVA, dimensiunea 2x2,5 mm2, material cupru, 2fire, pentru instalații electrice-la instalarea rețelelor de iluminat și electrice, precum și pentru montarea echipamentelor electrice, pentru tensiune alternativă pînă la 380 V, culoare albă.	Izolare PVS, dimensiunea 2x2,5 mm2, material cupru, 2fire, pentru instalații electrice-la instalarea rețelelor de iluminat și electrice, precum și pentru montarea echipamentelor electrice, pentru tensiune alternativă pînă la 380 V, culoare albă.			
Tub LED 18W	377561 ST8B-1.2M 18W/865 G13 230V RUOSRAM	China	OSRAM	soclu G-13, 6500 K, puterea 18W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 176-264V, Flux luminos 1600 lm, termen de garantie 24 luni.	soclu G-13, 6500 K, puterea 18W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 176-264V, Flux luminos 1600 lm, termen de garantie 12 luni.			
Înterupător simplu	26111001 Nilson Themis Intrerupator ordinar (12/120) alb	Turcia	Nilson	exterior	exterior			
Înterupător dublu	26111003 Nilson Themis Intrerupator dublu (12/120) alb	Turcia	Nilson	exterior	exterior			

Înterupător simplu	24111001 Nilson Touran Înterupator ordinar (12/120) alb	Turcia	Nilson	interior	interior		
Înterupător dublu	24111003 Nilson Touran Înterupator dublu (12/120) alb	Turcia	Nilson	interior	interior		
<p>Semnat: 29.10.2022 Numele, Prenumele: <b>Nanii Leonid</b> În calitate de: <b>Director</b>  Ofertantul: <b>"LUMINECO ELECTRIC" S.R.L.</b> Adresa: MD-2069, str. Calea Ieșilor 49/A, ap. 10, mun. Chișinău, Republica Moldova</p>							

