



S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str.Industiilor nr.3, Onești 601124, jud. Bacău Telefon: 0234-302250, Fax: 0234-302102

HIPOCLORIT DE SODIU Soluție 12,5% Clor activ

Aviz Nr. 1194BIO/02/12.23/ Aviz Nr. 1334BIO/05/12.23

GHS09



GHS05



PERICOL

UN 1791 CAS: 7681-52-9

Eticheta EC EINECS: 231-668-3

Tip și capacitate ambalaj:
bidon/ butoi 20, 60, 100, 200 litri

Nr. lot:

Data fabricației:

Grupa 1. TP5: Apă potabilă.

Grupa 1. TP2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.

H290: Poate fi coroziv pentru metale.

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P403-P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

EUH031: În contact cu acizii degajă un gaz toxic (concentrația limită $\geq 5\%$).

Nota B: Hipoclorit de sodiu soluție 12,5% clor activ.

UTILIZĂRI: Dezinfecția apei potabile/Dezinfectant pentru pardoseli, sticlărie, obiecte din faianță și porțelan, instalații sanitare cu excepția unităților medicale. Dezinfectant apă piscine, bazine acoperite/descoperite, ape reziduale.

CONȚINUT: 100 g produs conține 13,1% hipoclorit de sodiu (12,5% clor activ).

FORMA DE CONDIȚIONARE: lichid.

CATEGORIA DE UTILIZATORI: industriali, profesionali și populație.

Termen de valabilitate: 45 zile de la data fabricației. Pe durata termenului de valabilitate se admite o scădere a conținutului în clor activ, până la max. 10% vara și până la max. 11,5% iarna.

Citiți instrucțiunile atașate înainte de folosire!