

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1780492139131/21627783</u> din <u>03.06.2026</u>
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Conform anuntului de participare!				Conform anuntului de participare!		
1	Ciment Tip 32,5R M400 40 kg				Ciment M-400, ambalat în sac de 40 kg, Conform SR EN 197-1:2014		
2	Nisip (spălat) fracția 0,16 0,6mm				Nisip natural de râu sau spălat pentru pregătire mortare de turnare a șapei și beton, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010		

3	Agregat grosier (natural) 4/16mm (Pietriș amestec)				Agregat grosier (natural) 4/16 mm pentru lucrări de preparare a betonului, agregat grosier natural, spălat sau concasat, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010		
4	Bloc din BCA 600x200x200m m				Blocuri pentru zidărie din BCA de tip Ytong sau echivalent. Dimensiuni 600x200x200 mm, conforme cu standardul SM EN 771-4.		
5	Caramida ceramica cu goluri, dimensiuni 250×120×65 mm				Cărămidă ceramică cu goluri verticale, dimensiuni 250×120×65 mm, conformă cu standardul SM EN 771-1		
6	Placă gips-carton 2500x1200x12,5 mm rezistent la umezeală				Plăci de gips-carton rezistente la umiditate, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, conforme cu standardul SM EN 520, destinate utilizării în spații cu umiditate intermitentă ridicată.		
7	Placă gips-carton 2500x1200x12,5 mm				Plăci de gips-carton, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, conforme cu standardul SM EN 520		
8	Placă din vată minerală bazaltică 100x60x10cm	Vata bazaltica Rockmin100mm	Polonia	Rockwool	Placă din vată minerală bazaltică 100x60x10cm cu densitatea 26 kg/m3	Placă din vată minerală bazaltică 100x60x10cm cu densitatea 26 kg/m3	

9	Profil UD 27x28mm, 3000 m, 0.6mm				Profil de contur UD ,0.6mm, 3 m 28/27 din otel zincat - pentru realizarea structurii metalice de sustinere a placilor din gips-carton		
10	Profil CD 60x27mm, 3000mm, 0.6mm				Profil pentru realizarea structurii metalice de sustinere a placilor din gips-carton CD 0.6mm 3m 60/27 din otel zincat		
11	Profil gips- carton CW-100, 3000mm, 0,5				Profil metalic CW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din otel de grosime minim 0,5mm zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton,		
12	Profil gips- carton UW-100, 3000mm., 0,5mm				Profil de contur UW-100, latime 100 mm, lungime 3 m, din otel de grosimea minim 0,5 mm, zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton.		
13	Brida de susținere 60x125mm				Brida de fixare 0.8x125mm pentru profil CD 60/27		
14	Bandă adezivă fonoizolantă				Bandă adezivă fonoizolantă pentru montaj sub profile de contur tip UW-100, cu lățime minimă 95 mm.		
15	Tencuiala pe baza de ipsos	Tencuiala universala Moholit 30kg	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos de tip MOHOLIT sau echivalent pentru lucrări interioare, tencuială universal. Ambalaj saci fasonați de maxim 30 kg.	Amestec uscat pe bază de ipsos de tip MOHOLIT pentru lucrări interioare, tencuială universal. Ambalaj saci fasonați de maxim 30 kg	

16	Tencuiala pe baza de ciment	Tencuiala pe baza de ciment Optim 25kg	Moldova	Supraten	Tencuială pe bază de ciment de tip Optim sau echivalent, pentru aplicare la interior și exterior, ambalaj max. 25 kg, conform SM EN 998-1.	Tencuială pe bază de ciment de tip Optim, pentru aplicare la interior și exterior, ambalaj max. 25 kg, conform SM EN 998-1.
17	Glet pe baza de liant polimeric	Glet Finito SV+ 20kg	Moldova	Supraten	Glet pe baza de liant polimeric de tip Finito SV + sau echivalent, pentru nivelarea finală. Ambalaj saci de maxim 25kg.	Glet pe baza de liant polimeric de tip Finito SV +, pentru nivelarea finală. Ambalaj saci de maxim 25kg.
18	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi FUGENFULLER 25kg	Moldova	Knauf	Chit pe baza de ipsos de tip Fugenfuller sau echivalent. Ambalaj saci fasonați de maxim 25 kg	Chit pe baza de ipsos de tip Fugenfuller. Ambalaj saci fasonați de maxim 25 kg
19	Glet acrilic	Glet Satroc 25kg	Moldova	Supraten	Glet acrilic pentru interior, de tip Satroc sau echivalent, gata de utilizare. Ambalaj galeața de maxim 25 kg.	Glet acrilic pentru interior, de tip Satroc, gata de utilizare. Ambalaj galeața de maxim 25 kg.
20	Tapet din flizelina 60 g/m2				Tapet din flizelina tip FP-60 1.06x50 m sau echivalent. Densitatea, 60g/m2, lățime 1m.	
21	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	Ucraina	Ucraina	Plasa de armare din fibra de sticla, Dimensiunea ochiului 5x5mm, lățime 1m, densitatea 160g/m2. Ambalaj: rulou 50m.	Plasa de armare din fibra de sticla, Dimensiunea ochiului 5x5mm, lățime 1m, densitatea 160g/m2. Ambalaj: rulou 50m.
22	Amorsă-grund pe bază nisip de cuarț	Grund Betohgpuht 13.5kg	Moldova	Supraten	Grund de tip Betohgpuht sau echivalent, grund gata de utilizare. Ambalaj: găleata maxim 14 kg;	Grund de tip Betohgpuht s, grund gata de utilizare. Ambalaj: găleata maxim 14 kg;

23	Amorsă-grund pe bază de hidromulsie acrilică	Grund Supraton 15kg	Moldova	Supraten	Grund de amorsare de tip Supraton sau echivalent, pe bază de emulsie acrilică. Ambalaj galeta max. 15 kg	Grund de amorsare de tip Supraton, pe bază de emulsie acrilică. Ambalaj galeta max. 15 kg
24	Hidroizolație acrilică monocomponentă	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 22kg	Moldova	Supraten	Hidroizolație acrilică de tip Ghidroizol sau echivalent. Ambalaj maxim 22 kg	Hidroizolație acrilică de tip Ghidroizol .Ambalaj maxim 22 kg
25	Banda de aluminiu cu bitum, lațime 10cm, lungime 10m				Bandă izolantă tip Aluband sau echivalent, lațime 100 mm, lungime minim 10 m.	
26	Mastic hidroizolant bituminos.				Hidroizolație bituminoasă tip Rapid Hydro Defence Mastic sau echivalent, mastic hidroizolant pe bază de bitum modificat, aplicabil la rece. Ambalaj maxim 4,5 kg	
27	Adeziv universal pentru gresie și faianță universal	Adeziv Class Nas 25kg	Moldova	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță de tip Class Nas sau echivalent pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg	Adeziv pentru gresie și faianță de tip Class Nas pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg
28	Adeziv pentru gresie și faianță pentru exterior	Adeziv Class Extra Gri 25kg	Moldova	Supraten	Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan de tip Class Extra Gri sau echivalent pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg	Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan de tip Class Extra Gri pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg

29	Adeziv pardoseli universal, pe bază acrilică	Adeziv Lincov 1.4kg	Moldova	Supraten	Adeziv universal pentru pardoseli de tip Lincovs sau echivalent, pe bază acrilică, gata de utilizare. Ambalaj 1 kg	Adeziv universal pentru pardoseli de tip Lincov sau echivalent, pe bază acrilică, gata de utilizare. Ambalaj 1 kg
30	Vopseaua acrilică în dispersie apoasă	Vopsea Eurostil 14kg	Moldova	Supraten	Vopsea de tip Eurostil sau analogic. Vopsea lavabila, mată, gata de utilizare, culoare albă. Ambalaj maxim 15 kg.	Vopsea de tip Eurostil Vopsea lavabila, mată, gata de utilizare, culoare albă. Ambalaj maxim 15 kg.
31	Vopsea concentrata	Vopsea concentrata Coler 100 ml	Moldova	Supraten	Vopsea concentrată tip Coler sau echivalent, ambalaj maxim 100 ml. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul.	Vopsea concentrată tip Coler sau echivalent, ambalaj maxim 100 ml.
32	Vopsea Grunt-Email 3 in 1	Grund-email 3 în 1 anticoroziv Coloris 0,9kg	Moldova	Cheton	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 1,0 litru	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică
33	Vopsea Grunt-Email 3 in 1	Grund-email 3 în 1 anticoroziv Coloris 2,7kg	Moldova	Cheton	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 3,0 litri	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică
34	Diluant 650	Dizolvant 0,9 l Medium 5 Cheton Professional	Moldova	Cheton	Diluant tip Cheton Profesional 650 sau echivalent, utilizat pentru diluarea lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru curățarea uneltelor, ambalaj 0,9 L.	Diluant tip Cheton Profesional 650 sau echivalent, utilizat pentru diluarea lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru curățarea uneltelor, ambalaj 0,9 L

35	Ancora chimica bicomponenta				Ancoră chimică bicomponentă, Produs în cartuș cu aplicare prin pistol dozator, ambalaj 280 ml.		
36	Silicon sanitar, alb	Silicon sanitar, alb	Turcia	Somafix	Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: alb. Ambalaj. Tub de 280ml	Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: alb. Ambalaj. Tub de 280ml	
37	Silicon sanitar, transparent	Silicon sanitar, transparent	Turcia	Somafix	Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: transparent. Ambalaj. Tub de 280ml	Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: transparent. Ambalaj. Tub de 280ml	
38	Spumă poliuretanică PU Professional	Spuma PU Super Foam DB DIY 870ml pistol	Olanda	DenBraven	Spumă poliuretanică monocomponentă tip PU Professional sau echivalent, pentru aplicare cu pistol, utilizabilă la interior și exterior. Ambalaj min. 870 ml	Spumă poliuretanică monocomponentă tip PU Professional sau echivalent, pentru aplicare cu pistol, utilizabilă la interior și exterior. Ambalaj min. 870 ml	
39	Acril etanșare	Acril etanșare	Turcia	Somafix	Material de etanșare acrilic, culoare albă, aplicabil pe interior și exterior. Ambalaj: cartuș 280 ml.	Material de etanșare acrilic, culoare albă, aplicabil pe interior și exterior. Ambalaj: cartuș 280 ml.	
40	Gresie portelanata 60x60cm				Gresie porțelanată de podea 600×600 mm, grosime ≥8,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411:2017.		

					Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul.		
41	Faianța 60 x30 cm				Faianța 60 x 30 cm, grosimea nu mai mică de 8,5 mm pentru interior (pereți), disponibile în diverse culori. Material ceramic presat conform SM EN 14411. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul		
42	Gresie porțelanată 400x400				Gresie porțelanată de poadea, dimensiuni 400×400 mm, grosime minim 8,5 mm, destinată utilizării la interior și exterior, pentru pardoseli. SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul.		
43	Cleme p/u montarea/nivelare gresiei				Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni: 1.5x4-15mm.		
44	Pana p/u montarea/nivelare gresiei				Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei 15mm		
45	Distanțiere 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei				Distanțiere (cruce) 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei		
46	Chit de rosturi	Chit de rosturi Fuga	Supraten	Fuga	Chit pentru rosturi de tip FUGA sau echivalent. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. Ambalaj 1 kg;	Chit pentru rosturi de tip FUGA sau echivalent. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. Ambalaj 1 kg;	

47	Linoleum				Linoleum, grosime minim 2,5 mm, clasa de trafic 33, disponibil în rulouri cu lățimea de 3 și 4 metri, culoarea și lățimea rului la solicitarea beneficiarului.		
48	Parchet laminat				Parchet laminat pe bază de HDF cu strat de protecție, clasa 33, conform SM EN 13329. Dimensiuni: lățime: 190–200 mm, lungime: 1200–1380 mm, Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
49	Folie PEE				Substrat din polietilenă expandată (PEE) sau echivalent, grosime min. 3 mm, lățime minim 1 m. Conform SM EN 16354		
50	Plintă plastic 2,5ml				Plintă din plastic PVC pentru înbinare podea cu perete. Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
50	Accesorii pentru plintă de plastic				Accesorii pentru plintă din plastic PVC - Îmbinare plintă/Dop plintă/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic PVC; pentru plinte cu înălțimea 60mm; Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
51	Prag din aluminiu				Prag din aluminiu. Lungimea minim de 1000mm, lățimea 30-40 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		

52	Pavaj vibropresat 25x25x4 cm				Pavaj din beton vibropresat tip CIOCOLATA sau echivalent dimensiuni 250×250×40 mm, culoarea va fi coordonata cu beneficiarul.		
53	Placă tavan suspendat 600×600×12 mm				Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600x12 mm, Culoarea si textura va fi coordonata cu beneficiarul.		
54	Placă tavan suspendat 600×600×12 mm. Rezistent la umeditate				Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600x12 mm, Destinata pentru încăperi cu umiditate sporită. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul.		
55	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm.				Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
56	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm				Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
57	Arc de suspensie				Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
58	Structură metalică pentru tavan casetat				Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		

					Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
					Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
					Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset		
59	Diblu de montare rapidă 6x40	Diblu de montare rapidă 6x40	Polonia	Wkretmet	Diblu de montare rapidă 6x40	Diblu de montare rapidă 6x40	
60	Diblu de montare rapidă 6x80	Diblu de montare rapidă 6x80	Polonia	Wkretmet	Diblu de montare rapidă 6x80	Diblu de montare rapidă 6x80	
61	Ancoră-cui	Ancora Bierbach 6x40	-	Profmet	Ancora-cui Bierbach sau echivalent 6x40	Ancora-cui Bierbach sau echivalent 6x40	
62	Țeavă profilată 20x20x2mm, 3 m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20×20 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM EN 10219		
63	Țeavă profilată 30x30x2mm, 3 m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 30x30 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010		

64	Țeavă profilată 20x40x2, 3 m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20x40 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010		
65	Țeavă profilată 25x25x2mm, 3 m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 25x25 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010		
66	Țeavă profilată 40x40x2mm, 3 m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 40x40mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010		
67	Țeavă profilată 50x50x2mm, 3m				Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 50x50 mm, grosime perete min.2 mm, lungime 3,0 m, destinată utilizării în construcții metalice pentru elemente structurale și decorative. Conform SM SR EN 10219-1:2010		
68	Profil U 160 mm, oțel				Profil structural din oțel în formă de U (canal U), lățime 160 mm, Conform EN 10279 / EN 10025		
69	Cornier din oțel 30x30x3mm, 3m				Cornier din oțel, secțiune 30×30 mm, grosime perete 3 mm, lungime 3 m.		
70	Gard din panou zincat, d=4,3mm, h=1,5m, l=2,5m				Panou de gard bordurat, realizat din oțel zincat, cu diametrul sârmei 3,2 mm, înălțime 1,5 m și lungime 2,5 m.		

71	Element zincat de fixare a panoului de gard din plasa, pe stâlpi				Elemente de fixare pentru panouri de gard zincat pe stâlpi. Include suport de fixare 33x35mm și șurub M6, L=50mm.		
72	Tablă profilată (cutată)				Tablă profilată (cutată) din oțel zincat și vopsit, grosime minim 0,4 mm, profil min. 10–20 mm, lățime utilă aprox. 1000 mm, lungime și culoare va fi coordonată cu beneficiarul.		
73	Surub 4,2x13mm				Surub 4,2x13mm cu cap plat și saiba, zincat (pentru metal),		
74	Surub 3.5x25mm				Surub KGM sau analogic pentru gips-carton/lemn 3.5x25mm		
75	Surub 3.5x35mm				Surub KGM sau echivalent pentru gips-carton/lemn 3.5x35mm		
76	Surub 3.5x70mm				Surub KGM sau echivalent pentru gips-carton/lemn 3.5x70mm		
77	Profil de ghidaj W10 3m				Profil de ghidaj W10 sau echivalent, lungime 3 m.		

78	Cornier din pvc 3000mm				Cornier din PVC (plastic), dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare.		
79	Cornier din pvc 3000mm cu plasa 10x10cm 3m				Cornier din PVC (plastic) cu plasă din fibra de sticla, dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare.		
80	Banda adeziva din fibra de sticla 50mm				Bandă adezivă din fibră de sticlă cu lățimea de 50 mm și lungimea de minim 45 m, conform standardului EN 13963.		
81	Banda adeziva din fibra de sticla 100mm				Bandă adezivă din fibră de sticlă (plasă autoadezivă) cu lățimea de 100 mm și lungimea de minim 20 m, conform standardului EN 13963.		
82	Bandă de mascare adezivă pe bază de hârtie				Bandă adezivă din hârtie pentru mascare. Dimensiuni: Latime minim 45mm, lungime minim 25m.		
83	Placaj neslefuit 1525x1525x6 mm				Placajul neslefuit. (fanera) Dimensiuni 1525x1525x6 mm, format din foi de furnir suprapuse, lipite impreuna.		
84	Cherestea				Cherestea tivită 150x25mm, 3m		

85	Grile pentru ventilare				Grile pentru ventilare 182x250mm ±15mm. Din plastic		
86	Sac polipropilenă 50*100cm				Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×100 cm		
87	Sac polipropilena 50x80cm				Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×80 cm		
88	Balama metalică				Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă,		
89	Suport pentru lacăt suspendat				Element de feronerie metalică drept, grosime perete de 2,0 mm și dimensiuni 70×30x mm.		
90	Lacăt suspendat 40mm				Lacăt suspendat mecanic cu lățimea corpului 40x50 mm, livrat cu minim 5 chei.		
91	Zavor poarta 125mm				Zăvor metalic pentru porți și uși, lungime 125 mm, fabricat din oțel.		
92	Folie din polietilena 50 mk				Folie din polietilenă (PE), transparentă, grosime 50 mk, lățime 3,0 m,		

93	Folie de polietilena 80mk				Folie din polietilenă (PE), grosime 80 mk, lățime 3,0 m,		
94	Electrozi pentru sudura d3,2mm				Electrozi de sudură pentru sudare manuală cu arc electric, diametru 3,2 mm. Ambalaj maxim 4,5 kg.		
95	Tijă filetată M24, L=1000mm	Tijă filetată M24, L=1000mm	China	Profmet	Tijă filetată standard M24, lungime 1000 mm, realizată din oțel zincat conform standardului DIN 975	Tijă filetată standard M24, lungime 1000 mm, realizată din oțel zincat conform standardului DIN 975	
96	Piuliță M24	Piuliță M24	China	Profmet	Piuliță hexagonală M24, din oțel zincat,	Piuliță hexagonală M24, din oțel zincat,	
97	Disc diamantat tăiere Ø230 mm	Disc diamantat tăiere Ø230 mm	Polonia	Graphite	Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului,	Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului,	
98	Disc diamantat tăiere Ø125 mm	Disc diamantat tăiere Ø125 mm	Polonia	Graphite	Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului,	Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului,	
99	Disc tăiere metal Ø230x2 mm	Disc tăiere metal Ø230x2 mm	China	Hammer	Disc pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, grosime 2 mm, alezaj 22,2 mm, destinat tăierii metalului și oțelului.	Disc pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, grosime 2 mm, alezaj 22,2 mm, destinat tăierii metalului și oțelului.	

100	Disc tăiere metal Ø125×1 mm	Disc tăiere metal Ø125×1 mm	China	Hammer	Disc abraziv pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, grosime 1 mm, destinat tăierii metalului și oțelului.	Disc abraziv pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, grosime 1 mm, destinat tăierii metalului și oțelului	
101	Burghiu beton SDS-Plus Ø6	Burghiu beton SDS-Plus Ø6	România	Makita	Burghiu pentru beton de tip SDS- Plus. Diametru 6 mm, lungime minim 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură	Burghiu pentru beton de tip SDS-Plus. Diametru 6 mm, lungime minim 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură	
102	Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm				Carotă pentru găurire beton, sistem SDS-Plus, diametru 70 mm, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus		
103	Set de carote diamantate pentru găurire				Set carote diamantate tip BIHUI DBDMS6 sau echivalent, diametre 25/35/40/45/50/68 mm, cu prindere M14 pentru polizor unghiular,		
104	Prelungitor SDS- max M22, L ≥ 700 mm (pentru carote beton)				Prelungitor SDS-max, compatibil cu carote de beton. Filet de montare standard de 22 mm (M22). Dimensiuni: Lungime minim 700mm.		
105	Bit cruce PH2×50 mm				Bit cruce PH2, lungime minim 50 mm, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea șuruburilor în diverse materiale, asigurând precizie și durabilitate în utilizare		
106	Mănuși protecție cu acoperire din poliuretan	Mănuși protecție cu acoperire din poliuretan	China	MPN	Mănuși de protecție profesionale din poliester tricatat, mărimea 10, cu acoperire din poliuretan/nitril în zona palmei și degetelor.	Mănuși de protecție profesionale din poliester tricatat, mărimea 10, cu acoperire din	

						poliuretan/nitril în zona palmei și degetelor.	
107	Mănuși protecție	Mănuși protecție	China	MPN	Mănuși de protecție din bumbac, mărimea 10, cu puncte din PVC pe palmă și degete	Mănuși de protecție din bumbac, mărimea 10, cu puncte din PVC pe palmă și degete	
108	Masca respirator cu supapă				Mască de protecție respiratorie cu supapă de tip FFP2/NR RM-101V sau echivalent.		
109	Trafalet cu rulou 25 cm	Trafalet cu rulou 25 cm Elitakolor	Polonia	Hardy	Trafalet cu rulou, lățime 250mm, diametru rulou minim 45mm, confecționat din poliactril.	Trafalet cu rulou, lățime 250mm, diametru rulou 48mm, confecționat din poliactril.	
110	Rulou rezervă 25 cm	Rulou rezervă 25 cm Elitakolor	Polonia	Hardy	Rulou rezervă pentru trafaret, confecționat din poliacril, lățime 250 mm, diametrul minim 45 mm,	Rulou rezervă pentru trafaret, confecționat din poliacril, lățime 250 mm, diametrul 48 mm	
111	Pensulă universală 25-35 mm	Pensulă universală 30mm	Polonia	Hardy	Pensulă cu peri sintetici, lățime 25-35 mm.	Pensulă cu peri sintetici, lățime 30mm	
112	Pensulă universală 50-70 mm	Pensulă universală 50mm	Polonia	Hardy	Pensulă cu peri sintetici, lățime 50-70 mm.	Pensulă cu peri sintetici, lățime 50mm	
113	Cadă vopsea 36x36 cm				Cadă pentru vopsea, dimensiuni 360×360mm, din plastic.		

114	Găleată spălare faianță				Găleată pentru spălarea faianței tip BIHUI TWS19A sau echivalent, capacitate 19 L, dimensiuni aprox. 500×250 mm (±10%)	
115	Aparat de tăiat gresia și faianța. Lungime de tăiere 1200mm.				Aparat manual pentru tăiat gresie și faianță de tip SHIJING E302-1200 sau echivalent lungime de tăiere minim 1200 mm, destinat tăierii plăcilor ceramice și porțelanate, prevăzut cu ghidaje metalice, sistem de rupere și roată de tăiere din carbură rezervă, ghidaj laser.	
116	Scară dublă din aluminiu-2x6 trepte				Scară dublă din aluminiu de tip LIDER-TECH - 2x6 trepte sau echivalent. Material: Aluminiu. Înălțimea de lucru, minim 2,7m	
117	Schele multifuncționale 1,7×0,7×1,9m	Schele multifuncționale 1,7×0,7×1,9m LIDER-TECH LDR 601	China	Lider	Schele multifuncționale tip LIDER-TECH LDR 601 (H=1.90m) sau echivalent, dimensiuni 180 x 73 x 190 cm (±10%), greutate 54 kg (±10%), capacitate maximă cel puțin 459 kg.	Schele multifuncționale tip LIDER-TECH LDR 601 (H=1.90m) sau echivalent, dimensiuni 180 x 73 x 190 cm (±10%), greutate 54 kg (±10%),
118	Roabă pentru construcții 100 L	Roaba 100L cu roata pneumatica	China	MPN	Roabă, capacitate min 100 L, cu o roată Ø350mm	Roabă, capacitate min 100 L, cu o roată Ø350mm
119	Mașină de șlefuit beton, minim 1400 W, disc Ø125 mm				Mașină de șlefuit beton Evotools CGM 1400 sau echivalent. Putere min 1400w, Diametrul ext. al discului 125 Ø, interior 22.2 mm, axul M14.	

120	Aspirator industrial umed-uscat, min. 2×1200 W, ≥60 L				Aspirator industrial. Putere de min 2×1200 W și un flux de aer de min 3 m ³ /min, volumul vasului minim 60 L	
121	Șlefuitor de pereți pliabil				Slefuitor de pereți pliabil tip (GIRAFĂ). Putere min 800 W, suport de șlefuit d225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led.	
122	Placă compactoare pe benzină				Placă compactoare pe benzină (~90 kg, placă ~50×45 cm), pentru compactarea solului, nisipului și pietrișului până la o adâncime de 30 cm.	
123	Pistol manual pentru etanșanți, 310 ml	Pistol manual pentru etanșanți, 310 ml	Polonia	Topex	Pistol manual din metal pentru etanșanți (silicon/mastic), compatibil cu cartușe standard de 310 ml.	Pistol manual din metal pentru etanșanți (silicon/mastic), compatibil cu cartușe standard de 310 ml.
124	Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	Polonia	Topex	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu reglaj al debitului. Compatibil cu tuburi standard de spumă poliuretanică profesională.	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu reglaj al debitului. Compatibil cu tuburi standard de spumă poliuretanică profesională.
	TOTAL					

Semnat:electronic Numele, Prenumele:Doschinescu Serghei În calitate de: Director

Ofertantul: Lux-Arin S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50