

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752663582787						
Denumirea procedurii de achiziție <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)</i>						
Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	8
Lot 16						
Frigider medical combinat cu congelator	YCD-EL300	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/-10L; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/-10L. Temperatura minimă setabilă(frigider) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă(frigider) $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Temperatura minimă setabilă(congelator) $\leq -20^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă(congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; DA Capacitatea internă a camerei frigiderului: 197L; pag. 3 broșura Capacitatea internă a camerei congelatorului: 103L. pag. 3 broșura Temperatura minimă setabilă(frigider) $+2^{\circ}\text{C}$ DA pag. 3 broșura Temperatura maximă setabilă(frigider) $+8^{\circ}\text{C}$ DA pag. 3 broșura Temperatura minimă setabilă(congelator) -26°C DA pag. 3 broșura Temperatura maximă setabilă(congelator) -10°C DA pag. 3 broșura Polițe incluse (frigider) 3 standard + 1 aditionala DA Polițe incluse (congelator): 3 DA Dotat cu mecanism de blocare a ușii; DA pag. 3 broșura Ușă netransparentă DA Construcție interioară: material non coroziv DA Construcție exterioară: material non coroziv DA	CE Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU ISO 13485:2016

				(PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP<150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul	Dotat cu roțile pentru transportare DA Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) DA Interfață: Ecran digital Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger DA Dotat cu port USB pentru exportare date DA Dotat cu port de acces pentru senzor extern DA Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. DA Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor DA Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 DA, R600a Dezghețare automată (frigider) DA Convecție forțată (frigider) DA Posibilitate monitorizare de la distanță DA Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. DA Dimensiuni externe: 700*640*1876 mm Stabilizator de tensiune RESANTA ACH-2000/1-II 2 kW 140 - 260 V DA	
Lot 33						
Congelator de laborator 350-400L	DW-FL450	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Congelator de laborator 350-450L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 350 și 400 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 4 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire Ventilată sau Statică Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă	Congelator de laborator 450L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei 450L Număr de sertare, tip box 12 buc. Ușă externă 2 Răcire Statică Roți obligatoriu DA Construcție interioară - aluminiu cu acoperire Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afișaj temperatură digital DA	CE Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU

				Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator DA Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă DA Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor DA Refrigerent fără DA, R290 Diapazon de temperatură -20°C .. -40 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA	ISO 13485:2016
Lot 34						
Congelator de laborator 70-120L	DW-FL90	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Congelator de laborator 70-120L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 70 și 120 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire ventilată Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Congelator de laborator 90L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei 90L Număr de sertare, tip box 3 buc. Ușă externă 1 Răcire ventilată DA Roți obligatoriu DA Construcție interioară - aluminiu cu acoperire Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afișaj temperatură digital DA Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator DA Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă DA Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor DA Refrigerent fără CFC / HCFC , DA R290 Diapazon de temperatură -20°C .. -40 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA	CE Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU ISO 13485:2016

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău