

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1600753823212				
Denumirea licitației: Autoturn				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 1				
34144000-8	Autoturn	- Autoturn hidraulic telescopic nou cu înălțimea de lucru 18-20 m - Brațul telescopic în regim de transport de asupra cabinei - 4x4 cu cabina în 2 rânduri, 4 uși, 5 locuri - Motorizare turbodiesel, min. EURO5, cilindree 4000-5000cm³, putere min. 150c.p. - Masa totală admisibilă a vehiculului 6000-7000kg - Roți pentru teren accidentat, dimensiuni 12,00 R18 sau echivalente - Dimensiunile maxime ale vehiculului în poziția de transportare LxLxÎ, mm – 7300x2700x4100 - Înălțimea de lucru, min. 18m - Capacitate de ridicare a năcelii nu mai puțin de 300kg - Distanța de lucru laterală, m/sarcina în nacelă min. 10m/300kg și 13,5m/80kg - Unghiul de lucru, grade – 360 - Nacelă rabatabilă, din aluminiu, cu priză de 220V - Izolarea nacelei, Volt – 2000 - Unghiul de rotație orizontală a nacelei min. 65 grade - Unghiul de înclinare a nacelei 90 grade - Panouri de dirijare al turnului – 2 buc - Pompa manuală de avariere - Pornire/oprire motor din nacea - Dirijare manuală, hidraulică, proporțională - Panou de afișare electronic, cu display LED - Sisteme de securitate: 1. Urmărirea poziției platformei și turnei 2. Limitarea sarcinei maxime din nacea	- Autoturn hidraulic telescopic nou cu înălțimea de lucru 18 m - Brațul telescopic în regim de transport de asupra cabinei - 4x4 cu cabina în 2 rânduri, 4 uși, 5 locuri - Motorizare turbodiesel, min. EURO5, cilindree 4430cm³, putere min. 150c.p. - Masa totală admisibilă a vehiculului 6060kg - Roți pentru teren accidentat, dimensiuni 12,00 R18 sau echivalente - Dimensiunile maxime ale vehiculului în poziția de transportare LxLxÎ, mm – 7200x2550x3880 - Înălțimea de lucru, min. 18m - Capacitate de ridicare a năcelii nu mai puțin de 300kg - Distanța de lucru laterală, m/sarcina în nacelă min. 10m/300kg și 13,5m/80kg - Unghiul de lucru, grade – 360 - Nacelă rabatabilă, din aluminiu, cu priză de 220V - Izolarea nacelei, Volt – 2000 - Unghiul de rotație orizontală a nacelei min. 65 grade - Unghiul de înclinare a nacelei 90 grade - Panouri de dirijare al turnului – 2 buc - Pompa manuală de avariere - Pornire/oprire motor din nacea - Dirijare manuală, hidraulică, proporțională - Panou de afișare electronic, cu display LED - Sisteme de securitate: 1. Urmărirea poziției platformei și turnei 2. Limitarea sarcinei maxime din nacea 3. Monitorizarea distanței de lucru laterale în	

		3. Monitorizarea distanței de lucru laterale în dependență de masa sarcinii ridicate 4. Sistem ANTICRASH (se blochează lucrul de asupra cabinei, deplasarea asupra cabinei se permite numai la apăsarea unei combinații speciale de butoane) - Documentația aferentă al autoturnei (carte de service, cartea tehnică) Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore	dependență de masa sarcinii ridicate 4. Sistem ANTICRASH (se blochează lucrul de asupra cabinei, deplasarea asupra cabinei se permite numai la apăsarea unei combinații speciale de butoane) - Documentația aferentă al autoturnei (carte de service, cartea tehnică) Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore	
--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Luchianiuc Denis În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS”CBS Motors ”SRL Adresa (sediul): m. Chisinau, str. Grenoble, 257.

E-mail: cbsmotors@mail.ru Telefon (fix și mobil): +37322830140