

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Intreruptor ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC 50/60 Hz, 400A, fara unitate de declansare, 3 poli

C40N3

## Principale

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                       | ComPacT noua generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nume produs                                                | ComPacT NSX noua generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nume scurt al dispozitivului                               | NSX400N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip produs sau componenta                                  | Cadru de baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aplicatie a dispozitivului                                 | Distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| descriere poli                                             | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [In] curent nominal                                        | 400 A la 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] tensiune nominala de functionare                      | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip retea electrica                                        | C.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| frecventa retea electrica                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| adeccvare pentru izolatie                                  | Da conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| categorie de utilizare                                     | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit | 85 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1<br>22 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>50 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1<br>50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>30 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>20 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1<br>42 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Nivel de performanta                                       | N 50 kA 415 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tip de control                                             | Comutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mod de montare                                             | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Suplimentare

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                              | 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls                    | 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit | 11 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>85 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>30 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>42 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| durabilitate mecanica                                           | 15000 cic conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| durabilitate electrica                                          | 12000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2<br>3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2<br>6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2<br>6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                        |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| suport de montare    | Placa dorsala  |
| conexiune superioara | Fata           |
| conexiune inferioara | Fata           |
| pasul conexiunii     | 45 mm          |
| tip de protectie     | Fără protecție |
| Latime               | 140 mm         |
| Inaltime             | 255 mm         |
| Adancime             | 110 mm         |

## Mediu

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| standarde                               | SR EN 60947-2<br>UL 60947-4-1   |
| grad de poluare                         | 3 conformitate cu SR EN 60664-1 |
| grad de protectie IP                    | IP40 conforming to SR EN 60529  |
| grad de protectie IK                    | IK07 conforming to IEC 62262    |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                     |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -50...85 °C                     |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 15,100 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 15,600 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 29,200 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 4,424 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | X12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 36         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 175,000 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de mediu                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 270                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Better                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale si ambalare                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Continut de metal reciclat             | 0                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform cu scutirile                                                                                                                                                                                                                       |
| Numar SCIP                             | 5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283                                                                                                                                                                                                       |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Performanta continutului de halogen    | Produs cu piese din plastic fara halogen                                                                                                                                                                                                   |
| Nu contine PVC                         | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nu contine silicon                     | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |