

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1762948192744](#) din 12.11.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Amestec uscat pentru lucrări interioare	Amestec uscat pentru lucrări interioare Orizont	Moldova	Supraten	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m ³ , (ambalaj 25-30kg)	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m ³ , (ambalaj 30kg)	
Amestec uscat pentru faade	Amestec uscat pentru faade IZOMIN	Moldova	Supraten	Amestec uscat pentru faade, tencuială pereți beton-căramidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25-30kg)	Amestec uscat pentru faade, tencuială pereți beton- cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25 kg)	
Tencuiala pe baza de ciment	Tencuiala pe baza de ciment SV 75	Moldova	Supraten	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N /	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm ²	

				mm2 ,densitate 1,5kg/dm3, timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25-30 kg	,densitate 1,5kg/dm3, timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25 kg	
Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	Ucraina	Kreisel	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25-30kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25 kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	
Var stins	Var stins	România	Carmeuse	Hidroxid de calciu (Var stins), densitate 2,08-2,30 g/cm3, stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20-25kg	Hidroxid de calciu (Var stins), densitate 2,08-2,30 g/cm3, stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20 kg	
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante Betokontakt	Moldova	Supraten	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat 0,15-0,27kg/m2, domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13-14kg vas	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat 0,15-0,27kg/m2, domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13,5 kg vas	
Silicon	Silicon	Turcia	Tekasil sanitar	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-20	

				20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă-detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280-300 ml	min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280 ml	
Spuma PU	Spuma PU	China	Profmet	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, timp minim de întărire 1,5ore,	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, timp minim de întărire 1,5ore,	
Vopsea emulsie acrilica	Vopsea emulsie acrilica Fasade Super	Ucraina	Rolax	Vopsea emulsie acrilica, culoare alb (se colorează cu coler), tip solvent – apă, pentru lucrări interior și exterior , utilizat pentru pereți și tavane, rezistent la spălare, formează peliculă continuă și uniformă, rezistentă la vapori de apă, aplicare tip suprafață beton piatră cărămidă etc. termen de valabilitate minim 18 luni, timp uscare definitivă maxim 24 ore, (vas maxim 15kg)	Vopsea emulsie acrilica, culoare alb (se colorează cu coler), tip solvent – apă, pentru lucrări interior și exterior , utilizat pentru pereți și tavane, rezistent la spălare, formează peliculă continuă și uniformă, rezistentă la vapori de apă, aplicare tip suprafață beton piatră cărămidă etc. termen de valabilitate minim 18 luni, timp uscare definitivă maxim 24 ore, (vas 14 kg)	
Lotul 2						
Vas WC+rezervoar	Vas WC+rezervoar	Polonia	Cersanit	VasWC+rezervoar 3-6L cu capac orizontal, montare pe podea, evacuare vas orizontal	VasWC+rezervoar 3-6L cu capac orizontal, montare pe podea, evacuare vas orizontal	
Set fixare WC	Set fixare WC	China	Profmet	Set fixare WC d6x80	Set fixare WC d6x80	
Lavoar cu pedestal semirotund	Lavoar cu pedestal semirotund	China	Faro	Lavoar cu pedestal semirotund 58x48x83cm (cu suport în set)	Lavoar cu pedestal semirotund 56x44 x83cm (cu support în set)	

Baterie (robinet) lavoar	Baterie (robinet) lavoar	China	Zerix	Baterie (robinet) lavoar, tip control monocomanda, tip montare orizontal, culoare crom, pentru apă rece-cald	Baterie (robinet) lavoar, tip control monocomanda, tip montare orizontal, culoare crom, pentru apă rece-cald	
--------------------------	--------------------------	-------	-------	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Berezov Vladislav

În calitate de: director

Ofertantul: SRL POVLADAR

Adresa: RM mun. Balti str. Traian11