

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție cds-b3wdp1-MD-1751626109825 din 04.07.2025

Obiectul achiziției: Tractor multifuncțional și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1.						
Tractor	Solis 90 –RX(S 90)	India	ITL/Sonalika	Conform caietului de sarcini: Stare: Nou, 2024-2025 Putere : min. 90 CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2000 mm Gardă la sol: min. 370 mm Contragreutăți față: 18 x 10 kg Contragreutăți spate: 40 x 4 kg Cabină cu aer condiționat: Ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Direcție: Hidraulică asistată Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 9.5-24 față / 14.9-30 spate	Conform caietului de sarcini: Stare: Nou, 2025 Putere: 90 CP Tracțiune:4x4 Ampatament: 2340mm Gardă de sol: 405 mm Contragreutăți față: 31 kg x 6 buc Contragreutăți spate: 34 kg x 4 buc Cabină cu aer condiționat: Ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Direcție: Hidraulică asistată Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12,4x24 față / 18.4-30 spate	
Încărcător frontal și cupă	LC SNR210	Polonia	Sonarol Sp.	Încărcător frontal: Înălțime de lucru: min 2000 mm; Capacitate maximă de încărcare: min 800 kg; Căuș Unghi de basculare cupă: 42° Adâncime maximă de săpare (mm): 160 Unghi maxim de descărcare: 46° Timp ridicare până la bolțul de pivotare (s): 8 Timp coborâre (s): 4 Volum cupă (m³): min 0,43 Garanție: minim 12 luni	Încărcător frontal: Înălțime de lucru: 3700 mm; Capacitate maximă de ridicare: 1800 kg Căuș Unghi de basculare cupă: 45° Adâncimea maximă de săpare (mm): 200 Unghi maxim de descărcare: 57° Timp ridicare până la bolțul de pivotare (s): 8 Timp coborâre (s): 4 Volumul cupă: 0,50 m³ Garanție: 12 luni	

Remorcă 5 tone	OR 03D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Stare: nouă Cu 2 axe; Lungime (mm): 3900 mm Lățime (mm): 2000 mm Înălțime (mm): 800 mm Ampatament: 1400 mm Greutate brută (kg): 6200 kg Dimensiuni anvelope și jante admise: 80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă (km/h): 20km/h Compatibil cu tractorul propus	Stare: Nou, anul 2025 Nr. de axe: 2 axe Lungime (mm): 3900 mm Lățime (mm): 2000 mm Înălțime (mm): 800 (550mm+250mm) Ampatament: 1900 mm Greutate brută (kg): 6950 kg Greutatea maximă purtată: 5000kg Greutate proprie: 1950kg (<i>remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru</i>) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă (km/h): 20 km/h Compatibil cu tractorul propus Putere minimă necesară: 65CP Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare: inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție:12 luni	
Lamă comunală	MTC 240	Moldova	MTC Metals S.R.L.	Stare: nouă Cuplare: euro Lățimea de lucru: 2400 cm Compatibil cu tractorul propus	Stare:nouă Cuplare: euro Lățimea de lucru:2400 mm Compatibilă cu tractorul propus Greutatea totală(kg): 430 Unghi reglabil:Hidraulic două părți Înălțimea reglabil:Hidraulic Garanție:12 luni	
Cisternă cu pompă 3 t	TN1230	Turcia	Hummel Tarim LTD	Starea: nou; Compatibilă cu tractorul; Puterea necesara: min 45.c.p Capacitatea: de la 3 tone; Viteza de transportare: 25 km/ora; Productivitatea pompei: 36 tone/ora; Completarea: Frâna, pompa, arbore cardan; Grosimea peretelui rezervorului: 3 mm Garanție: 12 luni Compatibil cu tractorul propus	Stare:Nou Compatibil cu tractorul Puterea necesara: min 45 c.p. Capacitatea:3 tone Viteza de transportare: 25 km/ora; Productivitatea pompei: 36 tone/ora; Completarea: Frâna, pompa, arbore cardan: incluse în dotare Grosimea peretelui rezervorului: 3 mm (Galvanizat pe interior) Garanție:12 luni	

Încărcător lateral pentru coșuri de gunoi	PBM	Moldova	MTC Metals S.R.L.	Echipat cu un braț mecanic și o platformă de încărcare compatibilă cu tipul de pubele specificate (capacitate 120L), cu control hidraulic pentru optimizarea operațiunilor, Compatibil cu tractorul propus	Echipat cu braț mecanic și platformă de încărcare compatibilă cu tipul de pubele specificate (capacitate 120 L), cu control hidraulic pentru optimizarea operațiunilor, Compatibil cu tractorul propus	
120 l. Pubela (Eurostandart conf. EN-840)	120 l	Moldova	Uniplast S.R.L.	Dimensiuni: 480 x 555 x 950 mm Greutate: 9- 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 48 KG greutate totala maxima 60 KG Material: HDPE Rezistent la temperatură: de la -30 C până la +80 C Volum: 120 l Numărul de roti: 2 Material roti: cauciuc Culoare: negru Marcaj pe carcasă: conform standardului EN 840 și certificat CE Compatibil cu utilajul propus	Dimensiuni: 480 x 540 x 950 mm Greutate: 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 50 KG greutate totala maxima 60 KG Material: HDPE Rezistent la temperatură: de la -30 C până la +80 C Volum: 120 l Numărul de roti: 2 Material roti: cauciuc Culoare: negru Marcaj pe carcasă: conform standardului EN 840 și certificat CE Compatibil cu utilajul propus	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Adresa: mun.Strășeni,șos.Chişinău 69.