

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de plombare și reparație curentă a drumurilor publice locale din com. Stăuceni, mun. Chișinău”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2024				
		V	Luna					
	1. Plombari si reparație curenta a drumurilor publice locale							
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM Sr En 12591 grosime 5 cm	X						
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	X						
3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	X						
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	X						
5	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	X						
6	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	X						
7	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	X						
8	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj)	X						



9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	X					
10	Reamenajarea fintinilor, beton C16/20 (FARA COPACILOR)	X					
11	Reamenajarea fintinilor, beton C16/20	X					
12	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	X					
13	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	X					
14	Amenajarea stratului de egalizare din balast, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm	X					
15	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm	X					
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m ²	X					
17	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	X					
18	Amorsarea suprafetelor din beton asfalt cu bitum 0,4 l/m	X					
19	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, K=1,25	X					
20	Instalarea bordurii 100.30.15 cm din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	X					
21	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8., asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1	X					
22	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	X					
23	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111, K=3	X					



24	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	X					
25	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	X					
26	Suprainaltarea trecerilor pentru pietoni cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,15 m, L=4,5 m, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, cu asternere manuala	X					
27	Amenajarea marcajului rutier	X					
28	Amenajarea marcajului rutier rosu	X					

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **11.04.2024**.

Semnat: **ELECTRONIC**