

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21372992 din 27.02.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 200, PN-2,5 MPa	Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 200 ± 80 mm, Py-2,5 MPa	Ucraina	ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010»	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Параметры и характеристики проводящей среды: - Проводящая среда: водопроводная вода; - Температура проводящей среды: до 150 °С. Предлагаемый товар соответствует стандартам. Используемые материалы, совместимость, технические регламенты и стандарты. Оборудование будет состоять из: - сильфоны; - защитная мантия; - связи; Сильфонные компенсаторы – со сварной/приварной арматурой; Характеристики сильфона: марка стали 08X18H10T по ГОСТ 5632 или AISI 321; Марка соединительного материала: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Р 265 ГХ. ТУ У 28.2-39095854-003:2018 Коменсатор УГК-154-00.000 ТУ 25.3-39095854-003:2018	
				Deplasarea axială λ, mm - ±80		
				ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.		

1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250 ± 90 mm, Py-2,5 MPa	Ucraina	ТОВ «УКРГАЗКО МПЛЕКТ- 2010»	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Параметры и характеристики проводящей среды: - Проводящая среда: водопроводная вода; - Температура проводящей среды: до 150 °С. Предлагаемый товар соответствует стандартам. Используемые материалы, совместимость, технические регламенты и стандарты. Оборудование будет состоять из: - сифоны; - защитная мантия; - связи; Сифонные компенсаторы – со сварной/приварной арматурой; Характеристики сифона: марка стали 08X18H10T по ГОСТ 5632 или AISI 321; Марка соединительного материала: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Р 265 ГХ. ТУ У 28.2-39095854-003:2018 Коменсатор УГК-154-00.000 ТУ 25.3-39095854-003:2018	
				Deplasarea axială λ, mm - ±90		
				ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 °С; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.		
1.3 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa	Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400 ± 100 mm, Py-2,5 MPa	Ucraina	ТОВ «УКРГАЗКО МПЛЕКТ- 2010»	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Параметры и характеристики проводящей среды: - Проводящая среда: водопроводная вода; - Температура проводящей среды: до 150 °С. Предлагаемый товар соответствует стандартам. Используемые материалы, совместимость, технические регламенты и стандарты. Оборудование будет состоять из: - сифоны; - защитная мантия; - связи; Сифонные компенсаторы – со сварной/приварной арматурой; Характеристики сифона: марка стали 08X18H10T по ГОСТ 5632 или AISI 321; Марка соединительного материала: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Р 265 ГХ. ТУ У 28.2-39095854-003:2018 Коменсатор УГК-154-00.000 ТУ 25.3-39095854-003:2018	
				Deplasarea axială λ, mm - 100		
				ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 °С; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.		
1.4 Compensatoare	Compensatoare silfonice cu	Ucraina	ТОВ «УКРГАЗКО	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Параметры и характеристики проводящей среды:	
				Deplasarea axială λ, mm - 105		

silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	manta de protecție DN 500 ± 105 mm, Py-2,5 MPa		МІЛІЕКТ-2010»	ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	- Проводящая среда: водопроводная вода; - Температура проводящей среды: до 150 о С. Предлагаемый товар соответствует стандартам. Используемые материалы, совместимость, технические регламенты и стандарты. Оборудование будет состоять из: - сифоны; - защитная мантия; - связи; Сифонные компенсаторы – со сварной/приварной арматурой; Характеристики сифона: марка стали 08X18H10T по ГОСТ 5632 или AISI 321; Марка соединительного материала: сталь 20 по ГОСТ 1050 или P 265 GH. ТУ У 28.2-39095854-003:2018 Коменсатор УГК-154-00.000 ТУ 25.3-39095854-003:2018	
TOTAL						



Semnăt:

Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: director

Ofertantul: A-TECH MIX SRL Adresa: mun Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1