

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr 21389829 din 31.03.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei pentru pomparea mediilor saline, pompelor submersibile și a pompei și Soft Starter

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Pompă pentru medii saline	Pompa RDM 32-16D 2B22 M181 3/A,	ITALIA	Salvatore Robuschi	Conform pct. 1.1 din Caietul de Sarcini	Q=12,5 m3/h H=20 m Pump Casing Material EN1.4408-A351 CF8M-AISI 316 Impeller Material EN1.4408-A351 CF8M-AISI 316 Close Coupled Shaft Material 316L Wear Ring Material EN1.4404-A351 CF3M-AISI 316L Lantern Bracket Material EN1561 - GJL200 Gasket Main Material SIL C-4400	
Lotul 2						
2.1 Pompă submersibilă	Pompa 1: NR-151D_30 , 22 kW Pompa 2: NR-201C_3A , 18,5 kW	ITALIA	SAER	Conform pct. 2.1 și 2.2 din Caietul de Sarcini	Q1=25 m3/h H1=200 m Shaft Stainless steel AISI 431 (1.4057) Impeller Polycarbonates Diffuser Polycarbonates Suction support Cast iron EN-GJL-250 Outlet Cast iron EN-GJL-250 Pump pipe Stainless steel AISI 304 (1.4301) Cable cover Stainless steel AISI 304 (1.4301) Valve AISI 304 (1.4301) + Polycarbonates Q2=65m3/h H2=60 m Shaft Stainless steel AISI 431 (1.4057) Impeller Brass Diffuser Cast iron EN-GJL-250 Suction support Cast iron EN-GJL-250 Outlet Ductile Cast iron EN-GJL-500 Pump pipe Carbon Steel Cable cover Stainless steel AISI 304 (1.4301) Valve AISI 304 (1.4301) + Cast iron EN-GJL-250 Rubber Rubber EPDM	

Lotul 3						
3.1 Pompă submersibilă	NR-151A_36 , 11kW	ITALIA	SAER	Conform pct. 3.1 din Caietul de Sarcini	Q=10 m3/h H=235 m Shaft Stainless steel AISI 431 (1.4057) Impeller Polycarbonates Diffuser Polycarbonates Suction support Cast iron EN-GJL-250 Outlet Cast iron EN-GJL-250 Pump pipe Stainless steel AISI 304 (1.4301) Cable cover Stainless steel AISI 304 (1.4301) Valve Stainless steel AISI 304 (1.4301) + Polycarbonates	
Lotul 4						
4.1 Pompă și Soft Starter	Pompa cu pornire lenta OP 32/6 +SIRIO Universal	ITALIA	SAER	Conform pct. 4.1 din Caietul de Sarcini	Q=5 m3/h H=34 m Pompa cu pornire lenta	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____