

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <b>21074819</b> din <b>23.03.2023</b>						
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină	Standarde
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 3. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță).</b>						
<b>Lot 3.1</b> Adeziv p/u gresie, faianță	<b>Lot 3.1</b> Adeziv p/u gresie, faianță	Germania	Knauf	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
<b>Lot 3.2</b> Adeziv universal tip „NACET„	<b>Lot 3.2</b> Adeziv universal tip „NACET„	RM	Supraten	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m2. Întărire completă – 1 ore. Ambalaj – volum 0,9. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m2. Întărire completă – 1 ore. Ambalaj – volum 0,9. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
<b>Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos</b>						
<b>Lot 4.1</b> Tencuială universală pe bază de ipsos	Orizont 30kg	RM	Supraten	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare –	

				lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
<b>Lot 4.2</b> Glet pe bază de ipsos	Eurofin 18kg	RM	Supraten	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
<b>Lot 4.3</b> Amorsă grunt N°7	Basisgrund 10kg	Germania	Knauf	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
<b>Lot 4.4</b> Amorsă beton-contact	Amorsă beton-contact 10kg	Germania	Knauf	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m2. Destinație – pentru suprafețe slab absorbante. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m2. Destinație – pentru suprafețe slab absorbante. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
<b>Lot 5. Ciment</b>						
<b>Lot 5. Ciment</b>	Ciment M100 40kg	Lafarge	lafarge	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%),	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%),	

				Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	
<b>Lot 6. Rulouri, șpaclu și alte accesorii</b>						
<b>Lot 6.1</b> Rulou de vopsit	Rulou de vopsit 100mm	China	China	Rulou de vopsit 100 mm	Rulou de vopsit 100 mm	
<b>Lot 6.2</b> Rulou de vopsit	Rulou de vopsit 180mm	China	China	Rulou de vopsit 180 mm	Rulou de vopsit 180 mm	
<b>Lot 6.3</b> Rulou de vopsit	Rulou de vopsit 250mm	China	China	Rulou de vopsit 250 mm	Rulou de vopsit 250 mm	
<b>Lot 6.4</b> Măner telescopic	Măner telescopic 2m	China	China	Măner telescopic trafalet aluminiu 2m	Măner telescopic trafalet aluminiu 2m	
<b>Lot 6.5</b> Bomfaier	Fierestrau 300	China	China	Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, măner din aluminiu	Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, măner din aluminiu	
<b>Lot 6.6</b> Pânză bomfaier	Pânză ferestrau 300	China	China	Pânză bomfaier 300mm, destinație pentru metal	Pânză bomfaier 300mm, destinație pentru metal	
<b>Lot 6.7</b> Șpaclu inox	Șpaclu inox 300mm	China	China	Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm	Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm	
<b>Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.</b>						
<b>Lot 7.1</b> Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	Euroton Lav 14kg	RM	Supraten	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Valoare limită maximă COV MA -40; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Valoare limită maximă COV MA -40; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele	

					de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.2</b> Hidroizolant elastic		RM	Supraten	"Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	"Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.3</b> Vopsea email	Vopsea email 2.7kg	RM	Cheton	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.4</b> Diluant	Diluant	RM	Cheton Grup	"Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și	"Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri,

				lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.5</b> Chit pentru lemn	Chit lemn	RM	Supraten	"Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	"Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.6</b> Chit p/u rosturi	Fuga alba	RM	Supraten	Chit p/u rosturi, culoarea alba La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Chit p/u rosturi, culoarea alba La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.
<b>Lot 7.7</b> Chit p/u rosturi	Fuga sura	RM	Supraten	Chit p/u rosturi, culoarea sură La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de	Chit p/u rosturi, culoarea sură La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate

				laborator de la laboratoare acreditate.	rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	
<b>Lot 7.8 Coler</b>	Coler 100ml	RM	Supraten	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	
<b>Lot 8. Bandă adezivă și silicon</b>						
<b>Lot 8.1 Bandă adezivă</b>	Banda adeziva	China	China	Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m	
<b>Lot 8.2 Silicon</b>	Silicon sanitar alb, volum-280 ml.	Turciua	Turciua	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C pînă la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C pînă la +40°C,	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C pînă la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C pînă la +40°C,	
<b>Lot 8.3 Silicon</b>	Silicon sanitar transparent, volum-280 ml	Turciua	Turciua	Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C pînă la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C pînă la +40°C	Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C pînă la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C pînă la +40°C	
<b>Lot 8.4 Silicon</b>	Silicon acrilic	Turciua	Turciua	Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal	Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal	
<b>Lot 8.5 Primer bituminos pentru fundații</b>	Primer bituminos pentru fundații	Rusia	Rusia	Mastic primer pe bază de bitum (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți), de tip Aquamast, pentru fundații.	Mastic primer pe bază de bitum (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți),	

					de tip Aquamast, pentru fundații.	
<b>Lot 9. Ghips carton și profil</b>						
<b>Lot 9.1</b> Gips-carton	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5	Germania	Knauf	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 RBI	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 RBI	
<b>Lot 9.2</b> Profil	Profil gips-carton CD-60/27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3,0m	Romania	Romania	Profil gips-carton CD-60/27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3,0m	Profil gips-carton CD-60/27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3,0m	
<b>Lot 9.3</b> Profil	Profil de contur UD-27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3m	Romania	Romania	Profil de contur UD-27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3m	Profil de contur UD-27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3m	
<b>Lot 11. Discuri de șlefuit</b>						
<b>Lot 11.1</b> Disc șlefuire metal	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	Germania	Germania	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	
<b>Lot 11.2</b> Disc lamelar conic	Disc lamelar conic 125 mm în sortiment	Germania	Germania	Disc lamelar conic 125 mm în sortiment	Disc lamelar conic 125 mm în sortiment	
<b>Lot 11.3</b> Disc debitat	Disc debitat 125mm x 1,2mm	Germania	Germania	Disc debitat 125mm x 1,2mm	Disc debitat 125mm x 1,2mm	
<b>Lot 11.4</b> Disc debitat	Disc debitat 230mm x 1,6mm	Germania	Germania	Disc debitat 230mm x 1,6mm	Disc debitat 230mm x 1,6mm	
<b>Lot 12. Linocrom standard de tip TKP</b>						
<b>Lot 12.</b> Linocrom standart de tip TKP	Linocrom TKP	Rusia	Rusia	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m. (rulou), Tip – hidroizolație în rulouri	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m. (rulou), Tip – hidroizolație în rulouri	

<b>Lot 13. Faianță și gresie</b>						
<b>Lot 13.1</b> Faianță albă	Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios	Polonia	Polonia	Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios	Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios	
<b>Lot 13.2</b> Gresie sură	Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea	Polonia	Polonia	Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea	Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea	
<b>Lot 14. Spumă pentru montaj</b>						
<b>Lot 14.1</b> Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	Rusia	Rusia	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	
<b>Lot 14.2</b> Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	Rusia	Rusia	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	
<b>Lot 16. Perie cupă, lame de schimb, pânză p/u fierăstrău</b>						
<b>Lot 16.1</b> Perie cupă	Perie cupă 75mm p/u polizor în sortiment	Polonia	Ega	Perie cupă 75mm p/u polizor în sortiment	Perie cupă 75mm p/u polizor în sortiment	
<b>Lot 16.2</b> Lamă de schimb	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	Polonia	Ega	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	
<b>Lot 16.3</b> Pânză fierăstrău pendular	Pânză fierăstrău pendular pentru lemn/placaj în sortiment	Polonia	Ega	Pânză fierăstrău pendular pentru lemn/placaj în sortiment	Pânză fierăstrău pendular pentru lemn/placaj în sortiment	
<b>Lot 20. Linoleum</b>						
<b>Lot 20.1</b> Linoleum	Linoleum, lățimea 2,5m	Polonia	Polonia	Linoleum, lățimea 2,5m	Linoleum, lățimea 2,5m	
<b>Lot 20.2</b> Linoleum	Linoleum, lățimea 3m	Polonia	Polonia	Linoleum, lățimea 3,0m	Linoleum, lățimea 3,0m	



<b>TOTAL</b>						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director

Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348

E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060