

2.4. РУКАВИЧКИ ГУМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Призначені для індивідуального захисту від ураження постійним та змінним електричним струмом, при роботі в електроустановах з напругою, значення якої не перевищує 500 В для класу 00; 1000 В для класу 0; 7500 В для класу 1.
ПЕРЕВАГИ	Ергономічна форма. Безшовні. Мають високу електричну міцність і хорошу еластичність.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Виготовляються відповідно до ДСТУ EN 60903:2017. Матеріал: натуральний латекс. Рукавички п'ятипалі, мають рівну поверхню. Мають категорії A*, R*, C*. За експлуатаційними характеристиками та методами випробувань відповідають ДСТУ EN 60903:2017. Рукавички призначені для експлуатації при t від -25°C до +55°C за відносної вологості повітря 95%. Рукавички категорії C від -40°C до + 55°C. Гарантійний термін зберігання: 1 рік з дати виготовлення за дотримання правил транспортування, зберігання рукавичок та експлуатації. Лінійка розмірів: в основному випускаються у розмірі 10. Розміри 8, 9, 11 доступні на запит замовника.
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ	Виготовляються на сучасних керамічних моделях рук шляхом мочання в натуральний латекс з наступним сушінням в вулканізаційних камерах.
УПАКОВКА	Індивідуальна упаковка: поліетиленовий пакет – 1 пара. Групова: гофрокороб – 30 пар.

Клас	Робоча напруга, В	Випробувальна напруга, В	Категорія	Довжина, не менше, мм	Ширина долоні, мм	Товщина стінки рукавички не менше, мм
00	до 500	2500	A*	350	130±6	0,5
0	до 1000	5000	R*, C*	350	130±6	1
1	до 7500	10000	R*, C*	350	130±6	1,4

*Категорія А – стійкість до дії кислоти.
*Категорія R – стійкість до дії кислоти, нафтопродуктів та озону.
*Категорія C – стійкість до наднизьких температур.

