

### **Caracteristica Tehnică:**

**Banda pentru banderolarea bancnotelor – este dintr-o hârtie acoperită cu un strat de polietilenă, luciasă, de înaltă calitate, rezistentă la rupere și este predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat.**

Hârtia corespundă următoarelor caracteristice:

Denumirea indicatorilor	Caracteristici
Greutatea de bază:	Aceasta diferă, în general, de la țară la țară. Greutatea hârtiei este în general exprimată în grame pe m <sup>2</sup> (g/m <sup>2</sup> ), ceea ce face posibilă compararea a două hârtii chiar dacă cele două sunt de tip diferit. Se utilizează hârtia care cântărește 82 g/m <sup>2</sup> . Una din fețele hartiei este acoperita cu un strat subtire de polietilena, care are rol protector.
Grosimea:	Grosimea: (strat de hârtie + strat de polietilenă): 70 µm de hârtie + 12 µm polietilenă, cu lățime de 40 mm. Grosimea unei hârtii depinde în primul rând de greutatea proprie și de calandrarea (presarea) din timpul procesului tehnologic. Hârtia mai subțire este mai netedă decât cea groasă. Presarea mai accentuată face hârtia mai subțire, mai netedă, cu luciu mai bun, și mai puțin rigidă. Cu cât grosimea este mai mare, cu atât hârtia este mai rigidă. Grosimea se exprimă în microni (a milioana parte dintr-un metru). Grosimea este importantă deoarece: Hârtia mai subțire are rigiditate scăzută. Hârtia groasă, cu greutate mare, are rigiditate crescută.
Condiții de păstrare:	<ul style="list-style-type: none"><li>•temperatura de depozitare de la +10 pînă la +27 de °C;</li><li>•cu o umiditate relativă a aerului de la 50% la 70%;</li><li>•stocarea produselor se efectuează în ambalajele tipografiei;</li><li>•etichetarea se efectuează la o temperatură ambientă de nu mai puțin de +10 °C;</li><li>•înainte de folosire, produsele trebuie să fie preventiv depozitate pentru cel puțin 1 zi (24 ore) în încăperea unde va avea loc etichetarea, iar temperatura obligatoriu trebuie să fie de cel puțin +10°C.</li><li>•produsele trebuie să fie depozitate într-o încăpere închisă, protejată de precipitații și umiditate, de lumină directă a soarelui și de umiditatea solului, cu cel puțin 1 metru distanță de la dispozitivele de încălzire.</li></ul>

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului \_\_\_\_\_