



NITECH s.r.l.



Str. Hristo Botev, nr. 5/3, Chișinău  
Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61  
Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md

Numarul Licitatiei			ocds-b3wdp1-MD-1574841960842			Data:18.12.2019	Alternativa Nr NU
Denumirea licitatiei			Achizitia utilajului medical de laborator			IP USMF :"Nicolae Testemiteanu"	
Nr. d/o	CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Model	Tara de origine	Producator	Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica propusa
1		Etuva	SLW 115 Smart	Polonia	Pol-Eko	<p>Caracteristici generale :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Volumul interior nu mai putin de 112 litri</li><li>- interior din otel –inox</li><li>- exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida</li><li>- circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 %</li><li>- Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic</li><li>- taste illuminate la atingere</li><li>- control prin microprocessor pentru timp si temperatura</li><li>- profil temperatura/ timp cu min 6 segmente</li><li>- min. 3 programe definite de utilizator</li><li>- alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura</li><li>- alarma sonora la supratemperatura</li><li>- sistem de control in cazul caderilor de curent</li><li>- functie "self-check" (auto control)</li><li>- ceas in timp real; - alarma sonora</li><li>- monitorizarea parametrilor in timpul functionarii</li><li>- posibilitate de ajustare automata a</li></ul>	<p>Caracteristici generale :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Volumul interior nu mai putin de 112 litri</li><li>- interior din otel –inox</li><li>- exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida</li><li>- circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 %</li><li>- Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic</li><li>- taste illuminate la atingere</li><li>- control prin microprocessor pentru timp si temperatura</li><li>- profil temperatura/ timp cu min 6 segmente</li><li>- min. 3 programe definite de utilizator</li><li>- alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura</li><li>- alarma sonora la supratemperatura</li><li>- sistem de control in cazul caderilor de curent</li><li>- functie "self-check" (auto control)</li><li>- ceas in timp real; - alarma sonora</li><li>- monitorizarea parametrilor in timpul functionarii</li><li>- posibilitate de ajustare automata a</li></ul>

					sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB	sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB
2	Termostat	CLN 115 STD	Polonia	Pol-Eko	<p>Caracteristici generale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul interior nu mai putin de 112 litri</li> <li>- interior din otel –inox</li> <li>- exterior metalica-acoperire cu pulbere</li> <li>- usa solida; - circulatia naturala a aerului</li> <li>- Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic</li> <li>- taste illuminate la atingere</li> <li>- control prin microprocessor pentru timp si temperatura</li> <li>- profil temperatura/ timp cu min 6 segmente</li> <li>- min. 3 programe definite de utilizator</li> <li>- alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura</li> <li>- alarma sonora la supratemperatura</li> <li>- sistem de control in cazul caderilor de curent</li> <li>- functie "self-check" (auto control)</li> <li>- ceas in timp real; - alarma sonora</li> <li>- monitorizarea parametrilor in timpul functionarii</li> <li>- posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB</li> </ul>	<p>Caracteristici generale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul interior nu mai putin de 112 litri</li> <li>- interior din otel –inox</li> <li>- exterior metalica-acoperire cu pulbere</li> <li>- usa solida; - circulatia naturala a aerului</li> <li>- Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic</li> <li>- taste illuminate la atingere</li> <li>- control prin microprocessor pentru timp si temperatura</li> <li>- profil temperatura/ timp cu min 6 segmente</li> <li>- min. 3 programe definite de utilizator</li> <li>- alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura</li> <li>- alarma sonora la supratemperatura</li> <li>- sistem de control in cazul caderilor de curent</li> <li>- functie "self-check" (auto control)</li> <li>- ceas in timp real; - alarma sonora</li> <li>- monitorizarea parametrilor in timpul functionarii</li> <li>- posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB</li> </ul>
23	Balanta analitica de Laborator cu calibrare interna	AS 60/220 R2	Radwag	Polonia	<p>Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame)</p> <p>Timp de reactie: maxim 6-7 secunde;</p> <p>Dimensiunea platoului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de</p>	<p>Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 60/220 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 60 grame)/0,1 mg(domeniul de 220 grame)</p> <p>Timp de reactie: maxim 6-7 secunde;</p> <p>Dimensiunea platoului de cantarire: 85 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de</p>

						restaurare a forței electromagnetice pentru asigurarea stabilității cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Funcție de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Funcție pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husă din plastic transparent pentru protecția sporita	restaurare a forței electromagnetice pentru asigurarea stabilității cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Funcție de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Funcție pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husă din plastic transparent pentru protecția sporita
26	Plunger seal Shimadzu	-	Japonia	Shimadzu	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	
27	Sunction filter	-	Japonia	Shimadzu	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	
28	Line filter assy	-	Japonia	Shimadzu	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ;	
29	Check valve in-spb rev 2 pcs	-	Japonia	Shimadzu	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A	Destinație: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A	

**Petru Seremet**

**Administrator ICS Nitech SRL**